

# デジタル複合機調達(賃貸借)仕様書

## 1. 調達物品

デジタル複合機 8台

## 2. 機能等

別紙「導入機器仕様書」による。

機器は新品とする。

マルチアクセス(同時処理)機能搭載とする。

## 3. 納入期限

令和7年4月1日から使用出来るように設置すること。

## 4. 借入期間等

調達物品等の借入期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。

※借入期間終了に伴う複合機の撤去、また、北海道運輸局本局の庁舎移転に伴う機器の移転及び接続に要する費用は、受注者が負担し、速やかにこれを行うものとする。

## 5. 納入場所

- |             |  |
|-------------|--|
| ・北海道運輸局本局   | (現在の住所)札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎<br>(移転後住所)札幌市中央区北2条西19丁目7番外 札幌第4合同庁舎(仮称) |
| ・札幌運輸支局     | 札幌市東区北28条東1丁目1番1号  |
| ・函館運輸支局     | 函館市西桔梗町555番24  |
| ・旭川運輸支局稚内庁舎 | 稚内市開運2丁目2番1号 稚内港湾合同庁舎  |

## 6. 納入作業

本調達物品等の搬入、据付及び調整等を納入期限までに完了後、使用可能な状態にすること。

また、作業にあたっては業務に支障が生じないよう円滑に行うこと。

ネットワーク機能を有する複合機については、ネットワーク環境を設定し、ドライバーのインストール、動作確認等の作業を行うこと。

FAX機能を有する複合機については、事前に渡す短縮ダイヤル等の情報を設定すること。

## 7. 納入検査

本調達物品等の納入完了後に検査職員の納入検査を行う。なお、納入検査には受注者が立ち会うものとする。

納入検査の結果、本調達物品等の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は、直ちに当該機器を引き取り、その代替品を検査職員の指定した日時までに納入するものとする。

## 8. 契約不適合責任

納入後、発注者の責によると認められない故障・不具合が発生した場合は、受注者は無償で修理等を行うこととする。但し、その保証期間はメーカー保証基準とする。なお、構造上の欠陥等により重大な故障・不具合が発生した場合は、前記に関わらず、受注者は無償修理等を行うものとする。

## 9. 連絡指示事項

本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、担当職員と打ち合わせを行い、その指示に従うこと。

## 10. その他

- (1) 本仕様書に記載のない事項であって、本調達物品等の運用に必要と認められる事項が発生した場合は、担当職員と協議し、その指示に従うこと。
- (2) 本仕様に基づく全ての作業において、発注者が提供した業務上の情報は第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。
- (3) 北海道運輸局本局の庁舎移転の時期、移転方法については、担当職員と事前に協議し、移転後の業務に支障がないよう十分配慮すること。



◆導入機器仕様書詳細

複合機仕様	仕様① (FAX機能無し)	仕様② (FAX機能有り)
種類	フルカラーデジタル複合機	同左
モノクロ連続複写速度/分 A4ヨコ	25枚以上	同左
フルカラー連続複写速度/分 A4ヨコ	25枚以上	同左
最大原稿サイズ	A3	同左
複写サイズ	A3からハガキサイズ	同左
複写倍率	25%~400% 1%単位の任意設定 (自動原稿送り装置使用時も同様)	同左
ウォームアップタイム	30秒以内	同左
低電力またはスリープモードからの復帰時間	7秒以内	同左
ファーストコピータイム/A4ヨコ(モノクロ)	6.3秒以内	同左
ファーストコピータイム/A4ヨコ(カラー)	8.7秒以内	同左
自動原稿送り装置	○(1パス両面自動原稿読取)	同左
自動原稿送り装置原稿積載量	130枚以上	同左
自動両面コピー(連続速度)	○(モノクロ、カラー 25ページ以上/分A4ヨコ)	
集約・製本コピー機能	○	同左
仕分け機能	フィニッシャーを装着せずに、胴内で1部ごとずらして排紙する機能を有すること フィニッシャーを装着せずに2か所以上に仕分け可能なこと	同左
給紙方式/容量	4段トレイ+手差し 2,340枚以上	同左
手差し給紙	100枚以上	同左
ページ、目付印字	○	同左
セキュリティー機能	記憶媒体内のデータが一定時間、経過後に自動消去できること。または強固に暗号化されていること。	同左
機械本体占有寸法(幅*奥) (オプション装着、手差し開放時)	1110mm×760mm 以内	同左
電 源	100V 15A オプションを含め1電源	同左
最大消費電力	1.5KW以下	同左
TEC値	0.28KWh以下	同左
グリーン購入法	○	同左
セキュリティー	以下のいずれかと同等以上のセキュリティー要件に適合した ISO/IEC 15408 (Common Criteria) 認証を取得していること。なお、認証を申請中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のセキュリティーレベルを実現していることを証明すること。 ・IEEE Std 2600.1 TM -2009, Protection Profile for Hardcopy Devices, Operational Environment A Version 1.0 ・U.S. Government Approved Protection Profile - U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600.2 TM -2009) ・Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 以上)	同左
<b>FAX機能</b>		
電送時間	—	G3 約3秒
標準メモリー	—	4MB以上
宛先登録件数	—	500件以上
FAX誤送信防止機能	—	番号の入力ミスによる誤送信防止機能を有すること(繰り返し入力、宛先利用制限機能等)
<b>プリンター機能</b>		
ネットワーク接続を有すること	○	同左
連続プリント速度/分A4ヨコ(モノクロ)	連続複写速度と同速	同左
連続プリント速度/分A4ヨコ(カラー)	連続複写速度と同速	同左
パソコンを介さずにUSBメモリーから直接出力できること	○	同左
対応OS	Windows 10/11	同左
<b>スキャナー機能</b>		
ネットワーク接続を有すること	○	同左
連続スキャン速度/分 A4ヨコ(モノクロ)	150ページ以上	同左
連続スキャン速度/分 A4ヨコ(カラー)	150ページ以上	同左