

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（アルファロメオ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アルファロメオ	ABA-93922	159	国自審第2089号	H20.3.4	-35'±18'	4°15'±18'	-8'±4' (-2mm±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	アウト:4.0±5.0mm	基本仕様
					-1° 1'±18'		-7'±4' (-2mm±1mm)			スポーツ仕様
アルファロメオ	ABA-93922S	Brera / Spider	国自審第2175号	H20.3.18	-34'±18'	4°15'±18'	-8'±4' (-2mm±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	アウト:4.0±5.0mm	
アルファロメオ	ABA-93932	159	国自審第2175号	H20.3.18	-35'±18'	4°15'±18'	-8'±4' (-2mm±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	アウト:4.0±5.0mm	基本仕様
					-38'±18'		-7'±4' (-2mm±1mm)			スポーツ仕様
アルファロメオ	ABA-93932S	Brera / Spider	国自審第2175号	H20.3.18	-26'±18'	4°15'±18'	-8'±4' (-2mm±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	アウト:4.0±5.0mm	
アルファロメオ	ABA-92047	8C	国自審第1521号	H21.1.13	-50'±18'	4°00'±18'	-8'±4' (-2mm±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	アウト:4.0±5.0mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	E-4AAAN	アウディ S6	国自審第10号	H7.1.17	-0°50'±20'-40'	0°55'±40'	+0°15'+5'-10' [+2+1-2mm]	ストラット式	イン:6.5±5.0mm	
アウディ	E-4AAAR	アウディ 100	国自審第79号	H7.2.6	-0°50'+35'-25'	1°10'±40'	+0°15'+5'-10' [+2+1-2mm]	ストラット式	イン:6.5±5.0mm	
アウディ	Y-4AAAT	アウディ A6 デーゼル	国自審第83号	H7.2.17	-0°50'+35'-25'	1°10'±40'	+0°15'+5'-10' [+2+1-2mm]	ストラット式	イン:6.5±5.0mm	
アウディ	E-4AABC	アウディ A6 2.6E	国自審第83号	H7.2.17	-0°50'+35'-25'	1°10'±40'	+0°15'+5'-10' [+2+1-2mm]	ストラット式	イン:6.5±5.0mm	
アウディ	E-4AAAH	アウディ A6 2.8E	国自審第83号	H7.2.17	-0°50'+35'-25'	1°10'±40'	+0°15'+5'-10' [+2+1-2mm]	ストラット式	イン:6.5±5.0mm	
アウディ	E-4AAAHF	アウディ A6 クワトロ 2.8E	国自審第83号	H7.2.17	-0°40'+35'-25'	0°55'±40'	+0°15'+5'-10' [+2+1-2mm]	ストラット式	イン:6.5±5.0mm	
アウディ	E-4DABZ	アウディ A8 クワトロ 4.2	国自審第83号	H7.2.17	-0°40'±40'	3°00'±30'	片側+0°8'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.5±5.0mm	
アウディ	E-8DADR	アウディ A4 1.8	国自審第811号	H7.7.21	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	E-8DABC	アウディ A4 2.6	国自審第811号	H7.7.21	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	E-4DABZ	アウディ A8 クワトロ 4.2	国自審第812号	H7.7.21	-0°30'±30'	3°00'(参考値)	片側+0°15'±5' [片側+2±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:8.0±5.0mm	構造変更
アウディ	E-8DAEBF	アウディ A4 1.8T クワトロ	国自審第7号	H8.1.22	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	E-8DAAHF	アウディ A4 2.8 クワトロ	国自審第7号	H8.1.22	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	E-4AACKF	アウディ A6 クワトロ 2.8E	国自審第823号	H8.8.14	-0°40'+35'-25'	0°55'±40'	+0°15'+5'-10' [+2+1-2mm]	ストラット式	イン:6.5±5.0mm	
アウディ	E-4DAEW	アウディ A8 3.7	国自審第823号	H8.8.14	-0°30'±30'	3°00'(参考値)	片側+0°15'±5' [片側+2±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:8.0±5.0mm	
アウディ	E-8DACKF	アウディ A4 2.8 クワトロ	国自審第823号	H8.8.14	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	E-4BAGA	アウディ A6 2.4	国自審第627号	H9.6.19	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	E-4BAGAF	アウディ A6 2.4 クワトロ	国自審第627号	H9.6.19	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	E-4BACKF	アウディ A6 2.8 クワトロ	国自審第627号	H9.6.19	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	E-8DAGA	アウディ A4 2.4	国自審第1065号	H9.9.17	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	E-4DABZ	アウディ A8 クワトロ 4.2	国自審第1269号	H9.10.17	-0°30'±30'	3°00'(参考値)	片側+0°1'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	構造変更
アウディ	E-4DAEW	アウディ A8 3.7	国自審第1269号	H9.10.17	-0°30'±30'	3°00'(参考値)	片側+0°1'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	構造変更
アウディ	E-8DAGAF	アウディ A4 2.4 クワトロ	国自審第53号	H10.1.27	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DADR	アウディ A4 1.8	国自審第286号	H11.4.5	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAPUF	アウディ A4 1.8T クワトロ	国自審第286号	H11.4.5	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAPS	アウディ A4 2.4	国自審第286号	H11.4.5	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAGAF	アウディ A4 2.4 クワトロ	国自審第286号	H11.4.5	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAPSF	アウディ A4 2.4 クワトロ	国自審第286号	H11.4.5	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAPRF	アウディ A4 2.8 クワトロ	国自審第286号	H11.4.5	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAGBF	アウディ S4	国自審第286号	H11.4.5	-0°35'±20'	4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GF-4BAPS	アウディ A6 2.4	国自審第368号	H11.4.15	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4BAPSF	アウディ A6 2.4 クワトロ	国自審第368号	H11.4.15	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4BAPRF	アウディ A6 2.8 クワトロ	国自審第368号	H11.4.15	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4DAQG	アウディ A8 3.7	国自審第369号	H11.4.15	-0°50'±30' -1°05'±30'	3°05'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:7.0±5.0mm イン:8.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4DAQF	アウディ A8 4.2 クワトロ	国自審第369号	H11.4.15	-0°50'±30' -1°05'±30'	3°05'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:7.0±5.0mm イン:8.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAPT	アウディ A4 1.8	国自審第1156号	H11.9.7	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAJLF	アウディ A4 1.8T クワトロ	国自審第1478号	H11.11.26	-0°20'±20' -0°35'±20'	3°50'(参考値) 4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4BAQJF	アウディ S6	国自審第1478号	H11.11.26	-1°05'±30'	3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GF-4BAREF	アウディ A6 オールロード クワトロ	国自審第988号	H12.8.8	-1°00'±25'	3°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	GF-4DAUW	アウディ A8 4.2 クワトロ	国自審第988号	H12.8.8	-0°50'±30' -1°05'±30'	3°05'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:7.0±5.0mm アウト:8.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8DAZBF	アウディ S4	国自審第1712号	H12.12.27	-0°35'±20'	4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GF-4BAZAF	アウディ A6 2.7T クワトロ	国自審第1777号	H13.1.5	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4DBCS	アウディ S8	国自審第73号	H13.2.2	-1°05'±30'	3°05'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:8.0±5.0mm	
アウディ	GF-4DAYS	アウディ S8	国自審第191号	H13.3.2	-1°05'±30'	3°05'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:8.0±5.0mm	
アウディ	GF-8DAZRF	アウディ RS4	国自審第111号	H13.4.25	-1°10'±25'	4°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GF-8EALT	アウディ A4 2.0	国自審第108号	H13.4.27	-0°30'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8EASNF	アウディ A4 3.0 クワトロ	国自審第108号	H13.4.27	-0°30'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8EAMBF	アウディ A4 1.8T クワトロ	国自審第529号	H13.7.31	-0°30'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-8EBDV	アウディ A4 2.4	国自審第529号	H13.7.31	-0°30'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4BBDV	アウディ A6 2.4	国自審第529号	H13.7.31	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4BARES	アウディ A6 2.7T クワトロ	国自審第529号	H13.7.31	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4BASNF	アウディ A6 3.0 クワトロ	国自審第529号	H13.7.31	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GF-4BANKF	アウディ S6	国自審第529号	H13.7.31	-1°05'±30'	3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-8EALT	アウディ A4 2.0	国自審第275号	H14.6.18	-0°30'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-8EBDV	アウディ A4 2.4	国自審第275号	H14.6.18	-0°30'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-8EASNF	アウディ A4 3.0 クワトロ	国自審第275号	H14.6.18	-0°30'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4BBDV	アウディ A6 2.4	国自審第275号	H14.6.18	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4BASNF	アウディ A6 3.0 クワトロ	国自審第275号	H14.6.18	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4DAUW	アウディ A8 4.2 クワトロ	国自審第275号	H14.6.18	-0°50'±30' -1°05'±30'	3°05'(参考値) 3°05'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:7.0±5.0mm アウト:8.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	GH-4BANKF	アウディ S6	国自審第373号	H14.7.8	-1°05'±25'	3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-8EAMBF	アウディ A4 1.8T クワトロ	国自審第477号	H14.7.26	-0°30'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-8HBDV	アウディ A4 カブリオレ 2.4	国自審第477号	H14.7.26	-0°45'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-4BBESS	アウディ A6 2.7T クワトロ	国自審第477号	H14.7.26	-0°45'±25' -1°00'±25'	3°00'(参考値) 3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4BBESF	アウディ オールロード クワトロ	国自審第477号	H14.7.26	-1°00'±25'	3°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-4BBCYF	アウディ RS6	国自審第1259号	H15.2.7	-1°20'±25'	3°35'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-8EBBKF	アウディ S4	国自審第599号	H15.8.15	-0°45'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-4BBASF	アウディ オールロード クワトロ 4.2	国自審第679号	H15.8.22	-1°00'±25'	3°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-4EBFMF	アウディ A8 4.2 クワトロ	国自審第1330号	H16.1.7	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4EBHTF	アウディ A8 6.0 クワトロ	国自審第1330号	H16.1.7	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4FAUKS	アウディ A6 3.2 クワトロ	国自審第563号	H16.7.16	-0°50'±25' -1°05'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4FAUKA	アウディ A6 3.2 クワトロ エアサス	国自審第563号	H16.7.16	-0°50'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-4FBATS	アウディ A6 4.2 クワトロ	国自審第563号	H16.7.16	-0°50'±25' -1°05'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4FBATA	アウディ A6 4.2 クワトロ エアサス	国自審第563号	H16.7.16	-0°50'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	GH-4EBFLF	アウディ A8 3.7 クワトロ	国自審第644号	H16.8.4	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4EBFML	アウディ A8 4.2 クワトロ LWB	国自審第644号	H16.8.4	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4FBDW	アウディ A6 2.4	国自審第874号	H16.9.6	-0°50'±25' -1°05'±25' -1°15'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション スポーツサスペンション II
アウディ	GH-8EBGBF	アウディ A4 2.0T FSI クワトロ	国自審第1572号	H16.12.14	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-8EAUKF	アウディ A4 3.2 FSI クワトロ	国自審第1572号	H16.12.14	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	GH-4EBHTN	アウディ A8 6.0 クワトロ NWB	国自審第1572号	H16.12.14	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-4EBPKF	アウディ A8 3.2 クワトロ	国自審第450号	H17.7.8	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-8EBWEF	アウディ A4 2.0T FSI クワトロ	国自審第968号	H17.10.11	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-8EBWE	アウディ A4 2.0T FSI	国自審第968号	H17.10.11	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-8EBFB	アウディ A4 1.8T	国自審第107号	H18.4.28	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	GH-8EBNSF	アウディ RS4	国自審第107号	H18.4.28	-0°50'±25' -1°05'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4EBVJF	アウディ A8 4.2 クワトロ	国自審第495号	H18.7.6	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4EBVJL	アウディ A8 4.2 クワトロ LWB	国自審第495号	H18.7.6	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4FBVJA	アウディ A6 4.2 クワトロ エアサス	国自審第495号	H18.7.6	-0°50'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4FBVJS	アウディ A6 4.2 クワトロ	国自審第495号	H18.7.6	-0°50'±25' -1°05'±25' -1°15'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション スポーツサスペンションII
アウディ	ABA-4FAUKA	アウディ A6 3.2 クワトロ エアサス	国自審第495号	H18.7.6	-0°50'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4FAUKS	アウディ A6 3.2 クワトロ	国自審第495号	H18.7.6	-0°50'±25' -1°05'±25' -1°15'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション スポーツサスペンションII
アウディ	ABA-4EBSMF	アウディ S8	国自審第969号	H18.10.4	-1°00'±30'	3°30'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4FBXAS	アウディ S6	国自審第969号	H18.10.4	-1°05'±25'	4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4FBDXS	アウディ A6 2.8 クワトロ	国自審第736号	H19.7.18	-0°50'±25' -1°05'±25' -1°15'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション スポーツサスペンションII
アウディ	ABA-4FBDXA	アウディ A6 2.8 クワトロ エアサス	国自審第736号	H19.7.18	-0°50'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4FBDW	アウディ A6 2.4	国自審第810号	H19.7.25	-0°50'±25' -1°05'±25' -1°15'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション スポーツサスペンションII
アウディ	ABA-8EBWEF	アウディ A4 2.0T FSI クワトロ	国自審第810号	H19.7.25	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	ABA-8EBNSF	アウディ RS4	国自審第810号	H19.7.25	-0°50'±25' -1°05'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8EBFB	アウディ A4 1.8T	国自審第810号	H19.7.25	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8EBBKF	アウディ S4	国自審第810号	H19.7.25	-0°45'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8EAUKE	アウディ A4 3.2 FSI クワトロ	国自審第810号	H19.7.25	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8EALT	アウディ A4 2.0	国自審第810号	H19.7.25	-0°35'±25' -0°45'±25'	3°10'(参考値) 3°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-42BYHF	アウディ R8	国自審第853号	H19.8.8	-1°00'±20'	6°40'(参考値)	片側+0°10'±8' [片側+1+1-2mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4EBPKF	アウディ A8 3.2 クワトロ	国自審第884号	H19.8.8	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4EBHTF	アウディ A8 6.0 クワトロ	国自審第884号	H19.8.8	-1°00'±30' -1°15'±25'	3°30'(参考値) 3°55'(参考値)	片側+0°08'±6' [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8TCAUF	アウディ S5	国自審第2017号	H20.2.19	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8TCALF	アウディ A5 3.2 クワトロ	国自審第2017号	H20.2.19	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8KCALF	アウディ A4 3.2 クワトロ	国自審第2017号	H20.2.19	-0°45'±25' -1°05'±25'	4°55'(参考値) 5°20'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8KCAB	アウディ A4 1.8T	国自審第2017号	H20.2.19	-0°45'±25' -1°05'±25'	4°55'(参考値) 5°20'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8KCDH	アウディ A4 1.8T	国自審第596号	H20.7.22	-0°45'±25' -1°05'±25'	4°55'(参考値) 5°20'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4FBUHS	アウディ RS6 アバント	国自審第799号	H20.9.2	-0°38'±20'	4°05'(参考値)	片側+0°10'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4FCAJS	アウディ A6 3.0T クワトロ	国自審第1230号	H20.11.12	-0°50'±25' -1°05'±25' -1°15'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション スポーツサスペンション II
アウディ	ABA-4FCAJA	アウディ A6 3.0T クワトロ エアサス	国自審第1230号	H20.11.12	-1°00'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°10'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4FCCES	アウディ A6 2.8 クワトロ	国自審第1230号	H20.11.12	-0°50'±25' -1°05'±25' -1°15'±25'	3°40'(参考値) 4°05'(参考値) 4°05'(参考値)	片側+0°9'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション スポーツサスペンション II
アウディ	ABA-4FCCEA	アウディ A6 2.8 クワトロ エアサス	国自審第1230号	H20.11.12	-1°00'±25'	3°40'(参考値)	片側+0°10'±4' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8KCDNF	アウディ A4 2.0T クワトロ	国自審第1633号	H21.1.30	-0°45'±25' -1°05'±25'	4°55'(参考値) 5°20'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	ABA-8TCDNF	アウディ A5 2.0T クワトロ	国自審第1633号	H21.1.30	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値) 4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8KCAKF	アウディ S4	国自審第1898号	H21.3.17	-1°05'±25'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8RCDNF	アウディ Q5 2.0T クワトロ	国自審第17号	H21.4.8	-0°25'±25'	3°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8RCALF	アウディ Q5 3.2 クワトロ	国自審第17号	H21.4.8	-0°25'±25'	3°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-42BUJF	アウディ R8 V10 5.2 クワトロ	国自審第449号	H21.6.19	-1°00'±20'	6°40'(参考値)	片側+0°10'±8' [片側+1+1-2mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8FCAKF	アウディ S5 カブリオレ	国自審第766号	H21.7.24	-1°05'±23' -1°05'±23'	4°50'(参考値) 4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8FCALF	アウディ A5 カブリオレ 3.2 クワトロ	国自審第766号	H21.7.24	-1°05'±23' -1°05'±23'	4°50'(参考値) 4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8KCAKF	アウディ S4	国自審第766号	H21.7.24	-1°05'±25'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8TCDNL	アウディ A5 SB 2.0T クワトロ	国自審第1295号	H21.11.6	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8TCALL	アウディ A5 SB 3.2 クワトロ	国自審第1295号	H21.11.6	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値) 4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8TCFSF	アウディ RS5	国自審第472号	H22.7.7	-1°20'±23' -1°30'±23'	5°05'(参考値) 5°25'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8KCDNA	アウディ A4 オールロード	国自審第472号	H22.7.7	-0°20'±23'	3°30'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8FCDNF	アウディ A5 カブリオレ 2.0T クワトロ	国自審第964号	H22.9.29	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値) 4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-42CNDNF	アウディ R8 V8 4.2 クワトロ	国自審第1015号	H22.10.6	-1°00'±20'	6°40'(参考値)	片側+0°10'±8' [片側+1+1-2mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4HCEJL	アウディ A8 6.3 クワトロ	国自審第1284号	H22.11.26	-0°55'±23' -1°05'±23'	4°40'(参考値) 4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4HCDRF	アウディ A8 4.2 クワトロ	国自審第1284号	H22.11.26	-0°55'±23' -1°05'±23'	4°40'(参考値) 4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4HCDRL	アウディ A8L 4.2 クワトロ	国自審第1284号	H22.11.26	-0°55'±23' -1°05'±23'	4°40'(参考値) 4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4HCGWF	アウディ A8 3.0T クワトロ	国自審第1284号	H22.11.26	-0°55'±23' -1°05'±23'	4°40'(参考値) 4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCGWL	アウディ A7 SB 3.0T クワトロ エアサス	国自審第1360号	H22.12.9	-1°10'±23'	4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	ABA-4GCGWC	アウディ A7 SB 3.0T クワトロ	国自審第1360号	H22.12.9	-0°55'±23' -1°10'±23'	4°35'(参考値) 4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm アウト:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	DBA-8KCDN	アウディ A4 2.0T	国自審第1752号	H23.3.7	-0°45'±23' -1°05'±23'	4°10'(参考値) 4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCHVA	アウディ A6 2.8 クワトロ エアサス	国自審第34号	H23.4.7	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCHVS	アウディ A6 2.8 クワトロ	国自審第34号	H23.4.7	-0°45'±23' -1°15'±23'	4°20'(参考値) 5°10'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCGWA	アウディ A6 3.0T クワトロ エアサス	国自審第34号	H23.4.7	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCGWS	アウディ A6 3.0T クワトロ	国自審第34号	H23.4.7	-0°45'±23' -1°15'±23'	4°20'(参考値) 5°10'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-42CMPF	アウディ R8 GT	国自審第205号	H23.5.17	-1°30'±20'	6°40'(参考値)	片側+0°12'±8' [片側+1+1-2mm]	ウイッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	DBA-4HCGWF	アウディ A8 3.0T クワトロ	国自審第461号	H23.10.4	-0°55'±23' -1°05'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	DBA-4GCHVA	アウディ A6 2.8 クワトロ エアサス アウディ A6 アバント 2.8 クワトロ エアサス	国自審第810号	H23.12.5	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	DBA-4GCHVS	アウディ A6 2.8 クワトロ アウディ A6 アバント 2.8 クワトロ	国自審第810号	H23.12.5	-0°45'±23' -1°15'±23'	4°20'(参考値) 5°10'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	DBA-4GCGWA	アウディ A6 3.0T クワトロ エアサス アウディ A6 アバント 3.0T クワトロ エアサス	国自審第810号	H23.12.5	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	DBA-4GCGWS	アウディ A6 3.0T クワトロ アウディ A6 アバント 3.0T クワトロ	国自審第810号	H23.12.5	-0°45'±23' -1°15'±23'	4°20'(参考値) 5°10'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	DBA-4GCGWL	アウディ A7 SB 3.0T クワトロ エアサス	国自審第810号	H23.12.5	-1°10'±23'	4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	DBA-4GCGWC	アウディ A7 SB 3.0T クワトロ	国自審第810号	H23.12.5	-0°55'±23' -1°10'±23'	4°35'(参考値) 4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm アウト:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8TCGWF	アウディ S5	国自審第939号	H23.12.27	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8TCGWL	アウディ S5 SB	国自審第939号	H23.12.27	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8FCGWF	アウディ S5 カブリオレ	国自審第939号	H23.12.27	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8KCGWF	アウディ S4 アウディ S4 アバント	国自審第939号	H23.12.27	-1°05'±25'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	DBA-8TCDNF	アウディ A5 2.0T クワトロ	国自審第940号	H23.12.27	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	DBA-8TCDNL	アウディ A5 SB 2.0T クワトロ	国自審第940号	H23.12.27	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	DBA-8FCDNF	アウディ A5 カブリオレ 2.0T クワトロ	国自審第940号	H23.12.27	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	DBA-8KCDNF	アウディ A4 2.0T クワトロ アウディ A4 アバント 2.0T クワトロ	国自審第940号	H23.12.27	-0°45'±25' -1°05'±25'	4°10'(参考値) 4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8UCPSF	アウディ Q3 2.0T クワトロ	国自審第964号	H24.1.13	-0°35'±30' -0°50'±30'	7°45'(参考値) 8°05'(参考値)	片側+0°15'±10' [片側+2±1mm]	ストラット式	イン:4.0±5.0mm イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	DBA-4GCGWB	アウディ A6 オールロード	国自審第487号	H24.6.28	-0°55'	4°45'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCEUA	アウディ S6	国自審第516号	H24.7.4	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCEUL	アウディ S7 SB	国自審第516号	H24.7.4	-1°10'±23'	4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0T クワトロ	国自審第516号	H24.7.4	-0°55'±23' -1°05'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0T クワトロ	国自審第516号	H24.7.4	-0°55'±23' -1°05'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4HCGTF	アウディ S8	国自審第516号	H24.7.4	-1°05'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8UCCZF	アウディ Q3 2.0T クワトロ	国自審第547号	H24.7.13	-0°35'±30' -0°50'±30'	7°45'(参考値) 8°05'(参考値)	片側+0°15'±10' [片側+2±1mm]	ストラット式	イン:4.0±5.0mm イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	DAA-4GCHJS	アウディ A6 Hybrid	国自審第598号	H24.7.19	-0°45'±23'	4°20'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8RCTVF	アウディ Q5 3.0T クワトロ	国自審第972号	H24.9.26	-0°25'±25'	3°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8RCNCF	アウディ Q5 2.0T クワトロ	国自審第972号	H24.9.26	-0°25'±25'	3°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	DAA-8RCHJF	アウディ Q5 2.0T クワトロ	国自審第1040号	H24.10.5	-0°50'±25'	3°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	DAA-4HCHJA	アウディ A8 Hybrid	国自審第1235号	H24.11.20	-0°55'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8KCFSF	アウディ RS4 アバント	国自審第1631号	H25.2.20	-1°15'±23'	5°00'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-42CTYF	アウディ R8 V10 5.2 クワトロ	国自審第1734号	H25.3.11	-1°10'±10'	6°40'(参考値)	片側+0°20'±4' [片側+1+1-2mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-42CTPF	アウディ R8 V10 plus	国自審第1734号	H25.3.11	-1°10'±10'	6°40'(参考値)	片側+0°20'±4' [片側+1+1-2mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8KCNC	アウディ A4 オールロード	国自審第858号	H25.9.24	-0°20'±23'	3°30'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	ABA-8RCTXF	アウディ SQ5	国自審第860号	H25.9.24	-0°55'±23'	4°35'(参考値)	片側+0°10'±7' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	DBA-4GCDN	アウディ A6 2.0T アウディ A6 アバント 2.0T	国自審第967号	H25.10.15	-0°45'±23' 1°15'±23'	4°20'(参考値) 5°10'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	DBA-4HCREP	アウディ A8 3.0T クワトロ	国自審第1395号	H25.12.25	-0°55'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4HCTGF	アウディ A8 4.0T クワトロ	国自審第1395号	H25.12.25	-0°55'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4HCTGL	アウディ A8L 4.0T クワトロ	国自審第1395号	H25.12.25	-0°55'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8UCTSF	アウディ RSQ3	国自審第1591号	H26.2.18	-0°50'±30'	8°05'(参考値)	片側+0°15'±10' [片側+2±1mm]	ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCRDS	アウディ RS6 アバント	国自審第633号	H25.8.7	-1°00'±23'	4°45'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCRDC	アウディ RS7 SB	国自審第861号	H25.9.24	-1°00'±23'	4°45'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4HCTFF	アウディ S8	国自審第1821号	H26.4.1	-1°05'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4HCTNL	アウディ A8 6.3q	国自審第1821号	H26.4.1	-0°55'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8FCREF	アウディ S5 カブリオレ	国自審第585号	H26.8.5	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8KCREP	アウディ S4 アウディ S4 アバント	国自審第585号	H26.8.5	-1°05'±25'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8TCREF	アウディ S5	国自審第585号	H26.8.5	-1°05'±23' -1°15'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8TCREL	アウディ S5 SB	国自審第585号	H26.8.5	-1°05'±23'	4°50'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8UCHP	アウディ Q3 1.4T	国自審第471号	H26.7.14	-0°35'±30' -0°50'±30'	7°45'(参考値) 8°05'(参考値)	片側+0°15'±10' [片側+2±1mm]	ストラット式	イン:4.0±5.0mm イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCREC	アウディ A7 SB 3.0Tq	国自審第1535号	H27.1.28	-0°55'±23' -1°10'±23'	4°35'(参考値) 4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCRES	アウディ A6 3.0Tq アウディ A6 アバント 3.0Tq	国自審第1535号	H27.1.28	-0°45'±23' -1°20'±23'	4°20'(参考値) 5°10'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCTGA	アウディ S6 アウディ S6 アバント	国自審第1535号	H27.1.28	-1°05'±23'	4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCTGL	アウディ S7 SB	国自審第1535号	H27.1.28	-1°10'±23'	4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表（アウディ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
アウディ	ABA-4GCWUC	アウディ RS7 SB	国自審第1535号	H27.1.28	-1°00'±23'	4°45'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCWUS	アウディ RS6 アバント	国自審第1535号	H27.1.28	-1°00'±23'	4°45'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	国自審第9号	H27.4.8	-0°35'±30' -0°50'±30'	7°45'(参考値) 8°05'(参考値)	片側+0°15'±10' [片側+2±1mm]	ストラット式	イン:4.0±5.0mm イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8UCULB	アウディ Q3 2.0Tq 132kW	国自審第9号	H27.4.8	-0°35'±30' -0°50'±30'	7°45'(参考値) 8°05'(参考値)	片側+0°15'±10' [片側+2±1mm]	ストラット式	イン:4.0±5.0mm イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8UCULC	アウディ Q3 2.0Tq 162kW	国自審第9号	H27.4.8	-0°35'±30' -0°50'±30'	7°45'(参考値) 8°05'(参考値)	片側+0°15'±10' [片側+2±1mm]	ストラット式	イン:4.0±5.0mm イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8UCZGF	アウディ RSQ3	国自審第9号	H27.4.8	-0°50'±30'	8°05'(参考値)	片側+0°15'±10' [片側+2±1mm]	ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-4GCGY	アウディ A6 1.8T アウディ A6 アバント 1.8T	国自審第466号	H27.6.30	-0°45'±23' -1°20'±23'	4°20'(参考値) 5°10'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCGYPS	アウディ A6 2.0Tq アウディ A6 アバント 2.0Tq	国自審第466号	H27.6.30	-0°45'±23' -1°20'±23'	4°20'(参考値) 5°10'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCGYPC	アウディ A7 SB 2.0Tq	国自審第466号	H27.6.30	-0°55'±23' -1°10'±23'	4°35'(参考値) 4°55'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4GCREB	アウディ A6 オールロード	国自審第466号	H27.6.30	-0°55'	4°45'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
アウディ	ABA-8WCYRF	アウディ A4 2.0T クワトロ アウディ A4 アバント 2.0T クワトロ	国自審第1533号	H28.1.8	-0°40'±23' -1°00'±23'	4°35'(参考値) 5°00'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T アウディ A4 アバント 2.0T	国自審第1533号	H28.1.8	-0°40'±23' -1°00'±23'	4°35'(参考値) 5°00'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション
アウディ	ABA-4HDDTF	アウディ S8 plus	国自審第1807号	H28.3.1	-1°05'±23'	4°40'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+2±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:4.0±5.0mm	
アウディ	DBA-8WCYRF	アウディ A4 2.0T クワトロ アウディ A4 アバント 2.0T クワトロ	国自審第1879号	H28.3.16	-0°40'±23' -1°00'±23'	4°35'(参考値) 5°00'(参考値)	片側+0°10'±5' [片側+1±1mm]	ウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	ノーマルサスペンション スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表（ベントレー）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
ベントレー	GF-BLC	アルナージ レッドレーベル	国自審第1336号	H14.2.1	-0°09'±14'	+3°23'(参考値)	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GF-BLF	アルナージ ブラックレーベル	国自審第1389号	H14.2.15	-0°09'±14'	+3°23'(参考値)	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GF-BLE	アルナージ レッドレーベル LWB	国自審第1539号	H14.3.27	-0°09'±14'	+3°23'(参考値)	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GH-BLC	アルナージ R	国自審第222号	H14.5.29	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GH-BLF	アルナージ T	国自審第222号	H14.5.29	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	GH-BLE	アルナージ RL	国自審第856号	H14.11.1	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BLF	アルナージ T	国自審第1325号	H18.11.24	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BLC	アルナージ R	国自審第1325号	H18.11.24	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BLE	アルナージ RL	国自審第1829号	H19.2.21	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BDC	アスール	国自審第1879号	H19.3.2	-0°09'±14'	+3°23'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ベントレー	ABA-BCC	ブルックランズ	国自審第800号	H20.9.2	-0°16'±14'	+3°15'±15'	片側+0°05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キースター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	E-GD30	BMW 730i オートマチック	国自審第888号	H4.9.8	-0° 15'±30'	8° 15'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CB20	BMW 320i オートマチック	国自審第932号	H4.9.16	-0° 39'±30'	4° 00'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CB25	BMW 325i オートマチック	国自審第932号	H4.9.16	-0° 39'±30'	4° 00'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-HB20	BMW 520i オートマチック	国自審第932号	H4.9.16	-0° 13'±30'	8° 10'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-HD25	BMW 525i オートマチック /オートマチック・ツールリグ	国自審第932号	H4.9.16	-0° 13'±30'	8° 10'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-G50	BMW 750iL オートマチック	国自審第932号	H4.9.16	-0° 13'±30'	8° 10'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-GB50	BMW 750i オートマチック	国自審第932号	H4.9.16	-0° 13'±30'	8° 10'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-E50	BMW 850i オートマチック	国自審第932号	H4.9.16	-0° 13'±30'	8° 16'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-GD40	BMW 740i オートマチック	国自審第1174号	H4.11.2	-0° 13'±30'	8° 15'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-GD40L	BMW 740iL オートマチック	国自審第1174号	H4.11.2	-0° 13'±30'	8° 30'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-HE30	BMW 530i オートマチック	国自審第233号	H5.3.19	-0° 13'±30'	8° 10'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-HE40	BMW 540i オートマチック	国自審第233号	H5.3.19	-0° 13'±30'	8° 10'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-EG50	BMW 850Ci オートマチック	国自審第233号	H5.3.19	-0° 13'±30'	8° 16'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-E40	BMW 840Ci オートマチック	国自審第34号	H6.1.31	-0° 13'±30'	8° 16'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-EF40	BMW 840Ci オートマチック	国自審第34号	H6.1.31	-0° 13'±30'	8° 16'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-HE40	BMW 540i オートマチック・ツールリグ	国自審第76号	H6.2.15	-0° 13'±30'	8° 10'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	通称名に「ツールリグ」追加
BMW	E-HD25	BMW 525i オートマチック	国自審第1184号	H6.10.5	-0° 30'±30'	8° 26'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボーツサスペンション追加
BMW	E-HE30	BMW 530i オートマチック	国自審第1184号	H6.10.5	-0° 30'±30'	8° 26'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボーツサスペンション追加
BMW	E-GF40	BMW 740i オートマチック	国自審第1182号	H6.10.6	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CB20	BMW 320i オートマチック	国自審第1317号	H6.11.2	-0° 51'±30'	3° 57'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボーツサスペンション追加
BMW	E-CB25	BMW 325i オートマチック	国自審第1317号	H6.11.2	-0° 51'±30'	3° 57'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボーツサスペンション追加
BMW	E-HE40	BMW 540i オートマチック	国自審第1317号	H6.11.2	-0° 30'±30'	8° 26'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボーツサスペンション追加
BMW	E-GK50	BMW 750iL オートマチック	国自審第 495号	H7.4.27	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CD28	BMW 328i オートマチック BMW 328i オートマチック・クーペ	国自審第 604号	H7.6.8	-0° 30'±30' -0° 51'±30'	3° 50'±30' 3° 59'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボーツサスペンション
BMW	E-BK28	BMW 328i オートマチック・カブリオレ	国自審第 604号	H7.6.8	-0° 30'±30'	3° 50'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CA18	BMW 318i オートマチック	国自審第 690号	H7.6.23	-0° 30'±30'	3° 50'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CG18	318i オートマチック(類別001~002)	国自審第 1486号	H6.12.16	-0°39'±30'	4°00'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CG18	318i オートマチック(類別003~004)	国自審第 262号	H7.3.13	-0°51'±30'	3°57'±30'	18±8'	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CG18	BMW 318i オートマチック	国自審第 690号	H7.6.23	-0° 30'±30' -0° 51'±30'	3° 50'±30' 3° 59'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボーツサスペンション
BMW	E-BE18	318iS オートマチック・クーペ 318iS クーペ	国自審第 233号	H5.3.19	-0°39'±30'	4°00'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-BE18	318iS オートマチック・クーペ 318iS クーペ	国自審第 690号	H7.6.23	-0°51'±30'	3°59'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CB20	BMW 320i オートマチック	国自審第 690号	H7.6.23	-0° 30'±30' -0° 51'±30'	3° 50'±30' 3° 59'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	アライメント変更 上段:標準サスペンション
BMW	E-BF20	320i オートマチック・クーペ	国自審第 543号	H4.5.25	-0°39'±30'	4°00'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-BF20	320i オートマチック・クーペ	国自審第 690号	H7.6.23	-0°51'±30'	3°59'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-BK28	BMW 328i オートマチック・カブリオレ	国自審第 920号	H7.8.11	-0° 51'±30'	3° 59'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン 5.0mm ± 5.0mm /m	スボーツサスペンション追加
BMW	E-CB25	BMW 323i オートマチック	国自審第1521号	H7.12.15	-0° 30'±30' -0° 51'±30'	3° 50'±30' 3° 59'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	通称名を323iに変更 及びアライメント変更
BMW	E-BE19	BMW 318iS オートマチック・クーペ BMW 318iS クーペ	国自審第 265号	H8.4.5	-0° 51'±30'	3° 59'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CG19	BMW 318i オートマチック	国自審第 265号	H8.4.5	-0° 30'±30' -0° 51'±30'	3° 50'±30' 3° 59'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	E-GF35	BMW 735i オートマチック	国自審第 295号	H8.4.12	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-GF44	BMW 740i オートマチック	国自審第 295号	H8.4.12	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-EF44	BMW 840Ci オートマチック	国自審第 295号	H8.4.12	-0° 13'±30'	8° 16'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-DD25	BMW 525i オートマチック	国自審第 341号	H8.4.12	-0° 13'±30'	6° 49'±30'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-DD25A	BMW 525i オートマチック	国自審第 341号	H8.4.12	-0° 13'±30'	6° 49'±30'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-DD28	BMW 528i オートマチック	国自審第 341号	H8.4.12	-0° 13'±30'	6° 49'±30'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-DD28A	BMW 528i オートマチック	国自審第 341号	H8.4.12	-0° 13'±30'	6° 49'±30'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-M3C	BMW M3	国自審第 671号	H8.7.12	-0° 46'±30'	8° 00'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-CH19	BMW Z3 ロードスター	国自審第 916号	H8.9.6	-1° 04'±30'	4° 05'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-DE44	BMW 540i オートマチック	国自審第1038号	H8.9.27	-0° 13'±30'	6° 37'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	E-DD25	BMW 525i オートマチック	国自審第1451号	H8.12.4	-0° 35'±30'	7° 05'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボークサスペンション追加
BMW	E-DD28	BMW 528i オートマチック	国自審第1451号	H8.12.4	-0° 35.5'±30'	7° 05'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボークサスペンション追加
BMW	E-DE44	BMW 540i オートマチック	国自審第 15号	H9.2.6	-0° 37'±30'	6° 54'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボークサスペンション追加
BMW	GF-CJ28	BMW Z3 ロードスター 2.8	国自審第 312号	H10.4.8	-1° 04'±30'	4° 05'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GF-AL19	BMW 318i	国自審第 653号	H10.6.17	-0° 20'±30' -0° 43'±30'	5° 48'±30' 6° 00'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション
BMW	GF-AM28	BMW 328i	国自審第 653号	H10.6.17	-0° 20'±30' -0° 43'±30'	5° 48'±30' 6° 00'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション
BMW	GF-CH28	BMW Z3 ロードスター 2.8	国自審第 993号	H10.8.25	-1° 04'±30'	4° 05'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GF-CM32	BMW M クーペ	国自審第1022号	H10.9.2	-0° 46'±30'	8° 01'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	GF-CK32	BMW M ロードスター	国自審第1022号	H10.9.2	-0° 46'±30'	8° 01'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	GF-AM25	BMW 323i	国自審第 994号	H10.9.4	-0° 20'±30' -0° 43'±30'	5° 48'±30' 6° 00'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション
BMW	GF-DM25	BMW 525i オートマチック	国自審第1071号	H10.9.18	-0° 13'±30' -0° 35.5'±30'	6° 49'±30' 7° 05'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション
BMW	GF-DM28	BMW 528i オートマチック	国自審第1071号	H10.9.18	-0° 13'±30' -0° 35.5'±30'	6° 49'±30' 7° 05'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション
BMW	GF-DP28	BMW 528i オートマチック ツーリング	国自審第1071号	H10.9.18	-0° 13'±30'	6° 49'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GF-DN44	BMW 540i オートマチック	国自審第1071号	H10.9.18	-0° 13'±30' -0° 37'±30'	6° 37'±30' 6° 54'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション
BMW	GF-GG35	BMW 735i オートマチック	国自審第1071号	H10.9.18	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GF-GG44	BMW 740i オートマチック	国自審第1071号	H10.9.18	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GF-GJ50	BMW 750i オートマチック	国自審第1071号	H10.9.18	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GF-L7	BMW L7	国自審第1138号	H10.9.25	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	GF-CK28	BMW Z3 クーペ2.8	国自審第 1250号	H10.10.22	-1° 04'±30'	4° 05'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	GF-DE50	BMW M5	国自審第 319号	H11.3.29	-0° 30'±30'	6° 47'±30'	1.4±1.4 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	GF-AM28	BMW 328Ci	国自審第 443号	H11.4.15	-0° 43'±30'	6° 00'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	通称名に「Ci」追加
BMW	GF-CL20	BMW Z3ロードスター2.0	国自審第 442号	H11.4.21	-1° 04'±30'	4° 05'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GF-AM20	BMW 320i	国自審第 442号	H11.4.21	-0° 20'±30' -0° 43'±30'	5° 48'±30' 6° 00'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション
BMW	GF-GG35	BMW 735i オートマチック	国自審第 1114号	H11.9.3	-0° 36'±30'	6° 35'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボークサスペンション追加
BMW	GF-GG44	BMW 740i オートマチック	国自審第 1114号	H11.9.3	-0° 36'±30'	6° 35'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	スボークサスペンション追加
BMW	GH-FB44	BMW X5	国自審第 1034号	H12.8.22	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-GG35	BMW 735i	国自審第 1443号	H12.10.26	-0° 13'±30' -0° 26'±30'	6° 20'±30' 6° 35'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション
BMW	GH-GG44	BMW 740i	国自審第 1443号	H12.10.26	-0° 13'±30' -0° 26'±30'	6° 20'±30' 6° 35'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スボークサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	GH-GJ50	BMW 750iL	国自審第 1443号	H12.10.26	-0° 13'±30'	6° 20'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-FA30	BMW X5	国自審第 62号	H13.2.9	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-FB44A	BMW X5	国自審第26号	H13.4.20	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-CL32	BMW Mロードスター BMW M クーペ	国自審第294号	H13.6.5	-0° 46'±30'	7° 50'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	GH-FA30A	BMW X5	国自審第504号	H13.7.19	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-FB46	BMW X5 4.6is	国自審第1379号	H14.2.7	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	GH-RA16	MINI One/Cooper	国自審第221号	H14.6.3	-0° 26'±25' -0° 30'±25'	4° 49'±30' 4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	GH-RE16	Cooper S	国自審第221号	H14.6.3	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-BT25	BMW Z4 ロードスター	国自審第24号	H15.4.14	-0° 35'±20' -0° 57'±25'	5° 56'±30' 6° 08'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	GH-BT30	BMW Z4 ロードスター	国自審第24号	H15.4.14	-0° 35'±20' -0° 57'±25'	5° 56'±30' 6° 08'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	GH-BY22	BMW Z4 ロードスター	国自審第1017号	H15.11.7	-0° 57'±25'	6° 08'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-FA30N	BMW X5 3.0	国自審第1052号	H15.11.19	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-FA30NA	BMW X5 3.0	国自審第1052号	H15.11.19	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-FB44N	BMW X5 4.4	国自審第1052号	H15.11.19	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-FB44NA	BMW X5 4.4	国自審第1052号	H15.11.19	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	GH-FA48	BMW X5 4.8is	国自審第242号	H16.5.21	-0° 10'±20'	7° 10'±30'	4±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	GH-RF16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第604号	H16.7.30	-0° 26'±25' -0° 30'±25'	4° 49'±30' 4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	GH-RH16	MINI Cooper S コンバーチブル	国自審第604号	H16.7.30	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-VA20	BMW 320i	国自審第1908号	H17.2.16	-0° 18'±20' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-VB30	BMW 330i	国自審第1908号	H17.2.16	-0° 18'±20' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-NB50	BMW M5	国自審第112号	H17.4.28	-1° 00'±20'	7° 40'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-EH50	BMW M5	国自審第994号	H17.10.21	-1° 00'±20'	7° 48'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-RH16	MINI Cooper S Conv. JCW	国自審第 990号	H17.10.21	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-UF30	BMW 130 i	国自審第 990号	H17.10.21	-0° 28'±20'	7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-VB23	BMW 323i	国自審第990号	H17.10.21	-0° 18'±20' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-VD30	BMW 330Xi	国自審第990号	H17.10.21	-0° 18'±20'	7° 05'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-VS25	BMW 325iツアリング	国自審第990号	H17.10.21	-0° 18'±20' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-NB40	BMW 540i	国自審第990号	H17.10.21	-0° 12'±20' -0° 30'±20'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-NB48	BMW 550i	国自審第990号	H17.10.21	-0° 12'±20' -0° 30'±20'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-EH48	BMW 650i	国自審第990号	H17.10.21	-0° 12'±25'	7° 58'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-EK48	BMW 650iカブリオレ	国自審第990号	H17.10.21	-0° 12'±25'	7° 58'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-BU25	BMW Z4 2.5i	国自審第1587号	H18.1.27	-0° 57'±25'	6° 08'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-BU30	BMW Z4 3.0si	国自審第1587号	H18.1.27	-0° 57'±25'	6° 08'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-BT32	BMW Z4 Mロードスター	国自審第1798号	H18.3.2	-0° 60'±25'	7° 17'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-VR20	BMW 320iツアリング	国自審第53号	H18.4.14	-0° 18'±20' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-RE16GP	MINI Cooper S JCW GP	国自審第528号	H18.7.14	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-DU30	BMW Z4 クーペ 3.0si	国自審第528号	H18.7.14	-0° 57'±25'	6° 08'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-WB35	BMW 335i クーペ	国自審第529号	H18.7.14	-0° 33'±25'	7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-DU32	BMW Z4 Mクーペ	国自審第775号	H18.9.1	-0° 60'±25'	7° 17'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-NH48	BMW 550i ツーリング	国自審第889号	H18.9.21	-0° 12'±20' -0° 30'±20'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-VB35	BMW 335i	国自審第889号	H18.9.21	-0° 18'±20' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-VS35	BMW 335i ツーリング	国自審第889号	H18.9.21	-0° 18'±20' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-PC25	BMW X3 2.5Si	国自審第1099号	H18.10.23	-0° 20'±25'	5° 47'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-PC30	BMW X3 3.0Si	国自審第1099号	H18.10.23	-0° 20'±25'	5° 47'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-GN60	BMW 760Li	国自審第1100号	H18.10.23	-0° 06'±25'	8° 07'±30'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-EK50	BMW M6 カブリオレ	国自審第1139号	H18.10.31	-1° 00'±20'	7° 48'±30'	1±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-WL35	BMW 335i カブリオレ	国自審第1637号	H19.1.17	-0° 18'±20' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-MF16S	MINI Cooper S	国自審第1637号	H19.1.17	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MF16	MINI Cooper	国自審第1637号	H19.1.17	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-ME14	MINI One	国自審第209号	H19.5.2	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-UE16	BMW 116i	国自審第343号	H19.5.23	-0° 12'±20' -0° 28'±20'	7° 02'±30' 7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-UD20	BMW 120i	国自審第343号	H19.5.23	-0° 12'±20' -0° 28'±20'	7° 02'±30' 7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-UD30	BMW 130i	国自審第343号	H19.5.23	-0° 28'±20'	7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-WA20	BMW 320i クーペ	国自審第346号	H19.5.23	-0° 18'±25' -0° 33'±20'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3.0mm ± 5.0mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-FE30	BMW X5 3.0s i	国自審第531号	H19.6.18	-0° 20'±20'	7° 48'±30'	2±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-FE48	BMW X5 4.8 i	国自審第531号	H19.6.18	-0° 20'±20'	7° 48'±30'	2±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-NU25	BMW 525i	国自審第566号	H19.6.29	-0° 12'±25' -0° 30'±25'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-NU30	BMW 530i	国自審第566号	H19.6.29	-0° 12'±25' -0° 30'±25'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-NW40	BMW 540i	国自審第566号	H19.6.29	-0° 12'±25' -0° 30'±25'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-NW48	BMW 550i	国自審第566号	H19.6.29	-0° 12'±25' -0° 30'±25'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-PU25	BMW 525i ツーリング	国自審第566号	H19.6.29	-0° 12'±25' -0° 30'±25'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-PU30	BMW 530i ツーリング	国自審第566号	H19.6.29	-0° 12'±25' -0° 30'±25'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-PV30	BMW 530Xi ツーリング	国自審第566号	H19.6.29	-0° 12'±25'	7° 51'±30'	12'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-PW48	BMW 550i ツーリング	国自審第566号	H19.6.29	-0° 12'±25' -0° 30'±25'	7° 51'±30' 8° 06'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-RH16	MINI Cooper S コンバーチブル	国自審第784号	H19.7.23	-0° 30'±25'	4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-RF16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第782号	H19.7.25	-0° 26'±25' -0° 30'±25'	4° 49'±30' 4° 55'±30'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-WD40	BMW M3 クーペ	国自審第882号	H19.8.3	-1° 00'±25'	7° 08'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-VF25	BMW 323Xi	国自審第1434号	H19.11.5	-0° 27'±25'	7° 36'±30'	04'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-ML16	MINI Clubman Cooper	国自審第1893号	H20.1.25	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MM16	MINI Clubman Cooper S	国自審第1893号	H20.1.25	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-VA40	BMW M3 セダン	国自審第1906号	H20.1.25	-1° 10'±25'	7° 08'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-UL20	BMW 120i カブリオレ	国自審第1998号	H20.2.13	-0° 12'±25'	7° 02'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-UC35	BMW 135i クーペ	国自審第1998号	H20.2.13	-0° 28'±25'	7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-UL20	BMW 120i カブリオレ	国自審第1136号	H20.4.28	-0° 28'±25'	7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	スポーツサスペンション追加
BMW	ABA-FG30	BMW X6 xDrive 35i	国自審第262号	H20.5.28	-0° 31'±20'	7° 57'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-FG44	BMW X6 xDrive 50i	国自審第262号	H20.5.28	-0° 31'±20'	7° 57'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-MFJCW	MINI Cooper S JCW	国自審第441号	H20.6.24	-0° 30'±20'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-KA30	BMW 740 i	国自審第1413号	H20.12.15	-0° 11'±20'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-KA44	BMW 750 i	国自審第1413号	H20.12.15	-0° 11'±20'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-KB44	BMW 750 Li	国自審第1413号	H20.12.15	-0° 11'±20'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MR16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第1595号	H21.1.22	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MS16	MINI Cooper S コンバーチブル	国自審第1595号	H21.1.22	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MMJCW	MINI JCW Clubman	国自審第1597号	H21.1.22	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-MSJCW	MINI JCW コンバーチブル	国自審第1932号	H21.3.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-LM25	BMW Z4 sDrive 23i	国自審第1948号	H21.4.1	-0° 23'±25' -0° 33'±25'	7° 09'±30' 7° 19'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:アダプティブMサスペンション
BMW	ABA-LM30	BMW Z4 sDrive 35i	国自審第1948号	H21.4.1	-0° 23'±25'	7° 09'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:アダプティブMサスペンション
BMW	ABA-KB30	BMW 740 Li	国自審第1948号	H21.4.1	-0° 11'±20'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-MH14	MINI One Clubman	国自審第16号	H21.4.8	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-GY44	BMW X5M	国自審第967号	H21.9.4	-0° 31'±20'	7° 57'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-GZ44	BMW X6M	国自審第967号	H21.9.4	-0° 31'±20'	7° 57'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	ABA-KB60	BMW 760 Li	国自審第1120号	H21.10.7	-0° 11'±20'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-SN44	BMW 550 i グランツーリスモ	国自審第1170号	H21.10.20	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SN30	BMW 535 i グランツーリスモ	国自審第1171号	H21.10.20	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-FR35	BMW 535 i	国自審第1719号	H22.2.16	-0° 09'±25'	7° 00'±30'	4±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-LM35	BMW Z4 sDrive 35is	国自審第32号	H22.4.13	-0° 33'±25'	7° 19'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-VL18	BMW X1 sDrive 18i	国自審第32号	H22.4.13	-0° 18'±25'	6° 26'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-VL25	BMW X1 xDrive 25i	国自審第32号	H22.4.13	-0° 27'±25'	6° 35'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-FR44	BMW 550 i	国自審第32号	H22.4.13	-0° 09'±25'	7° 00'±30'	4±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-FR30	BMW 528 i	国自審第33号	H22.4.13	-0° 09'±25'	7° 00'±30'	4±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SR16	MINI One	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SR16	MINI One	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SU16	MINI Cooper	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SU16	MINI Cooper	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SV16	MINI Cooper S	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-ZF16	MINI Cooper Clubman	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZF16	MINI Cooper Clubman	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZQ16	MINI Cooper S Clubman	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-ZN16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZN16	MINI Cooper コンバーチブル	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZP16	MINI Cooper S コンバーチブル	国自審第88号	H22.4.26	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-UD30	BMW 130i	国自審第183号	H22.5.17	-0° 28'±25'	7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	7ライント変更
BMW	LBA-UE16	BMW 116i	国自審第191号	H22.5.18	-0° 12'±25' -0° 28'±25'	7° 02'±30' 7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-UD20	BMW 120i	国自審第191号	H22.5.18	-0° 12'±25' -0° 28'±25'	7° 02'±30' 7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-UC20	BMW 120i クーペ	国自審第191号	H22.5.18	-0° 12'±25' -0° 28'±25'	7° 02'±30' 7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-UC30	BMW 135i クーペ	国自審第191号	H22.5.18	-0° 28'±25'	7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	LBA-UM20	BMW 120i カブリオレ	国自審第191号	H22.5.18	-0° 12'±25' -0° 28'±25'	7° 02'±30' 7° 17'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-PG20	BMW 320i	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-PG20G	BMW 320i	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-PH25	BMW 325i	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-PM35	BMW 335i	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-US20	BMW 320i ツーリング	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-UT25	BMW 325i ツーリング	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-UV35	BMW 335i ツーリング	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-KD20	BMW 320i クーペ	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-KD20G	BMW 320i クーペ	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LBA-KE25	BMW 325i クーペ	国自審第191号	H22.5.18	-0° 18'±25' -0° 33'±25'	7° 05'±30' 7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-KG35	BMW 335i クーペ	国自審第191号	H22.5.18	-0° 33'±25'	7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-DX35	BMW 335i カブリオレ	国自審第191号	H22.5.18	-0° 33'±25'	7° 20'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-VA40	BMW M3 セダン	国自審第192号	H22.5.18	-0° 10'±25'	7° 09'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-WD40	BMW M3 クーペ	国自審第192号	H22.5.18	-1° 00'±25'	7° 08'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-FG35	BMW X6 xDrive 35i	国自審第215号	H22.5.19	-0° 31'±30'	7° 57'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-ZV30	BMW X5 xDrive 35i	国自審第215号	H22.5.19	-0° 20'±30'	7° 48'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-ZV30S	BMW X5 xDrive 35i	国自審第215号	H22.5.19	-0° 20'±30'	7° 48'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-ZV44	BMW X5 xDrive 50i	国自審第215号	H22.5.19	-0° 20'±30'	7° 48'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-ZV44S	BMW X5 xDrive 50i	国自審第215号	H22.5.19	-0° 20'±30'	7° 48'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DAA-KX44L	BMW Active Hybrid 7L	国自審第317号	H22.6.11	-0° 12'±25'	7° 04'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-SP44	BMW 550i xDrive グランツーリスモ	国自審第562号	H22.7.15	-0° 12'±25'	7° 04'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-FP25	BMW 523i	国自審第561号	H22.7.15	-0° 09'±25'	7° 00'±30'	4±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-MT25	BMW 523i ツーリング	国自審第561号	H22.7.15	-0° 09'±25'	7° 00'±30'	4±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DAA-KX44	BMW Active Hybrid 7	国自審第715号	H22.8.13	-0° 12'±25'	7° 04'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-FP25	BMW 523i	国自審第1053号	H22.10.15	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	アライメント変更
BMW	DBA-FR30	BMW 528i	国自審第1053号	H22.10.15	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	アライメント変更
BMW	DBA-FR35	BMW 535i	国自審第1055号	H22.10.15	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-FR44	BMW 550i	国自審第1053号	H22.10.15	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	アライメント変更
BMW	DBA-MT25	BMW 523i ツーリング	国自審第561号	H22.10.15	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	アライメント変更
BMW	DBA-MU30	BMW 528i ツーリング	国自審第1055号	H22.10.15	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-MU35	BMW 535i ツーリング	国自審第1055号	H22.10.15	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZV30	BMW X5 xDrive 35i	国自審第1172号	H22.11.9	-0° 20'±30'	7° 48'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-ZV30S	BMW X5 xDrive 35i	国自審第1172号	H22.11.9	-0° 20'±30'	7° 48'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-FG35	BMW X6 xDrive 35i	国自審第1172号	H22.11.9	-0° 31'±30'	7° 57'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	AAA-FH44	BMW Active Hybrid X6	国自審第1174号	H22.11.9	-0° 31'±30'	7° 57'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	CBA-ZA16	MINI One クロスオーバー	国自審第1318号	H22.12.1	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	DBA-ZA16	MINI One クロスオーバー	国自審第1318号	H22.12.1	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-ZC16	MINI クーパー-S クロスオーバー	国自審第1318号	H22.12.1	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	CBA-ZC16A	MINI クーパー-S クロスオーバー-A4	国自審第1318号	H22.12.1	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-ZC16A	MINI クーパー-S クロスオーバー-A4	国自審第1318号	H22.12.1	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-LW30	BMW 640i カリアレ	国自審第1640号	H23.2.9	-0° 29'±25'	7° 00'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	ABA-LZ44	BMW 650i カリアレ	国自審第1639号	H23.2.9	-0° 29'±25'	7° 00'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	CBA-WX30	BMW X3 xDrive 28i	国自審第1640号	H23.2.9	-0° 20'±20'	5° 48'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-WX35	BMW X3 xDrive 35i	国自審第1640号	H23.2.9	-0° 20'±20'	5° 48'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	ABA-SXJCW	MINI JCW クーベ	国自審第202号	H23.8.8	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	PHP
BMW	CBA-SX16	MINI Cooper クーベ	国自審第203号	H23.8.8	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-SX16	MINI Cooper クーベ	国自審第203号	H23.8.8	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-SX16S	MINI Cooper S クーベ	国自審第203号	H23.8.8	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-1A16	BMW 116i	国自審第317号	H23.8.30	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-LW30C	BMW 640i クーベ	国自審第317号	H23.8.30	-0° 29'±25'	7° 00'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	ABA-LX44C	BMW 650i クーベ	国自審第320号	H23.8.30	-0° 29'±25'	7° 00'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	LDA-ZW30	BMW X5 xDrive 35d	国自審第427号	H23.9.27	-0° 20'±30'	7° 48'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	LDA-ZW30S	BMW X5 xDrive 35d	国自審第427号	H23.9.27	-0° 20'±30'	7° 48'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-VL20	BMW X1 sDrive 20i	国自審第426号	H23.9.27	-0° 18'±25'	6° 26'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-VM20	BMW X1 xDrive 20i	国自審第426号	H23.9.27	-0° 27'±25'	6° 35'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-LL20	BMW Z4 sDrive 20i	国自審第454号	H23.9.30	-0° 23'±25' -0° 33'±25'	7° 09' 7° 19'	4±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:7ダブルタイプMサスペン
BMW	ABA-FV44M	BMW M5	国自審第475号	H23.10.7	-0° 40'±25'	8° 05'±30'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-XG20	BMW 523i	国自審第476号	H23.10.7	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-XG28	BMW 528i	国自審第476号	H23.10.7	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-XL20	BMW 523i ツーリング	国自審第476号	H23.10.7	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-XL28	BMW 528i ツーリング	国自審第476号	H23.10.7	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	ABA-MU44	BMW 550i ツーリング	国自審第475号	H23.10.7	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-WX20	BMW X3 xDrive 20i	国自審第614号	H23.11.2	-0° 20'±20'	5° 48'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	CBA-SY16	MINI Cooper ロードスター	国自審第786号	H23.11.25	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-SY16	MINI Cooper ロードスター	国自審第786号	H23.11.25	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-SY16S	MINI Cooper S ロードスター	国自審第786号	H23.11.25	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	
BMW	ABA-SYJCW	MINI JCW ロードスター	国自審第787号	H23.11.25	-0° 30'±30'	4° 03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm / m	PHP
BMW	ABA-3A30	BMW 335i	国自審第835号	H23.12.6	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-3A20	BMW 328i	国自審第836号	H23.12.6	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DAA-FZ35	BMW Active Hybrid 5	国自審第1013号	H24.1.23	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	
BMW	DBA-SN30	BMW 535i グランツーリスモ	国自審第1012号	H24.1.23	-0° 12'±25' -0° 29'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-3B20	BMW 320i	国自審第1410号	H24.3.30	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm / m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-LZ44M	BMW M6 クーベ / BMW M6 カリアレ	国自審第129号	H24.4.24	-0° 55'±25'	8° 06'±30'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	PHP
BMW	DBA-6A30	BMW 640i グランクーペ	国自審第224号	H24.5.15	-0° 29'±25'	7° 00'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm / m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	LDA-3D20	BMW 320d	国自審第676号	H24.7.27	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LDA-WY20	BMW X3 xDrive20d	国自審第676号	H24.7.27	-0° 20'±20'	5° 48'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-1B30	BMW M135i	国自審第728号	H24.7.31	-0° 53'±25'	7° 12'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-VL18	BMW X1 sDrive18i	国自審第729号	H24.7.31	-0° 18'±25'	6° 26'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DAA-3F30	BMW Active Hybrid 3	国自審第772号	H24.8.8	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	CBA-SN44	BMW 550i グランツーリスモ	国自審第768号	H24.8.8	-0° 12'±25' -0° 29'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LDA-FW20	BMW 523d	国自審第783号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-MX20	BMW 523d ツーリング	国自審第783号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-YM44C	BMW 650i クーペ	国自審第785号	H24.8.9	-0° 29'±25'	7° 00'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-YP44	BMW 650i カブリオレ	国自審第785号	H24.8.9	-0° 29'±25'	7° 00'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-6B44	BMW 650i グランクーペ	国自審第785号	H24.8.9	-0° 29'±25'	7° 00'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DAA-YA30	BMW Active Hybrid 7	国自審第786号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DAA-YE30	BMW Active Hybrid 7L	国自審第786号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-YA30	BMW 740i	国自審第786号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-YE30	BMW 740Li	国自審第786号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-YA44	BMW 750i	国自審第786号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-YE44	BMW 750Li	国自審第786号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-YG60	BMW 760Li	国自審第786号	H24.8.9	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SUJCW	MINI Cooper S JCW	国自審第973号	H24.9.26	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-MHJCW	MINI JCW Clubman	国自審第973号	H24.9.26	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-MRJCW	MINI JCW コンバーチブル	国自審第973号	H24.9.26	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SXJCWC	MINI JCW クーペ	国自審第973号	H24.9.26	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SYJCWR	MINI JCW コンバーチブル	国自審第973号	H24.9.26	-0° 30'±30'	4° 03'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-JCWGP	MINI JCW GP	国自審第1271号	H24.11.30	-0° 30'±30'	4° 03'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	CBA-XDJCW	MINI JCW クロスオーバー	国自審第1379号	H24.12.18	-0° 35'±30'	4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-SS16	MINI Cooper ベースマン	国自審第1379号	H24.12.18	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-SS16	MINI Cooper ベースマン	国自審第1379号	H24.12.18	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-SS16S	MINI クーペ-S ベースマン	国自審第1379号	H24.12.18	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	CBA-SS16SA	MINI クーペ-S ベースマン A4	国自審第1379号	H24.12.18	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-SS16SA	MINI クーペ-S ベースマン A4	国自審第1379号	H24.12.18	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	ABA-6C44M	BMW M6 グランクーペ	国自審第1742号	H25.3.13	-0° 55'±25'	8° 06'±30'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-LZ44M	BMW M6 クーペ / BMW M6 カブリオレ	国自審第1742号	H25.3.13	-0° 55'±25'	8° 06'±30'	1±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-3A30	BMW 335i	国自審第24	H25.4.4	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-3X20	BMW 320i グランツーリスモ	国自審第25	H25.4.4	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-3X28	BMW 328i グランツーリスモ	国自審第25	H25.4.4	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-3X30	BMW 335i グランツーリスモ	国自審第25	H25.4.4	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 02'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	CBA-SSJCW	MINI JCW ベースマン	国自審第22号	H25.4.4	-0° 35'±30'	4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-SZ20	BMW 528i グランツーリスモ	国自審第582号	H25.8.5	-0° 12'±25' -0° 29'±25'	7° 00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	CBA-KN44	BMW 550i	国自審第651号	H25.8.16	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	2±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-HR44	BMW 550i ツーリング	国自審第651号	H25.8.16	-0° 12'±25'	7° 00'±30'	2±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-3N28	BMW 428i	国自審第771号	H25.9.4	-0° 28'±25'	7° 08'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-3R30	BMW 435i	国自審第771号	H25.9.4	-0° 28'±25'	7° 08'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-KR44	BMW X5 xDrive50i	国自審第802号	H25.9.12	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-KR44S	BMW X5 xDrive50i	国自審第802号	H25.9.12	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-KS30	BMW X5 xDrive35d	国自審第802号	H25.9.12	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-KS30S	BMW X5 xDrive35d	国自審第802号	H25.9.12	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-3N20	BMW 420i	国自審第1293号	H25.12.6	-0° 28'±25'	7° 08'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-1J20	BMW 220i	国自審第1294号	H25.12.9	-0° 20'±25' -0° 29'±25'	7° 00' 7° 12'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-1J30	BMW M235i	国自審第1294号	H25.12.9	-0° 28'±25'	7° 12'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-3R30	BMW 435i カブリオレ	国自審第1314号	H25.12.13	-0° 28'±25'	7° 08'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DLA1Z05	BMW i3	国自審第1321号	H25.12.20	-0° 20'±30'	4° 30'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ZAA-1Z00	BMW i3	国自審第1321号	H25.12.20	-0° 20'±30'	4° 30'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-KR30	BMW X5 xDrive35i	国自審第1408号	H26.1.6	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-KR30S	BMW X5 xDrive35i	国自審第1408号	H26.1.6	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XM15	MINI Cooper	国自審第1409号	H26.1.6	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XM20	MINI Cooper S	国自審第1409号	H26.1.6	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-4A20	BMW 420i グランクーペ	国自審第1822号	H26.4.1	-0° 28'±25'	7° 08'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-4A28	BMW 428i グランクーペ	国自審第1822号	H26.4.1	-0° 28'±25'	7° 08'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-4B30	BMW 435i グランクーペ	国自審第1822号	H26.4.1	-0° 28'±25'	7° 08'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-3C30	BMW M3 BMW M4	国自審第1822号	H26.4.1	-0° 89'±20'	8° 05'	2±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DLA-2Z15	BMW i8	国自審第327号	H26.6.17	-0° 9'±20'	6° 50'	2±1 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XW20	BMW X4 xDriver 28i	国自審第420号	H26.6.30	-0° 20'±20'	5° 48'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XW35	BMW X4 xDriver 35i	国自審第420号	H26.6.30	-0° 20'±20'	5° 48'	1±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 3mm ± 5mm /m	
BMW	LDA-RS20	MINI クーパードベースマン	国自審第638号	H26.8.7	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LDA-XD20A	MINI クーパードクロスオーバーA4	国自審第638号	H26.8.7	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LDA-XD20F	MINI クーパードクロスオーバー	国自審第638号	H26.8.7	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	LDA-ZB20	MINI クーパードクロスオーバー	国自審第638号	H26.8.7	-0° 30'±30' -0° 35'±30'	3° 60' 4° 05'	3±1 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
BMW	DBA-2A15	BMW 218iActiveTourer	国自審第679号	H26.8.20	-0° 35'±25'	4° 00'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XS15	MINI Cooper 5 Door	国自審第755号	H26.9.9	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XS20	MINI Cooper S 5 Door	国自審第755号	H26.9.9	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-KU44	BMW X6 xDrive50i	国自審第805号	H26.9.9	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	CBA-KU44S	BMW X6 xDrive50i	国自審第805号	H26.9.9	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-XS12	MINI One 5 Door	国自審第1238号	H26.12.3	-0° 30'±25'	4° 20'	3±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	DBA-2A20	BMW 225i xDr. A.T.	国自審第1236号	H26.12.3	-0° 35'±25'	4° 00'	2±3 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン 5mm ± 5mm /m	
BMW	ABA-KT44	BMW X5M / BMW X6M	国自審第1434号	H26.12.26	-0° 60'±20'	7° 35'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	PHP
BMW	DBA-KU30	BMW X6 xDrive 35i	国自審第1452号	H27.1.7	-0° 20'±20'	7° 38'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5mm ± 5mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

[illegible]

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (BMWアルピナ)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW アルピナ	GF-AF4	アルピナ B10-V8	国自審第1580号	H11.1.8	-0°37'± 30'	6°36'± 30'	0°14'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-3E44	アルピナ B3-3.3	国自審第802号	H11.6.21	-0°43'± 30'	5°47'± 30'	0°14'± 8' (3±1mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-FE45	アルピナ B10-3.3	国自審第1060号	H11.8.13	-0°36'± 30'	6°36'± 30'	0°05'± 10' (1±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-KD32	アルピナ B12-6.0	国自審第1272号	H11.9.29	-0°36'± 30'	6°06'± 30'	0°14'± 05' (3±1mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-LD32	アルピナ B12-6.0	国自審第1607号	H11.11.1	-0°36'± 30'	6°06'± 30'	0°14'± 05' (3±1mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-JF4	アルピナ B10-V8	国自審第1605号	H11.12.13	-0°37'± 30'	6°36'± 30'	0°14'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-3E46	アルピナ B3-3.3	国自審第1588号	H12.11.29	-0°43'± 30'	5°47'± 30'	0°14'± 8' (3±1mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-YE47	アルピナ B10-3.3	国自審第129号	H13.2.13	-0°36'± 30'	6°36'± 30'	0°05'± 10' (1±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GH-ZE47	アルピナ B10-3.3	国自審第903号	H13.10.17	-0°36'± 30'	6°36'± 30'	0°05'± 10' (1±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GH-YE47	アルピナ B10-3.3	国自審第299号	H14.6.24	-0°36'± 30'	6°36'± 30'	0°05'± 10' (1±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K20	B3ビ・ターボ/B3ビ・ターボクーペ	国自審第1561号	H19.11.20	-0°33'± 20'	7°20'± 30'	0°12'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-XH12	B5 S	国自審第1838号	H20.1.8	-0°24'± 20'	7°30'± 30'	0°12'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-6H1S	B6 スカプリオ/B6 Sクーペ	国自審第1854号	H20.1.17	-0°18'± 20'	7°58'± 30'	0°10'± 10' (2±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-YH12	B5 ツーリング	国自審第1984号	H20.2.13	-0°24'± 20'	7°30'± 30'	0°12'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K2H	B3ビ・ターボスカプリオ	国自審第23号	H20.4.15	-0°33'± 20'	7°20'± 30'	0°12'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K20	B3ビ・ターボ/B3ビ・ターボクーペ	国自審第1430号	H20.12.12	-0°39'± 25'	7°20'± 30'	0°12'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K2H	B3ビ・ターボスカプリオ/B3ビ・ターボツーリング	国自審第1430号	H20.12.12	-0°39'± 25'	7°20'± 30'	0°12'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K2H	B3ビ・ターボツーリング4WD	国自審第1830号	H21.3.6	-0°53'± 20'	7°20'± 30'	0°12'± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ADC-3N1A	D3ビ・ターボ/D3ビ・ターボツーリング	国自審第513号	H21.6.24	-0°39'± 25'	7°20'± 30'	0°10'± 8'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ADC-3N1M	D3ビ・ターボ/D3ビ・ターボクーペ	国自審第803号	H21.8.3	-0°39'± 25'	7°20'± 30'	0°10'± 8'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-JM10	B7ビ・ターボ	国自審第990号	H21.9.9	-0°37'± 25'	7°00'± 30'	0°12'± 4'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-KM10	B7ビ・ターボロング	国自審第1375号	H21.11.20	-0°37'± 25'	7°00'± 30'	0°12'± 4'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K30	B3Sビ・ターボ/B3Sビ・ターボクーペ/ B3Sビ・ターボツーリング/B3Sビ・ターボ	国自審第583号	H22.7.20	-0°39'± 25' (後輪駆動類 別)	7°20'± 30'	0°10'± 8'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-AM10	B5ビ・ターボ	国自審第1361号	H22.12.7	-1°03'± 25'	7°00'	0°10'± 4'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-BM10	B5ビ・ターボツーリング	国自審第272号	H23.8.25	-1°03'± 25'	7°00'	0°10'± 4'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-CM10	B7ビ・ターボフルラット	国自審第272号	H23.8.25	-0°24'± 25'	7°00'± 30'	0°12'± 14'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (BMWアルピナ)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW アルピナ	ABA-JM10	B7ビ・ターボ	国自審第829号	H23.12.5	-0°24'±25'	7°00'±30'	0°12'±14'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	異なるホイールアライメントの追加
BMW アルピナ	ABA-KM10	B7ビ・ターボロング	国自審第829号	H23.12.5	-0°24'±25'	7°00'±30'	0°12'±14'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	異なるホイールアライメントの追加
BMW アルピナ	ABA-5M1C	B5ビ・ターボ	国自審第1411号	H24.3.30	-1°03'±25'	7°00'±30'	0°10'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-6M10	B6ビ・ターボクーペ/B6ビ・ターボカブリオ	国自審第169号	H24.5.1	-1°11'±25'	7°00'±30'	0°06'±8'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-5M1A	B5ビ・ターボツアリング	国自審第305号	H24.5.25	-1°03'±25'	7°00'±30'	0°10'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K30	B3 GT3	国自審第432号	H24.6.19	-1°15'±10'	6°50'±30'	0°04'±4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	FDA-MP20	D5ターボ	国自審第595号	H24.7.18	-1°03'±25'	7°00'±30'	0°10'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-7M2S	B7ビ・ターボ/B7ビ・ターボアルファット	国自審第1480号	H25.1.16	-0°24'±25'	7°00'±30'	0°12'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-7M2L	B7ビ・ターボロング	国自審第1585号	H25.2.12	-0°24'±25'	7°00'±30'	0°12'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-6M20	B6ビ・ターボクーペ/B6ビ・ターボカブリオ	国自審第1585号	H25.2.12	-1°11'±25'	7°00'±30'	0°06'±8'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3R20	B3ビ・ターボ/B3ビ・ターボツアリング	国自審第365号	H25.6.20	-0°53'±25'	7°12'±30'	0°10'±2'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	ABA-6M20	B6ビ・ターボクーペ/B6ビ・ターボカブリオ	国自審第1325号	H25.12.19	-1°11'±25'	7°00'±30'	0°06'±8'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMW アルピナ	ABA-7M2S	B7ビ・ターボ/B7ビ・ターボアルファット	国自審第1325号	H25.12.19	-0°24'±25'	7°00'±30'	0°12'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMW アルピナ	ABA-7M2L	B7ビ・ターボロング	国自審第1325号	H25.12.19	-0°24'±25'	7°00'±30'	0°12'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B5ビ・ターボ	国自審第1402号	H26.1.6	-1°03'±25'	7°00'±30'	0°10'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	FDA-3P10	D3ビ・ターボ/D3ビ・ターボツアリング	国自審第1402号	H26.1.6	-0°53'±25'	7°12'±30'	0°10'±2'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	FDA-MP20	D5ターボ	国自審第1440号	H26.1.15	-1°03'±25'	7°00'±30'	0°10'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMW アルピナ	ABA-5M2A	B5ビ・ターボツアリング	国自審第1436号	H26.1.16	-1°03'±25'	7°00'±30'	0°10'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	FDA-3P10	D3ビ・ターボ/D3ビ・ターボツアリング	国自審第538号	H26.7.22	-0°53'±25'	7°12'±30'	0°10'±2'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMW アルピナ	ABA-3R20	B4ビ・ターボクーペ	国自審第628号	H26.8.7	-0°53'±25'	7°8'±30'	0°10'±4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-6M20	B6ビ・ターボクーペ/B6ビ・ターボカブリオ	国自審第697号	H26.8.28	-1°11'±25'	7°00'±30'	0°06'±8'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	類別更新
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B5ビ・ターボ	国自審第726号	H26.9.4	-1°03'±25'	7°00'±30'	0°10'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別更新
BMW アルピナ	ABA-7M2S	B7ビ・ターボ/B7ビ・ターボアルファット	国自審第726号	H26.9.4	-0°24'±25'	7°00'±30'	0°12'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別更新
BMW アルピナ	ABA-4R20	B4ビ・ターボカブリオ	国自審第780号	H26.9.9	-0°53'±25'	7°8'±30'	0°10'±4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	FDA-3P10	D4ビ・ターボクーペ	国自審第922号	H26.10.10	-0°53'±25'	7°8'±30'	0°10'±4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B5ビ・ターボ	国自審第1087号	H26.10.31	-1°03'±25'	7°00'±30'	0°10'±4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別追加

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (BMWアルピナ)

[illegible]

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（キャデラック）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
キャデラック	E-AK34K	セビル	国自審第844号	H8.8.15	$0.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	$2.3^{\circ} \pm 1.0^{\circ}$	$0.2^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ($2.28 \pm 2.28\text{mm}$)	マクファーソン式	イン: $3.5 \pm 5.0\text{ mm}$	
キャデラック	E-AE44K	エルドラー	国自審第844号	H8.8.15	$0.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	$2.3^{\circ} \pm 1.0^{\circ}$	$0.2^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ($2.28 \pm 2.28\text{mm}$)	マクファーソン式	イン: $3.5 \pm 5.0\text{ mm}$	
キャデラック	E-AK44K	コンコース	国自審第844号	H8.8.15	$0.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	$2.3^{\circ} \pm 1.0^{\circ}$	$0.2^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ($2.28 \pm 2.28\text{mm}$)	マクファーソン式	イン: $3.5 \pm 5.0\text{ mm}$	
キャデラック	GF-AE44K	エルドラー	国自審第1122号	H10.9.28	$0.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	$2.3^{\circ} \pm 1.0^{\circ}$	$0.2^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ($2.28 \pm 2.28\text{mm}$)	マクファーソン式	イン: $3.5 \pm 5.0\text{ mm}$	呼称変更
キャデラック	GF-AK44K	コンコース	国自審第1122号	H10.9.28	$0.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	$2.3^{\circ} \pm 1.0^{\circ}$	$0.2^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ ($2.28 \pm 2.28\text{mm}$)	マクファーソン式	イン: $3.5 \pm 5.0\text{ mm}$	呼称変更

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（クライスラー・ジープ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
クライスラー	ABA-WK36	ジープ・グランドチェロキー	国自審第413号	H23.9.30	-0°37' ± 50'	5°00' ± 60'	0°20' ± 12'	ウイッシュボーン式	イン5.0 +/-5.0mm	
クライスラー	ABA-WK36A	ジープ・グランドチェロキー	国自審第413号	H23.9.30	-0°89' ± 60'	5°00' ± 60'	0°20' ± 12'	ウイッシュボーン式	イン10.0 +/-5.0mm	
クライスラー	ABA-LX36	300	国自審第1116号	H24.10.24	-1°15' ± 40'	8°35' ± 40'	+2.0mm ±0.5mm	ウイッシュボーン式	イン3.0 +/-5.0mm	
クライスラー	ABA-WK36T	ジープ・グランドチェロキー	国自審第970号	H25.10.15	-0.37°±0.60°	5.00°±0.60°	0.20° ±0.13°	ウイッシュボーン式	イン5.0 +/-5.0mm	
クライスラー	ABA-WK36TA	ジープ・グランドチェロキー	国自審第970号	H25.10.15	-0.89°±0.60°	5.50°±0.60°	0.20° ±0.13°	ウイッシュボーン式	イン10.0 +/-5.0mm	
クライスラー	ABA-KL24	ジープ・チェロキー	国自審第1506号	H26.1.24	-0.62°	3.43°	0.26° ±0.13°	マクファーソン式	イン4.0 +/-5.0mm	
クライスラー	ABA-KL32	ジープ・チェロキー	国自審第1506号	H26.1.24	-0.62°	3.43°	0.26° ±0.13°	マクファーソン式	イン4.0 +/-5.0mm	
クライスラー	ABA-KL32L	ジープ・チェロキー	国自審第1660号	H26.2.27	-0.62°	3.43°	0.26° ±0.13°	マクファーソン式	イン4.0 +/-5.0mm	
クライスラー	ABA-WK57A	ジープ・グランドチェロキー	国自審第724号	H23.11.17	-0°89' ± 60'	5°00' ± 60'	0°20' ± 12'	ウイッシュボーン式	イン10.0 +/-5.0mm	
ジープ	ABA-WK36T	グランドチェロキー	国自審第724号	H26.9.4	-0.37°±0.60°	5.00°±0.60°	0.20° ±0.13°	ウイッシュボーン式	イン5.0 +/-5.0mm	
ジープ	ABA-WK36TA	グランドチェロキー	国自審第724号	H26.9.4	-0.89°±0.60°	5.50°±0.60°	0.20° ±0.13°	ウイッシュボーン式	イン10.0 +/-5.0mm	
ジープ	ABA-KL24	チェロキー	国自審第724号	H26.9.4	-0.62°	3.43°	0.26° ±0.13°	マクファーソン式	イン4.0 +/-5.0mm	
ジープ	ABA-KL32	チェロキー	国自審第724号	H26.9.4	-0.62°	3.43°	0.26° ±0.13°	マクファーソン式	イン4.0 +/-5.0mm	
ジープ	ABA-KL32L	チェロキー	国自審第724号	H26.9.4	-0.62°	3.43°	0.26° ±0.13°	マクファーソン式	イン4.0 +/-5.0mm	
ジープ	ABA-WK57A	グランドチェロキー	国自審第711号	H26.8.27	-0°89' ± 60'	5°00' ± 60'	0°20' ± 12'	ウイッシュボーン式	イン10.0 +/-5.0mm	
ジープ	ABA-KL24P	チェロキー	国自審第1617号	H27.2.17	-0.62°	3.43°	0.26° ±0.13°	マクファーソン式	イン4.0 +/-5.0mm	
ジープ	DBA-KL32L	チェロキー	国自審第1642号	H28.1.28	-0.62°	3.43°	0.26° ±0.13°	マクファーソン式	イン4.0 +/-5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（シトロエン）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
シトロエン	ABA-B58RFJP	C4 ピカソ	国自審第2010号	H19.3.28	-0° 00'±30'	4° 54'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-A6KfV	C2	国自審第150号	H19.4.25	-0° 32'±30'	4° 00'±18'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-A6NFU	C2	国自審第150号	H19.4.25	-0° 32'±30'	4° 00'±18'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-A6NFS	C2	国自審第150号	H19.4.25	-0° 32'±30'	4° 00'±18'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B58RFJ	C4 ピカソ	国自審第1093号	H19.9.3	-0° 00'±30'	4° 54'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:5.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585FTP	C4 ピカソ	国自審第150号	H21.4.27	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585FXP	C4 ピカソ	国自審第150号	H21.4.27	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585FT	C4 ピカソ	国自審第910号	H21.8.24	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585FX	C4 ピカソ	国自審第910号	H21.8.24	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585F04P	C4 ピカソ	国自審第1265号	H21.11.2	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585F04	C4 ピカソ	国自審第1265号	H21.11.2	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	
シトロエン	ABA-B585F02P	C4 ピカソ	国自審第719号	H22.8.17	左: 0° +40'-20' 右: 0° +20'-40'	4° 50'±30'	-2.5±1mm	マクファーソン ストラット式	アウト:2.0±5.0mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表（フェラーリ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
フェラーリ	E-F456	456GT他	国自審第248号	H11.3.17	-1° ±10'	-5° 30' ±10'	3.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
フェラーリ	E-F355B	F355ベルリネッタ他	国自審第248号	H11.3.17	-50' ±10'	7° ±10'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
フェラーリ	E-F355S	F355スパイダー他	国自審第248号	H11.3.17	-50' ±10'	7° ±10'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
フェラーリ	E-F550	550マラネロ	国自審第248号	H11.3.17	-1° ±10'	-5° 30' ±10'	3.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
フェラーリ	GF-F360	360モデナ他	国自審第891号	H11.6.30	-1° ±15'	-6° ±15'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
フェラーリ	GF-F360S	360スパイダー他	国自審第1541号	H12.11.15	-1° ±15'	-6° ±15'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
フェラーリ	E-F550B	550バルケッタピニンファリーナ	国自審第313号	H13.3.27	-1° ±10'	-5° 30' ±10'	3.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
フェラーリ	GF-F575M	575Mマラネロ他	国自審第356号	H14.7.1	-1° ±10'	5° 30' ±10'	3.0mm±1.0mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:9.0±5.0mm	
フェラーリ	GH-F575M	575Mマラネロ他	国自審第644号	H14.9.5	-1° ±10'	5° 30' ±10'	3.0mm±1.0mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:9.0±5.0mm	
フェラーリ	GH-F360	360モデナ他	国自審第780号	H14.10.15	-1° ±15'	6° ±15'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
フェラーリ	GH-F360S	360スパイダー他	国自審第780号	H14.10.15	-1° ±15'	6° ±15'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
フェラーリ	GH-F456	456GTA他	国自審第876号	H14.11.1	-1° ±10'	5° 30' ±10'	3.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
フェラーリ	GH-ENZO	エンツォフェラーリ	国自審第34号	H15.4.10	-0.7° ±10'	6° 30' ±10'	1.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5mm	
フェラーリ	GH-F360CS	チャレンジストラダレ	国自審第1153号	H15.11.27	-1.5° ±15'	6° ±15'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
フェラーリ	GH-F612	612スカリエッティ	国自審第980号	H16.9.21	-1° 1' ±10'	6° 54' ±10'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0mm±5mm	
フェラーリ	GH-F430	F430	国自審第43号	H17.4.18	-1° ±16'	5° 30' ±15'	2.5mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm±5mm	
フェラーリ	GH-F430S	F430スパイダー	国自審第982号	H17.6.17	-1° ±16'	5° 30' ±15'	2.5mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm±5mm	
フェラーリ	GH-F575SA	スーパーアメリカ	国自審第983号	H17.8.25	-1° ±10'	5° 30' ±10'	3.0mm±1.0mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:9.0±5.0mm	
フェラーリ	ABA-F599	599	国自審第1195号	H18.11.2	1° 14' ±10'	6° 38' ±43'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	
フェラーリ	ABA-F612	612 スカリエッティ	国自審第234号	H19.5.9	-1° 1' ±10'	6° 54' ±10'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F430	F430	国自審第797号	H19.7.25	-1° ±16'	5° 30' ±15'	2.5mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm±5mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表（フェラーリ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
フェラーリ	ABA-F430S	F430 スパイダー	国自審第797号	H19.7.25	-1° ±16'	5° 30'±15'	2.5mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	イン5.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F430SC	F430SC	国自審第189号	H20.5.7	-1.5° ±0.16°	5° 5'±0.15°	2.5mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	イン5.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F430SC	F430SC	国自審第725号	H20.8.11	-1.5° ±0.16°	5° 5'±0.15°	2.5mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	イン5.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F430SCS	スクーデリアスパイダー16M	国自審第122号	H21.4.21	-1.5° ±0.16°	5° 5'±0.15°	2.5mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	イン5.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F149	カリフォルニア	国自審第239号	H21.5.20	-1° 0'±17'	5° 0'±72'	1.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン2.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F142	458イタリア/ スパイダー	国自審第48号	H22.4.15	-1° 0'±16'	5° 0'±16'	2mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト3.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F141ABL	599GTO	国自審第1035号	H22.10.13	-1° 5'±0.17'	6° 9'±0.7'	-2.7mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン6.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F141ADL	SA Aperta	国自審第309号	H23.8.30	-1° 5'±0.17'	6° 9'±0.7'	-2.7mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン6.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F149S	カリフォルニア	国自審第1119号	H24.2.13	-1° 0'±17'	5° 0'±72'	1.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン2.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F151	FF	国自審第307号	H23.8.30	-1° 0'±10.2'	4° 48'±24'	2mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト2.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F152	F12	国自審第1327号	H23.8.30	-1.2° ±0.2°	5.1° ±0.4°	2mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト2.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F142VS	458 スペチャール	国自審第228号	H26.5.27	-1° 0' ± 0.16'	5° 0' ± 16'	-2mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト 3.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F149DD	カリフォルニア T	国自審第858号	H26.9.29	-1° 0' ± 0.12'	5° 0' ± 24'	-1mm±0.3mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト 1.0mm±5mm	
フェラーリ	AAA-F150	ラ フェラーリ	国自審第1250号	H26.12.3	-1° 0' ± 0.10'	5° 0' ± 30'	-2mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト 2.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F142ADL	458 スペチャールA	国自審第1690号	H27.3.2	-1.2° 0' ± 0.2°	5.38° ± 0.4°	-2mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト 2.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F142B	488GTB/488GTBスパイダー	国自審第919号	H27.9.17	-1.0° ± 0.2°	5.01° ± 0.4°	-2mm ± 0.5 mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト 2.0mm±5mm	
フェラーリ	ABA-F152ACL	F12tdf	国自審第1547号	H28.1.8	-1.4° ± 0.15°	4.20° ± 0.15°	-1.6mm ± 0.2mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト 2.0mm ± 5mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（フォード）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
フォード	E-1LNVH97	リンカーンコンチネンタル	国自審第1589号	H10.1.21	-35'±45'	4° 25'±1°	-0.2° ±15'	マクファーソン式	アウト:4.0±5.0mm	
フォード	GF-1LNVH97	リンカーンコンチネンタル	国自審第733号	H11.6.10	-35'±45'	4° 25'±1°	-0.2° ±15'	マクファーソン式	アウト:4.0±5.0mm	
フォード	GF-1FARWP4	マスタング	国自審第733号	H11.6.10	-30'±45'	3° 25'±45'	0.25'±15'	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
フォード	GH-1FARWP4	マスタング	国自審第585号	H14.8.27	-30'±45'	3° 25'±45'	0.25'±15'	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	
フォード	GH-1FARW4	マスタング	国自審第1037号	H15.11.13	-30'±45'	3° 25'±45'	0.25'±15'	マクファーソン式	イン:5.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（マセラティ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
マセラティ	GF-QP8	クワトロポルテ3.2	国自審第308号	H10.4.2	-20'±30'	8° 30'±1°	1.5mm±0.5mm	マクファーソン式	イン:7.0±5.0mm	
マセラティ	GF-QP6	クワトロポルテV6	国自審第1201号	H10.10.9	-20'±30'	8° 30'±1°	1.5mm±0.5mm	マクファーソン式	イン:7.0±5.0mm	
マセラティ	GF-QP8	クワトロポルテ3.2	国自審第630号	H11.5.27	-20'±30'	8° 30'±1°	1.5mm±0.5mm	マクファーソン式	イン:7.0±5.0mm	
マセラティ	GF-QP6	クワトロポルテV6	国自審第630号	H11.5.27	-20'±30'	8° 30'±1°	1.5mm±0.5mm	マクファーソン式	イン:7.0±5.0mm	
マセラティ	GF-338	3200GT	国自審第736号	H11.6.9	-30'±10'	4° 30'±15'	1.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
マセラティ	GF-SPY	スパイダー他	国自審第1193号	H13.12.19	-20'±10'	4° 30'±10'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
マセラティ	GF-MCP	クーペGT他	国自審第344号	H14.7.1	-20'±10'	4° 30'±10'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:3mm±5mm	
マセラティ	GH-SPY	スパイダー他	国自審第644号	H14.9.5	-20'±10'	4° 30'±10'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:3mm±5mm	
マセラティ	GH-MCP	クーペGT他	国自審第644号	H14.9.5	-20'±10'	4° 30'±10'	2.5mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:3mm±5mm	
マセラティ	GH-SPY	スパイダー他	国自審第1041号	H15.11.11	-30'±6'	4° 12'±6'	-4.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト:4mm±5mm	
マセラティ	GH-MCP	クーペGT他	国自審第1041号	H15.11.11	-30'±6'	4° 12'±6'	-4.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト:4mm±5mm	
マセラティ	GH-MQP	クワトロポルテ	国自審第104号	H16.4.20	-0° 30'±10'	4° 12'±10'	-4.0mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト4.5mm±5mm	
マセラティ	GH-MQP	クワトロポルテ	国自審第1424号	H17.12.21	-0° 30'±10'	4° 12'±10'	-2.0mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト1.0mm±5mm	
マセラティ	GH-MGS	グランスポーツ	国自審第1358号	H16.11.16	0° 30'±6'	4° 12'±6'	-2.0mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト4mm±5mm	
マセラティ	ABA-MQP	クワトロポルテ	国自審第794号	H19.7.25	-0° 30'±10'	4° 12'±10'	-2.0mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト1.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGT	グラントウーリズモ	国自審第1801号	H19.12.26	-0.5° ±0.10°	4.0° +0/-0.5°	-1.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト5.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGTS	グラントウーリズモ	国自審第889号	H20.9.12	-0.5° ±0.10°	4.0° +0/-0.5°	-1.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト5.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MQPS	クワトロポルテS	国自審第1290号	H20.11.25	-0° 30'±10°	4° 12'±10'	-2.0mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト1.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGTA	グラントウーリズモSオートマチック	国自審第514号	H21.6.24	-0° 30'±10'	3.3° +0/-0.5°	-1.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト5.0mm±5mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（マセラティ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
マセラティ	ABA-MQPG	クアトロポルテ スポーツGTS	国自審第763号	H21.7.23	-0° 30'±10'	4° 11'± 20'	-2.0mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト3.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGC	グランカブリオ	国自審第104号	H22.4.28	-0° 30'±10'	4° 00'± 20'	-2.1mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト3.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MMCS	グラントウーリズモ MC ストラダレ	国自審第382号	H23.6.21	-1° ±0.10°	4.0° +0/-0.5°	-2.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト3.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGCS	グランカブリオスポーツ	国自審第1018号	H24.1.23	-0° 30'±10'	4° 00'± 20'	-2.1mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト3.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGTS1	グラントウーリズモS	国自審第1076号	H24.2.2	-0.5° ±0.10°	4.0° +0/-0.5°	-1.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト5.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGTS2	グラントウーリズモ スポーツ	国自審第1196号	H24.11.9	-0.3° ±0.10°	3.3° +0/-0.5°	-1.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト5.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGTA1	グラントウーリズモスポーツオートマチック	国自審第1196号	H24.11.9	-0.3° ±0.10°	3.3° +0/-0.5°	-1.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト5.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MGCS1	グランカブリオスポーツ	国自審第1330号	H24.12.7	-0.5° ±0.10°	4° 00'± 20'	-2.1mm±0.4mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト2.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MMCS1	グラントウーリズモ MC ストラダレ	国自審第1470号	H25.1.15	-1° ±0.10°	4.15° +0/-0.5°	-2.0mm±0.5mm	ダブルウィッシュボーン式	アウト3.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MQP38A	クアトロポルテ	国自審第245号	H25.5.22	0° -30'±10'	4° 43'± 30' (19インチ) 4° 46'± 30' (20&21インチ)	0.3mm±5.0mm	ダブルウィッシュボーン式	イン3.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MQP30A	クアトロポルテ	国自審第778号	H25.9.9	0° -28'±10'	4° 43'± 30' (19インチ) 4° 46'± 30' (20&21インチ)	0.3mm±0.2mm	ダブルウィッシュボーン式	イン3.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MQP30AA	クアトロポルテ	国自審第778号	H25.9.9	0° -28'±10'	4° 43'± 30' (19インチ) 4° 46'± 30' (20&21インチ)	0.3mm±0.2mm	ダブルウィッシュボーン式	イン3.0mm±5mm	
マセラティ	ABA-MQP30B	クアトロポルテ	国自審第720号	H27.8.17	0° -28'±10'	4° 43'± 30' (19インチ) 4° 46'± 30' (20&21インチ)	0.3mm±0.2mm	ダブルウィッシュボーン式	イン3.0mm±5mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（マイバッハ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
マイバッハ	GH-240078	Maybach 57	国自審第1100号	H14.12.25	-1° 20' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
マイバッハ	GH-240178	Maybach 62	国自審第1100号	H14.12.25	-1° 20' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
マイバッハ	ABA-240079	Maybach 57S	国自審第1907号	H18.3.23	-1° 20' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
マイバッハ	ABA-240179	Maybach 62S	国自審第1880号	H19.3.2	-1° 20' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
マイバッハ	ABA-240078	Maybach 57	国自審第553号	H19.6.21	-1° 20' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
マイバッハ	ABA-240178	Maybach 62	国自審第553号	H19.6.21	-1° 20' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
E-140032	300SE	国自審第293号	H3.9.21	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-140050	S500	国自審第293号	H3.9.21	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-140051	S500L	国自審第293号	H3.9.21	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-140057	S600L	国自審第293号	H3.9.21	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-124036	E500	国自審第348号	H3.10.9	-1° 00' +10' -20'	10° 50' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 6.0±5.0 mm	
E-124023	230E	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124026	260E	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124030	300E	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124030	300E (スペシャル)	国自審第613号	H3.12.2	-0° 45' +10' -20'	10° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 8.0±5.0 mm	
E-124031	300E-24	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	E-124051に数値の記載有り
E-124031	300E-24 (スペシャル)	国自審第613号	H3.12.2	-0° 45' +10' -20'	10° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 8.0±5.0 mm	E-124051に数値の記載有り
E-124051	300CE-24	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124051	300CE-24 (スペシャル)	国自審第613号	H3.12.2	-0° 45' +10' -20'	10° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 8.0±5.0 mm	
E-124083	230TE	国自審第613号	H3.12.2	-0° 05' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
E-124090	300TE	国自審第613号	H3.12.2	-0° 05' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
E-124230	E300 4Matic	国自審第613号	H3.12.2	-0° 15' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
E-124290	E300 4Matic ステーションワゴン	国自審第613号	H3.12.2	-0° 15' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
E-129066	500SL	国自審第613号	H3.12.2	-0° 50' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-201024	190E	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-201024	190E (スペシャル)	国自審第613号	H3.12.2	-0° 45' +10' -20'	10° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 8.0±5.0 mm	類別500～スペシャル仕様
E-201028	190E2.3	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-201029	190E2.6	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-201029	190E2.6 (スペシャル)	国自審第613号	H3.12.2	-0° 45' +10' -20'	10° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 8.0±5.0 mm	類別500～スペシャル仕様
E-201035	190E2.5-16	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 8.0±5.0 mm	
Q-124133	E300DT	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
Q-201126	190D2.5	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (メルセデス・ベンツ)

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
Q-201128	190D2.5 Turbo	国自審第613号	H3.12.2	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124034	E400	国自審第768号	H4.1.13	-0° 40' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-140043	S400	国自審第934号	H4.9.21	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-129076	SL600	国自審第1201号	H4.11.13	-0° 50' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124022	E220	国自審第1265号	H4.11.27	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124028	E280	国自審第1265号	H4.11.27	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124032	E320	国自審第1265号	H4.11.27	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124052	E320 クーペ	国自審第1265号	H4.11.27	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124066	E320カブリオレ	国自審第1265号	H4.11.27	-0° 40' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-124082	E220 ステーションワゴン	国自審第1345号	H4.12.11	-0° 05' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
E-124092	E320 ステーションワゴン	国自審第1345号	H4.12.11	-0° 05' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
E-140076	S600 クーペ	国自審第71号	H5.2.12	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-140056	S600	国自審第232号	H5.3.19	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-129067	SL500	国自審第699号	H5.6.21	-0° 50' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-140032M	S320	国自審第1017号	H5.9.2	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-202022	C220	国自審第1019号	H5.9.2	-0° 50' ±20'	5° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-202022	C220 (スペシャル)	国自審第1019号	H5.9.2	-1° 25' ±20'	6° 05' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.5±5.0 mm	類別500～スペシャル仕様
E-202028	C280	国自審第1019号	H5.9.2	-0° 50' ±20'	5° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-202028	C280 (スペシャル)	国自審第1019号	H5.9.2	-1° 25' ±20'	6° 05' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.5±5.0 mm	類別500～スペシャル仕様
Y-202125	C250D	国自審第1019号	H5.9.2	-0° 50' ±20'	5° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-124088	E280 ステーションワゴン	国自審第1169号	H5.10.1	-0° 05' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
E-140028	S280	国自審第1169号	H5.10.1	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-140070	S500 クーペ	国自審第1169号	H5.10.1	-0° 10' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
Y-124193	E300Turbo DEステーションワゴン	国自審第1169号	H5.10.1	-0° 05' +10' -20'	10° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
Y-124133	E300DT	国自審第116号	H6.2.15	-0° 25' +10' -20'	10° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-202020	C200	国自審第219号	H6.3.4	-0° 35' ±20'	4° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
E-202A36S	AMG C36	国自審第402号	H6.3.30	-0° 55' ±20'	5° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.5±5.0 mm	
E-140028	S280	国自審第530号	H6.4.22	-0° 20' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-140032M	S320	国自審第530号	H6.4.22	-0° 20' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-140050	S500	国自審第530号	H6.4.22	-0° 20' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-140051	S500L	国自審第530号	H6.4.22	-0° 20' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-140057	S600L	国自審第530号	H6.4.22	-0° 20' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-140070	S500 クーペ	国自審第862号	H6.7.18	-0° 20' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-140076	S600 クーペ	国自審第862号	H6.7.18	-0° 20' +10' -20'	10° 20' ±30'	0° 35' ±10' (7±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202020	C200	国自審第878号	H6.7.18	-0° 35' ±20'	4° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202022	C220	国自審第878号	H6.7.18	-0° 35' ±20'	4° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202022	C220 (スペシャル)	国自審第878号	H6.7.18	-0° 55' ±20'	5° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.5±5.0 mm	構造変更の実施 類別500～
E-202028	C280	国自審第878号	H6.7.18	-0° 35' ±20'	4° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202028	C280 (スペシャル)	国自審第878号	H6.7.18	-0° 55' ±20'	5° 10' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.5±5.0 mm	構造変更の実施 類別500～
Y-202125	C250D	国自審第878号	H6.7.18	-0° 35' ±20'	4° 40' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-129063	SL320	国自審第1369号	H6.11.16	-0° 50' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ストラット式	イン 7.5±5.0 mm	
E-202A28S	AMG C280	国自審第350号	H7.3.22	-0° 55' ±20'	5° 10' ±30'	0° 20' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.5±5.0 mm	
E-202A36S	AMG C36	国自審第349号	H7.3.22	-1° 00' ±20'	5° 10' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-210037	E230	国自審第1103号	H7.9.14	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001～008, 017～024
E-210037	E230 (スペシャル)	国自審第1103号	H7.9.14	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	009～016, 025～032
E-210055	E320	国自審第1103号	H7.9.14	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001～008, 017～024
E-210055	E320 (スペシャル)	国自審第1103号	H7.9.14	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	009～016, 025～032
E-202020	C200	国自審第1249号	H7.10.20	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202022	C220	国自審第1249号	H7.10.20	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202022	C220 (スペシャル)	国自審第1249号	H7.10.20	-0° 55' ±20'	5° 35' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.5±5.0 mm	構造変更の実施 類別500～
E-202028	C280	国自審第1249号	H7.10.20	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202028	C280 (スペシャル)	国自審第1249号	H7.10.20	-0° 55' ±20'	5° 35' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.5±5.0 mm	構造変更の実施 類別500～

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
Y-202125	C250D	国自審第1249号	H7.10.20	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202A28S	AMG C280	国自審第1587号	H7.12.8	-1° 43' ±40'	6° 04' ±30'	0° 24' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-202A36S	AMG C36	国自審第1587号	H7.12.8	-1° 43' ±40'	6° 04' ±30'	0° 24' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
E-210072	E400	国自審第230号	H8.3.22	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001~008
E-210072	E400 (スペシャル)	国自審第230号	H8.3.22	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	009~016
KD-202125	C250D	国自審第230号	H8.3.22	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-210A50S	AMG E50	国自審第776号	H8.7.17	-1° 40' ±20'	5° 40' ±30'	0° 10' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-202083	C230 ステーションワゴン	国自審第915号	H8.8.26	-0° 50' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-210237	E230 ステーションワゴン	国自審第915号	H8.8.26	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-202023	C230	国自審第992号	H8.9.20	-0° 50' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-202B36S	AMG C36	国自審第1316号	H8.11.19	-1° 43' ±40'	6° 04' ±30'	0° 24' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-170447	SLK230 コンプレッサー	国自審第1390号	H8.12.18	-1° 00' ±20'	5° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-170A23R	AMG SLK230 Kompressor	国自審第338号	H9.4.4	-1° 00' ±20'	5° 25' ±30'	0° 20' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-202026	C240	国自審第686号	H9.7.7	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-202029	C280	国自審第686号	H9.7.7	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001~004
E-202029	C280 (スペシャル)	国自審第686号	H9.7.7	-0° 55' ±20'	5° 35' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	005~008
E-202086	C240 ステーションワゴン	国自審第686号	H9.7.7	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-210065	E320	国自審第686号	H9.7.7	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001~008, 101~108
E-210065	E320 (スペシャル)	国自審第686号	H9.7.7	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	009~016, 109~116
E-210082	E320 4Matic	国自審第686号	H9.7.7	-0° 35' ±20'	5° 15' ±30'	0° ±10' (0±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-210265	E320 ステーションワゴン	国自審第686号	H9.7.7	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-210265	E320 ステーションワゴン (スペシャル)	国自審第686号	H9.7.7	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-210282	E320 4Matic ステーションワゴン	国自審第686号	H9.7.7	-0° 35' ±20'	5° 15' ±30'	0° ±10' (0±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-210A60S	AMG E60	国自審第779号	H9.7.10	-1° 40' ±20'	5° 40' ±30'	0° 10' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-208335	CLK200	国自審第952号	H9.8.22	-0° 55' ±20'	5° 30' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-208365	CLK320	国自審第952号	H9.8.22	-0° 55' ±20'	5° 30' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
E-210061	E240	国自審第984号	H9.9.3	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001～008, 101～108
E-210061	E240 (スペシャル)	国自審第984号	H9.9.3	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	009～016, 109～116
E-210070	E430	国自審第984号	H9.9.3	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001～008, 101～108
E-210070	E430 (スペシャル)	国自審第984号	H9.9.3	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	009～016, 109～116
E-210261	E240 ステーションワゴン	国自審第984号	H9.9.3	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001～008, 101～108
E-210261	E240 ステーションワゴン (スペシャル)	国自審第984号	H9.9.3	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	009～016, 109～116
E-C43	AMG C43	国自審第1458号	H9.12.2	-1° 29' ±20'	5° 10' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
E-E55	AMG E55	国自審第1458号	H9.12.2	-1° 14' ±20'	6° 16' ±30'	0° 10' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-C280	AMG C280	国自審第242号	H10.3.17	-0° 55' ±20'	5° 35' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
E-CLK320	AMG CLK320	国自審第242号	H10.3.17	-0° 55' ±20'	5° 30' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-170447	SLK230 コンプレッサー	国自審第801号	H10.7.13	-1° 00' ±20'	5° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-202020	C200	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-202026	C240	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-202029	C280	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-202086	C240 ステーションワゴン	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-208335	CLK200	国自審第801号	H10.7.13	-0° 55' ±20'	5° 30' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-208365	CLK320	国自審第801号	H10.7.13	-0° 55' ±20'	5° 30' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210061	E240	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210061	E240 (スペシャル)	国自審第801号	H10.7.13	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210065	E320	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210065	E320 (スペシャル)	国自審第801号	H10.7.13	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210070	E430	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210070	E430 (スペシャル)	国自審第801号	H10.7.13	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210082	E320 4Matic	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 15' ±30'	0° ±10' (0±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210261	E240 ステーションワゴン	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210261	E240 ステーションワゴン (スペシャル)	国自審第801号	H10.7.13	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
GF-210265	E320 ステーションワゴン	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210265	E320 ステーションワゴン (スペシャル)	国自審第801号	H10.7.13	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-210282	E320 4Matic ステーションワゴン	国自審第801号	H10.7.13	-0° 35' ±20'	5° 15' ±30'	0° ±10' (0±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-129064	SL320	国自審第711号	H10.7.16	-0° 50' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5±5.0 mm	
GF-129068	SL500	国自審第711号	H10.7.16	-0° 50' +10' -20'	10° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5±5.0 mm	
GF-168033	A160	国自審第711号	H10.7.16	-0° 60' ±20'	2° 10' ±30'	0° 30' ±10' (4±2mm)	マクファerson・ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	
GF-202080	C200 ステーションワゴン	国自審第711号	H10.7.16	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-210270	E430 ステーションワゴン	国自審第711号	H10.7.16	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001~008, 201~210, 217~226, 301~310, 317~324
GF-210270	E430 ステーションワゴン (スペシャル)	国自審第711号	H10.7.16	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	009~016, 211~216, 227~232, 311~316, 325~332
GF-163154	ML320	国自審第978号	H10.8.21	-0° 35' ±20'	6° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-163172	ML430	国自審第978号	H10.8.21	-0° 35' ±20'	6° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-208465	CLK320 カブリオレ	国自審第978号	H10.8.21	-0° 55' ±20'	5° 30' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-220065	S320	国自審第1300号	H10.11.11	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-220070	S430	国自審第1300号	H10.11.11	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-220075	S500	国自審第1300号	H10.11.11	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-220175	S500L	国自審第1300号	H10.11.11	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-C43T	AMG C43 Station Wagon	国自審第1420号	H10.12.8	-1° 29' ±20'	5° 10' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-E55T	AMG E55 Station Wagon	国自審第1420号	H10.12.8	-1° 14' ±20'	6° 16' ±30'	0° 10' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-129076	SL600	国自審第39号	H11.1.19	-1° 00' ±20'	5° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-170A23R	AMG SLK230 Kompressor	国自審第367号	H11.4.8	-1° 00' ±20'	5° 25' ±30'	0° 20' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-C43	AMG C43	国自審第367号	H11.4.8	-1° 29' ±20'	5° 10' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-CLK320	AMG CLK320	国自審第367号	H11.4.8	-0° 55' ±20'	5° 30' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-E55	AMG E55	国自審第367号	H11.4.8	-1° 14' ±20'	6° 16' ±30'	0° 10' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	型式名E→GFへ変更
GF-S55L	AMG S55L	国自審第1233号	H11.9.21	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10'	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-S55S	AMG S55	国自審第1233号	H11.9.21	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10'	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-168032	A190	国自審第1270号	H11.9.28	-0° 60' ±20'	2° 10' ±30'	0° 30' ±10' (4±2mm)	マクファerson・ストラット式	イン 9.0±5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
GF-215375	CL500	国自審第1271号	H11.9.28	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-215378	CL600	国自審第10号	H12.1.28	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-220178	S600L	国自審第10号	H12.1.28	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-170449	SLK230 コンプレッサー	国自審第283号	H12.3.14	-1° 00' ±20'	5° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-170465	SLK320	国自審第283号	H12.3.14	-1° 00' ±20'	5° 25' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-S55LA	AMG S55L (ABC仕様)	国自審第534号	H12.4.20	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10'	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-S55SA	AMG S55 (ABC仕様)	国自審第534号	H12.4.20	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10'	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	
KH-163113	ML270 CDI	国自審第671号	H12.5.22	-0° 35' ±20'	6° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-202026	C240 (Aタイプ仕様)	国自審第697号	H12.6.5	-0° 55' ±20'	5° 35' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	構造変更の実施 (Aタイプ仕様)
GF-ML55	AMG ML55	国自審第812号	H12.6.21	-0° 35' ±20'	6° 30' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-202087	C200 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第862号	H12.7.17	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-202088	C240 ステーションワゴン	国自審第862号	H12.7.17	-0° 35' ±20'	5° 00' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-208344	CLK200 コンプレッサー	国自審第862号	H12.7.17	-0° 55' ±20'	5° 30' ±30'	0° 25' ±10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-210062	E240	国自審第862号	H12.7.17	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001~004
GF-210062	E240 (スペシャル)	国自審第862号	H12.7.17	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	005~008
GF-210262	E240 ステーションワゴン	国自審第862号	H12.7.17	-0° 35' ±20'	5° 45' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	001~004, 009~012
GF-210262	E240 ステーションワゴン (スペシャル)	国自審第862号	H12.7.17	-1° 10' ±20'	6° 10' ±30'	0° 10' ±10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	005~008, 013~016
GF-203045	C200 コンプレッサー	国自審第1064号	H12.9.7	-0° 35' ±20'	10° 45' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5±5.0 mm	
GF-203061	C240	国自審第1064号	H12.9.7	-0° 35' ±20'	10° 45' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5±5.0 mm	
GF-CLK55	AMG CLK55	国自審第1381号	H12.10.18	-1° 10' ±20'	5° 01' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-203035	C180	国自審第1460号	H12.11.10	-0° 35' ±20'	10° 45' ±30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5±5.0 mm	
GF-CLK55	CLK55	国自審第1743号	H13.1.4	-1° 10' ±20'	5° 01' ±30'	0° 25' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	
GF-E55	E55	国自審第1743号	H13.1.4	-1° 14' ±20'	6° 16' ±30'	0° 10' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-E55T	E55T	国自審第1743号	H13.1.4	-1° 14' ±20'	6° 16' ±30'	0° 10' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-ML55	ML55	国自審第1743号	H13.1.4	-0° 35' ±20'	6° 30' ±30'	0° 20' ±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0±5.0 mm	
GF-220073	S55	国自審第184号	H13.2.26	-1° 00' ±20'	9° 10' ±30'	0° 32' ±10'	マルチリンク式	イン 6.0±5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
GF-220173	S55L	国自審第184号	H13.2.26	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 32' ± 10'	マルチリンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GF-168031	A140	国自審第246号	H13.3.16	-0° 60' ± 20'	2° 10' ± 30'	0° 30' ± 10'	マクファーソン式	イン 9.0 ± 5.0 mm	ストラット式を削除
GF-168133	A160L	国自審第246号	H13.3.16	-0° 60' ± 20'	2° 10' ± 30'	0° 30' ± 10'	マクファーソン式	イン 9.0 ± 5.0 mm	ストラット式を削除
GF-203064	C320	国自審第264号	H13.6.5	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スペシャル仕様
GF-203235	C180 ステーションワゴン	国自審第264号	H13.6.5	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10'	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GF-203245	C200 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第264号	H13.6.5	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10'	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GF-203261	C240 ステーションワゴン	国自審第264号	H13.6.5	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スペシャル仕様
GF-203264	C320 ステーションワゴン	国自審第264号	H13.6.5	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スペシャル仕様
GF-203745	C200 コンプレッサー スポーツクーペ	国自審第264号	H13.6.5	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スペシャル仕様
GF-170466	SLK32	国自審第416号	H13.7.2	-1° 00' ± 20'	5° 25' ± 30'	0° 20' ± 10'	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	
GF-203065	C32	国自審第416号	H13.7.2	-0° 40' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10'	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GF-203265	C32 ステーションワゴン	国自審第411号	H13.7.2	-0° 40' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10'	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-168032	A190	国自審第731号	H13.9.11	-0° 60' ± 20'	2° 10' ± 30'	0° 30' ± 10'	マクファーソン式	イン 9.0 ± 5.0 mm	
GH-168033	A160	国自審第731号	H13.9.11	-0° 60' ± 20'	2° 10' ± 30'	0° 30' ± 10'	マクファーソン式	イン 9.0 ± 5.0 mm	
GH-168133	A160L	国自審第731号	H13.9.11	-0° 60' ± 20'	2° 10' ± 30'	0° 30' ± 10'	マクファーソン式	イン 9.0 ± 5.0 mm	
GH-203045	C200 コンプレッサー	国自審第1241号	H13.12.28	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203061	C240	国自審第1241号	H13.12.28	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スペシャル仕様 型式名GF→GHへ変更
GH-203064	C320	国自審第1241号	H13.12.28	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スペシャル仕様 型式名GF→GHへ変更
GH-203245	C200 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第1241号	H13.12.28	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10'	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203261	C240 ステーションワゴン	国自審第1241号	H13.12.28	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	型式名GF→GHへ変更
GH-203264	C320 ステーションワゴン	国自審第1241号	H13.12.28	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スペシャル仕様 型式名GF→GHへ変更
GH-203745	C200 コンプレッサー スポーツクーペ	国自審第1241号	H13.12.28	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スペシャル仕様
GH-230475	SL500	国自審第1241号	H13.12.28	-1° 15' ± 20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4 ± 2 mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	型式名GF→GHへ変更
GH-203035	C180	国自審第1290号	H14.1.25	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10'	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203235	C180 ステーションワゴン	国自審第1290号	H14.1.25	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10'	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-168135	A210L EVOLUTION	国自審第1576号	H14.4.8	-0° 60' ± 20'	2° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (4 ± 1 mm)	マクファーソン式	イン 9.0 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
GH-209361	CLK240	国自審第1576号	H14.4.8	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スタイリングパッケージ仕様
GH-209365	CLK320	国自審第1576号	H14.4.8	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スタイリングパッケージ仕様
GH-211065	E320	国自審第1576号	H14.4.8	-1° 00' ± 20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-211070	E500	国自審第1576号	H14.4.8	-1° 00' ± 20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-211065C	E320	国自審第42号	H14.4.22	-1° 00' ± 20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-163154	ML320	国自審第256号	H14.6.10	-0° 35' ± 20'	6° 30' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	
GH-170449	SLK230 コンプレッサー	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	5° 25' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	
GH-170465	SLK320	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	5° 25' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	
GH-210262	E240 ステーションワゴン	国自審第256号	H14.6.10	-0° 35' ± 20' -1° 10' ± 20'	5° 45' ± 30' 6° 10' ± 30'	0° 10' ± 10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド仕様
GH-210265	E320 ステーションワゴン	国自審第256号	H14.6.10	-0° 35' ± 20' -1° 10' ± 20'	5° 45' ± 30' 6° 10' ± 30'	0° 10' ± 10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド仕様
GH-210270	E430 ステーションワゴン	国自審第256号	H14.6.10	-0° 35' ± 20' -1° 10' ± 20'	5° 45' ± 30' 6° 10' ± 30'	0° 10' ± 10' (2±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド仕様
GH-215375	CL500	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	前輪懸架方式の呼称をマルチリンク式(GF-)から4リンク式(GH-)に変更
GH-215378	CL600	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-220065	S320	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-220070	S430	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-220075	S500	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	前輪懸架方式の呼称をマルチリンク式(GF-)から4リンク式(GH-)に変更
GH-220175	S500L	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	前輪懸架方式の呼称をマルチリンク式(GF-)から4リンク式(GH-)に変更
GH-220178	S600L	国自審第256号	H14.6.10	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-163174	ML55	国自審第300号	H14.6.21	-0° 35' ± 20'	6° 30' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	
GH-170466	SLK32	国自審第300号	H14.6.21	-1° 00' ± 20'	5° 25' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	
GH-203042	C200 コンプレッサー	国自審第322号	H14.6.27	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203046	C180 コンプレッサー	国自審第322号	H14.6.27	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203065	C32	国自審第322号	H14.6.27	-0° 40' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203242	C200 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第322号	H14.6.27	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203246	C180 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第322号	H14.6.27	-0° 35' ± 20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203265	C32 ステーションワゴン	国自審第322号	H14.6.27	-0° 40' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーション	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
GH-203742	C200 コンプレッサー スポーツクーペ	国自審第322号	H14.6.27	-0° 35' ± 20' -0° 40' ± 20'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スタイリングパッケージ / エボリューション仕様
GH-211061	E240	国自審第322号	H14.6.27	-1° 00' ± 20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-230474	SL55	国自審第322号	H14.6.27	-1° 15' ± 20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203081	C240 4Matic	国自審第773号	H14.10.11	-0° 35' ± 20'	10° 35' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203281	C240 4Matic ステーションワゴン	国自審第773号	H14.10.11	-0° 35' ± 20'	10° 35' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-209376	CLK55	国自審第773号	H14.10.11	-0° 40' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-211076	E55	国自審第773号	H14.10.11	-1° 00' ± 20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-215374	CL55	国自審第773号	H14.10.11	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-215376	CL600	国自審第773号	H14.10.11	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-220067	S350	国自審第773号	H14.10.11	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-220074	S55	国自審第773号	H14.10.11	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-220083	S430 4Matic	国自審第773号	H14.10.11	-1° 05' ± 20'	5° 40' ± 30'	0° 30' ± 10' (5±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-220174	S55L	国自審第773号	H14.10.11	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-220176	S600L	国自審第773号	H14.10.11	-1° 00' ± 20'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 5.0 mm	
GH-163157	ML350	国自審第1105号	H15.1.28	-0° 30' ± 20'	7° 08' ± 30'	0° 10' ± 10' (1±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 5.0 ± 5.0 mm	
GH-230467	SL350	国自審第1105号	H15.1.28	-1° 15' ± 20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-230476	SL600	国自審第1481号	H15.4.14	-1° 15' ± 20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203042	C200 コンプレッサー	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様 構造変更の実施
GH-203046	C180 コンプレッサー	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様 構造変更の実施
GH-203061	C240	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様 構造変更の実施
GH-203064	C320	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様 構造変更の実施
GH-203065	C32	国自審第508号	H15.7.28	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-203081	C240 4Matic	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25'	10° 35' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-203242	C200 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様 構造変更の実施
GH-203246	C180 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様 構造変更の実施
GH-203261	C240 ステーションワゴン	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様 構造変更の実施

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
GH-203264	C320 ステーションワゴン	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツ・パッケージ仕様 構造変更の実施
GH-203265	C32 ステーションワゴン	国自審第508号	H15.7.28	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-203281	C240 4Matic ステーションワゴン	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25'	10° 35' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-203742	C200 コンプレッサー スポーツクーペ	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツ・パッケージ/エディション仕様 構造変更の実施
GH-203746	C180 コンプレッサー スポーツクーペ	国自審第507号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-209342	CLK200 コンプレッサー	国自審第507号	H15.7.28	-0° 35' +15' -30'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-209361	CLK240	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スタイリング・パッケージ仕様 構造変更の実施
GH-209365	CLK320	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スタイリング・パッケージ仕様 構造変更の実施
GH-209376	CLK55	国自審第508号	H15.7.28	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-209465	CLK320 カプリオレ	国自審第508号	H15.7.28	-0° 35' +15' -25'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-211261	E240 ステーションワゴン	国自審第507号	H15.7.28	-1° 00' +10' -30' -1° 20' +10' -30'	11° 15' ± 30' 11° 40' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド仕様
GH-211265	E320 ステーションワゴン	国自審第507号	H15.7.28	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-211265C	E320ステーションワゴン	国自審第507号	H15.7.28	-1° 00' +10' -30' -1° 20' +10' -30'	11° 15' ± 30' 11° 40' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド仕様
GH-639811	ピアノ	国自審第884号	H15.10.8	-0° 35' ± 20'	6° 40' ± 30'	0° 05' ± 10' (1±3mm)	マクファーソン式	イン7.5±5.0 mm	
GH-639811C	ピアノ	国自審第884号	H15.10.8	-0° 35' ± 20'	6° 40' ± 30'	0° 05' ± 10' (1±3mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-414700	パネオ	国自審第945号	H15.10.17	-1° 05' ± 20'	2° 55' ± 30'	0° 05' ± 10' (1±1mm)	マクファーソン式	イン 9.0±5.0 mm	
GH-211061	E240	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30' -1° 20' +10' -30'	11° 20' ± 30' 11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド仕様 構造変更の実施
GH-211065	E320	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-211065C	E320	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30' -1° 20' +10' -30'	11° 20' ± 30' 11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様及びアバンギャルド仕様(ソフトサスペンション付) アバンギャルド仕様 (構造変更の実施)
GH-211070	E500	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-211076	E55	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-215374	CL55	国自審第951号	H15.10.21	-1° 20' +10' -30'	9° 30' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-215375	CL500	国自審第951号	H15.10.21	-1° 20' +10' -30'	9° 30' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-215376	CL600	国自審第951号	H15.10.21	-1° 20' +10' -30'	9° 30' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-220067	S350	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-220074	S55	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	9° 10' ± 30'	0° 30' ± 10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
GH-220075	S500	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	9° 10' ± 30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-220083	S430 4Matic	国自審第951号	H15.10.21	-1° 05' +10' -30'	5° 40' ± 30'	0° 30' ±10' (5±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-220174	S55	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	9° 10' ± 30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-220175	S500	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	9° 10' ± 30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-220176	S600L	国自審第951号	H15.10.21	-1° 00' +10' -30'	9° 10' ± 30'	0° 30' ±10' (6±2mm)	4リンク式	イン 6.0±5.0 mm	構造変更の実施
GH-230467	SL350	国自審第951号	H15.10.21	-1° 15' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-230474	SL55	国自審第951号	H15.10.21	-1° 15' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-230475	SL500	国自審第951号	H15.10.21	-1° 15' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-230476	SL600	国自審第951号	H15.10.21	-1° 15' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施
GH-211082	E320 4MATIC	国自審第950号	H15.10.29	-1° 00' +10' -30'	7° 35' ± 30'	0° 15' ± 10' (3±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-211270	E500 ステーションワゴン	国自審第950号	H15.10.29	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ±10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-211276	E55 ステーションワゴン	国自審第950号	H15.10.29	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ±10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-211282	E320 4MATIC ステーションワゴン	国自審第950号	H15.10.29	-1° 00' +10' -30'	7° 35' ± 30'	0° 15' ± 10' (3±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203040	C230 コンプレッサー	国自審第296号	H16.6.3	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様/AMGスポーツパッケージ仕様
GH-203076	C55 AMG	国自審第296号	H16.6.3	-0° 40' ±20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
GH-203240	C230 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第296号	H16.6.3	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様/AMGスポーツパッケージ仕様
GH-203276	C55 AMG ステーションワゴン	国自審第296号	H16.6.3	-0° 40' ±20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
CBA-171456	SLK350	国自審第803号	H16.8.27	-1° 30' +20' -25'	11° 10' ± 30' 11° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	標準仕様 スポーツパッケージ仕様/AMGスポーツパッケージ仕様
CBA-171473	SLK55	国自審第803号	H16.8.27	-1° 30' +20' -25'	11° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
DBA-211056C	E350	国自審第1667号	H16.12.27	-1° 00' ±20' -1° 20' ±20'	11° 20' ± 30' 11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド/スポーツパッケージ/AMGスタイリングパッケージ仕様 構造変更の実施 (H17.7.15 461号)
DBA-211056	E350	国自審第1667号	H16.12.27	-1° 00' ±20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ±10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施 (H17.7.15 461号)
DBA-211256C	E350 ステーションワゴン	国自審第1667号	H16.12.27	-0° 60' ±20' -1° 20' ±20'	11° 15' ± 30' 11° 40' ± 30'	0° 20' ±10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド/スポーツパッケージ/AMGスタイリングパッケージ仕様 構造変更の実施 (H17.7.15 461号)
DBA-211256	E350 ステーションワゴン	国自審第1667号	H16.12.27	-0° 60' ±20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ±10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	構造変更の実施 (H17.7.15 461号)
DBA-219356C	CLS350	国自審第1667号	H16.12.27	-1° 35' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (メルセデス・ベンツ)

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
DBA-219356	CLS350	国自審第1667号	H16.12.27	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
CBA-219375	CLS500	国自審第1667号	H16.12.27	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
CBA-219376	CLS55	国自審第1667号	H16.12.27	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-169032	A170	国自審第1860号	H17.2.8	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30' 4° 50' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	上段:標準仕様 下段:アバンギャルド仕様(H17.9.1 767号)
DBA-169033	A200	国自審第1860号	H17.2.8	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30' 4° 50' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	上段:標準仕様 下段:アバンギャルド仕様(H17.9.1 767号)
DBA-211087	E350 4MATIC	国自審第1769号	H17.1.26	-1° 00' +10' -30'	7° 35' ± 30'	0° 15' ± 10' (3±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-211287	E350 4MATIC ステーションワゴン	国自審第1769号	H17.1.26	-1° 00' +10' -30'	7° 30' ± 30'	0° 15' ± 10' (3±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
ABA-209475	CLK500 カブリオレ	国自審第341号	H17.6.17	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	Armani Edi.
ABA-209476	CLK55 カブリオレ	国自審第533号	H17.7.25	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-171454	SLK280	国自審第407号	H17.7.5	-1° 30' +20' -25'	11° 10' ± 30' 11° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	上段:標準仕様 下段:スポーツパッケージ仕様
DBA-171456	SLK350	国自審第407号	H17.7.5	-1° 30' +20' -25'	11° 10' ± 30' 11° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	上段:標準仕様 下段:スポーツパッケージ/AMGスポーツパッケージ仕様
DBA-211054C	E280	国自審第460号	H17.7.15	-1° 00' ± 20' -1° 20' ± 20'	11° 20' ± 30' 11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド仕様/スポーツパッケージ仕様
CBA-211070	E500	国自審第460号	H17.7.15	-1° 00' ± 20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-211076	E55	国自審第460号	H17.7.15	-1° 00' ± 20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-211254C	E280 ステーションワゴン	国自審第460号	H17.7.15	-0° 60' ± 20' -1° 20' ± 20'	11° 15' ± 30' 11° 40' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	標準仕様 アバンギャルド/スポーツパッケージ仕様
CBA-211270	E500 ステーションワゴン	国自審第460号	H17.7.15	-0° 60' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-211276	E55 ステーションワゴン	国自審第460号	H17.7.15	-0° 60' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
CBA-230467	SL350	国自審第493号	H17.7.22	-1° 15' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
CBA-230475	SL500	国自審第493号	H17.7.22	-1° 15' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-230474	SL55	国自審第493号	H17.7.22	-1° 15' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-203046	C180 コンプレッサー	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-203042	C200 コンプレッサー	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-203052	C230	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-203054	C280	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-203076	C55	国自審第565号	H17.7.27	-0° 40' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-203246	C180 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (メルセデス・ベンツ)

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
DBA-203242	C200 コンプレッサ ステーションワゴン	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-203252	C230 ステーションワゴン	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-203254	C280 ステーションワゴン	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-203276	C55 ステーションワゴン	国自審第565号	H17.7.27	-0° 40' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-203746	C180 コンプレッサ スポーツクーペ	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-203742	C200 コンプレッサ スポーツクーペ	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2 mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-203092	C280 4MATIC	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25'	10° 35' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-203292	C280 4MATIC ステーションワゴン	国自審第565号	H17.7.27	-0° 35' +15' -25'	10° 35' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-164186	ML350	国自審第697号	H17.8.18	-0° 20' ± 30'	5° 35' ± 30'	0° 25' ± 5' (11±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
CBA-164175C	ML500	国自審第697号	H17.8.18	-0° 20' ± 30'	5° 35' ± 30'	0° 25' ± 5' (11±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
CBA-164175	ML500	国自審第697号	H17.8.18	-0° 30' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 35' ± 5' (14±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	空気ばね
DBA-209342	CLK200 コンプレッサ	国自審第739号	H17.8.25	-0° 35' ± 20' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準仕様 下段:スタイリング・パッケージ仕様
DBA-209356	CLK350	国自審第739号	H17.8.25	-0° 35' ± 20' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-209456	CLK350 カブリオレ	国自審第739号	H17.8.25	-0° 35' +20'	10° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-209376	CLK55	国自審第739号	H17.8.25	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-251065	R350	国自審第739号	H17.8.25	-1° 00' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	Fr/コイルばね Rr/空気ばね
CBA-251075	R500	国自審第739号	H17.8.25	-1° 00' ± 30'	5° 55' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	Fr/&Rr/空気ばね
CBA-169034	A200 ターボ	国自審第785号	H17.9.6	-0° 45' ± 20'	4° 50' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
DBA-221056	S350	国自審第785号	H17.9.6	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 10.0±5.0 mm	
DBA-221071	S500	国自審第785号	H17.9.6	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 10.0±5.0 mm	
DBA-221171	S500	国自審第785号	H17.9.6	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 10.0±5.0 mm	
CBA-171442	SLK200 コンプレッサ	国自審第1347号	H17.12.8	-1° 30' +20' -25'	11° 10' ± 30' 11° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	上段:標準仕様 下段:スポーツ・パッケージ仕様
ABA-221176	S600	国自審第1441号	H17.12.21	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 10.0±5.0 mm	
CBA-245232	B170	国自審第1479号	H17.12.27	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
CBA-245233	B200	国自審第1479号	H17.12.27	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
CBA-245234	B200 ターボ	国自審第1479号	H17.12.27	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
CBA-230456	SL350	国自審第54号	H18.4.14	-1° 15' ±20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
CBA-230471	SL500/SL550	国自審第54号	H18.4.14	-1° 15' ±20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-230472	SL55	国自審第54号	H18.4.14	-1° 15' ±20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
ABA-230477	SL600	国自審第54号	H18.4.14	-1° 15' ±20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-209377	CLK63	国自審第562号	H18.7.18	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
CBA-219372	CLS550	国自審第562号	H18.7.18	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ±5' (7±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-219377	CLS63	国自審第562号	H18.7.18	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ±5' (7±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-211054C	E300	国自審第569号	H18.7.21	-1° 00' ±20' -1° 20' ±20'	11° 20' ± 30' 11° 45' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	上段:標準仕様 下段:アバンギャルド仕様/スポーツ・パッケージ仕様 構造変更の実施 (H18.7.21 569号) (通称名変更:E280 ⇒ E300)
DBA-211056C	E350	国自審第569号	H18.7.21	-1° 00' ±20' -1° 20' ±20'	11° 20' ± 30' 11° 45' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	上段:標準仕様 下段:アバンギャルド/スポーツ・パッケージ/AMGスタイリング・パッケージ仕様 構造変更の実施 (H18.7.21 569号)
DBA-211087	E350 4MATIC	国自審第569号	H18.7.21	-1° 00' +10' -30'	7° 35' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 6.0 mm	構造変更の実施 (H18.7.21 569号)
DBA-211254C	E300 ステーションワゴン	国自審第569号	H18.7.21	-0° 60' ±20' -1° 20' ±20'	11° 15' ± 30' 11° 40' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	上段:標準仕様 下段:アバンギャルド/スポーツ・パッケージ仕様 構造変更の実施 (H18.7.21 569号) (通称名変更:E280ステーションワゴン ⇒ E300ステーションワゴン)
DBA-211256C	E350 ステーションワゴン	国自審第569号	H18.7.21	-0° 60' ±20' -1° 20' ±20'	11° 15' ± 30' 11° 40' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	上段:標準仕様 下段:アバンギャルド/スポーツ・パッケージ/AMGスタイリング・パッケージ仕様 構造変更の実施 (H18.7.21 569号)
DBA-211287	E350 4MATIC ステーションワゴン	国自審第569号	H18.7.21	-1° 00' +10' -30'	7° 30' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.5 ± 6.0 mm	構造変更の実施 (H18.7.21 569号)
CBA-211072	E550	国自審第570号	H18.7.21	-1° 00' ±20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
DBA-211077	E63	国自審第570号	H18.7.21	-1° 00' ±20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
CBA-211272	E550 ステーションワゴン	国自審第570号	H18.7.21	-0° 60' ±20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
DBA-211277	E63 ステーションワゴン	国自審第570号	H18.7.21	-1° 60' ±20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
ABA-209477	CLK63 カブリオレ	国自審第774号	H18.9.1	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
KN-211022	E320CDI	国自審第714号	H18.8.15	-1° 20' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
KN-211222	E320CDI ステーションワゴン	国自審第714号	H18.8.15	-1° 20' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
DBA-164177	ML63	国自審第773号	H18.9.1	-0° 30' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 35' ±5' (14±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
CBA-164886	GL550 4MATIC	国自審第773号	H18.9.1	-0° 30' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 35' ±5' (14±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (メルセデス・ベンツ)

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
DBA-251077	R63	国自審第996号	H18.10.6	-1° 00' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
DBA-216371	CL550	国自審第1145号	H18.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 25' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DBA-221086	S550 4MATIC	国自審第1145号	H18.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DBA-221056	S350	国自審第1134号	H18.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	横滑り量を変更した (H18.10.27 1134号)
DBA-221071 DBA-221071C	S550	国自審第1134号	H18.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	横滑り量を変更した/通称名変更 (H18.10.27 1134号)
DBA-221171 DBA-221171C	S550	国自審第1134号	H18.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	横滑り量を変更した/通称名変更 (H18.10.27 1134号)
ABA-221176	S600	国自審第1134号	H18.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	横滑り量を変更した (H18.10.27 1134号)
ABA-639811 ABA-639811C	V350	国自審第1145号	H18.10.27	-0° 35' ± 20'	6° 40' ± 30'	0° 05' ± 10' (1±3mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-209341	C200コンプレッサー	国自審第1641号	H19.1.19	-0° 35' ± 20' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 20' ± 10' (3±1mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	上段:標準仕様 0001~0004 下段:スポーツパッケージ仕様 0011~0014, 0021~0024
ABA-216376	CL600	国自審第1641号	H19.1.19	-0° 40' +10' -30'	9° 25' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DBA-216377	CL63	国自審第1672号	H19.1.29	-0° 40' +10' -30'	9° 25' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DBA-221177	S63	国自審第1672号	H19.1.29	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
ABA-216379	CL65	国自審第321号	H19.5.21	-0° 40' +10' -30'	9° 25' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
ABA-221179	S65	国自審第321号	H19.5.21	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DBA-204041	C200コンプレッサー	国自審第351号	H19.5.23	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション(H19.8.3国自審第843号にて設定追加)
DBA-204054	C300	国自審第351号	H19.5.23	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション(H19.8.3国自審第843号にて設定追加) 下段:スポーツサスペンション
CBA-221177	S63	国自審第639号	H19.7.9	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
CBA-216377	CL63	国自審第639号	H19.7.9	-0° 40' +10' -30'	9° 25' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DBA-204052	C250	国自審第894号	H19.8.3	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
CBA-219377	CLS63	国自審第895号	H19.8.3	-1° 00' +10' -30'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-211052C	E250	国自審第889号	H19.8.3	-1° 00' ± 20' -1° 20' ± 20'	11° 20' ± 30' 11° 45' ± 30'	0° 20' ± 15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	上段:標準 下段:アバンギャルド/スポーツ・パッケージ
DBA-211252C	E250ステーションワゴン	国自審第889号	H19.8.3	-0° 60' ± 20' -1° 20' ± 20'	11° 15' ± 30' 11° 40' ± 30'	0° 20' ± 15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	上段:標準 下段:アバンギャルド/スポーツ・パッケージ
CBA-211077	E63	国自審第889号	H19.8.3	-1° 00' ± 20'	11° 20' ± 30'	0° 20' ± 15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
CBA-211277	E63ステーションワゴン	国自審第889号	H19.8.3	-0° 60' ± 20'	11° 15' ± 30'	0° 20' ± 15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
DBA-209356	CLK350	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +20' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 06' ± 10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (メルセデス・ベンツ)

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
DBA-209456	CLK350 カブリオレ	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +20'	10° 45' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
DBA-209341	C200コンプレッサー	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +20' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
CBA-209377	CLK63	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 40' +15' -25'	11° 15' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
DBA-203246	C180 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
DBA-203242	C200 コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
DBA-203252	C230 ステーションワゴン	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
DBA-203254	C280 ステーションワゴン	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
DBA-203746	C180 コンプレッサー スポーツクーペ	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +15' -25'	10° 45' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
DBA-203742	C200 コンプレッサー スポーツクーペ	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +15' -25' -0° 40' +15' -25'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
DBA-203292	C280 4MATIC ステーションワゴン	国自審第1008号	H19.8.21	-0° 35' +15' -25'	10° 35' ± 30'	0° 06' ±10' (4±2mm)	マクファーソン式	イン 2.5 ± 5.0 mm	トーイン設計値及び横滑り量(許容値)を設定変更
ADC-211022	E320CDI	国自審第1117号	H19.9.3	-1° 20' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
ADC-211222	E320CDI ステーションワゴン	国自審第1117号	H19.9.3	-1° 20' +10' -30'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±15' (3±2mm)	4リンク式	イン 7.5 ± 6.0 mm	
ABA-639350 ABA-639350C	V350	国自審第1373号	H19.10.19	-0° 35' +20'	6° 40' ± 30'	0° 05' ±10' (1±3mm)	マクファーソン式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
CBA-164172C	ML550 4MATIC	国自審第1414号	H19.10.29	-0° 20' ±30'	5° 35' ± 30'	0° 25' ±5' (11±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
CBA-164172	ML550 4MATIC	国自審第1414号	H19.10.29	-0° 30' ±30'	5° 50' ± 30'	0° 35' ±5' (14±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	空気ばね
CBA-251072	R550 4MATIC	国自審第1414号	H19.10.29	-0° 45' ±20'	4° 50' ± 30'	0° 10' ±10' (7±5mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	空気ばね
DBA-204046	C180コンプレッサー	国自審第2235号	H20.3.25	-0° 30' ±20'	10° 45' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	
CBA-204077	C63	国自審第2235号	H20.3.25	-0° 30' ±15'	11° 05' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	
DBA-204246	C180コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第2235号	H20.3.25	-0° 30' ±20'	10° 45' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	
DBA-204241	C200コンプレッサー ステーションワゴン	国自審第2235号	H20.3.25	-0° 30' ±20' -0° 35' ±15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-204252	C250 ステーションワゴン	国自審第2235号	H20.3.25	-0° 30' ±20' -0° 35' ±15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
CBA-204277	C63 ステーションワゴン	国自審第2235号	H20.3.25	-0° 30' ±15'	11° 05' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	
DBA-230458	SL350	国自審第144号	H20.4.28	-1° 15' ±20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ±10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
CBA-230470	SL63	国自審第144号	H20.4.28	-1° 15' ± 20'	11° 45' ± 30'	0° 20' ± 10' (4±2mm)	マルチリンク式	イン 7.5 ± 5.0 mm	
DBA-171445	SLK200 コンプレッサ	国自審第144号	H20.4.28	-1° 30' +20' -25'	11° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マルチリンク式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
DBA-171458	SLK350	国自審第144号	H20.4.28	-1° 30' +20' -25'	11° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マルチリンク式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
CBA-204981	GLK300 4MATIC	国自審第1062号	H20.10.14	-0° 30' ± 20' -0° 44' ± 20'	9° 36' ± 30' 10° ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4 mm)	マクファーソン式	イン 4.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
CBA-164177	ML63	国自審第956号	H19.8.14	-0° 30' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 35' ± 5' (14±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
DBA-212054C	E300	国自審第50号	H21.4.17	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	7° 00' ± 30' 7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-212056C	E350	国自審第50号	H21.4.17	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	7° 00' ± 30' 7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-212056	E350	国自審第50号	H21.4.17	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-212072	E550	国自審第50号	H21.4.17	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-212077	E63	国自審第668号	H21.7.17	-1° 40' ± 20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
DBA-207356	E350 ケーハ	国自審第576号	H21.7.2	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-207372	E550 ケーハ	国自審第576号	H21.7.2	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-204047	C250 CGI	国自審第668号	H21.7.17	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
CBA-204247	C250 CGI ステーションワゴン	国自審第668号	H21.7.17	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-204254	C300 ステーションワゴン	国自審第668号	H21.7.17	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DAA-221195	S400 HYBRID	国自審第904号	H21.8.25	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DBA-221186	S550 4MATIC	国自審第904号	H21.8.25	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DBA-169032	A170/A180	国自審第670号	H21.7.16	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	横滑り許容値を変更
CBA-245232	B170/B180	国自審第670号	H21.7.16	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	横滑り許容値を変更
CBA-245233	B200	国自審第670号	H21.7.16	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	横滑り許容値を変更
CBA-245234	B200 ターボ	国自審第670号	H21.7.16	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	横滑り許容値を変更
DBA-207347	E250 CGI ケーハ	国自審第1123号	H21.10.8	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-212087C	E350 4MATIC	国自審第1123号	H21.10.8	-0° 30' ± 10' -0° 35' ± 10'	7° 20' ± 30' 7° 35' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 5.5 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-212047C	E250 CGI	国自審第1123号	H21.10.8	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	7° 00' ± 30' 7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-204047	C250 CGI	国自審第1123号	H21.10.8	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-204247	C250 CGI ステーションワゴン	国自審第1123号	H21.10.8	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
DBA-204048	C200 CGI	国自審第1555号	H21.12.28	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-204248	C200 CGI ステーションワゴン	国自審第1555号	H21.12.28	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
CBA-212272	E550 ステーションワゴン	国自審第1555号	H21.12.28	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-212024C	E350BlueTEC	国自審第1720号	H22.2.17	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	7° 00' ± 30' 7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
LDA-212224C	E350BlueTECステーションワゴン	国自審第1720号	H22.2.17	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	6° 55' ± 30' 7° 05' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-212254C	E300ステーションワゴン	国自審第1721号	H22.2.17	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	6° 55' ± 30' 7° 05' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-212256C	E350ステーションワゴン	国自審第1721号	H22.2.17	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	6° 55' ± 30' 7° 05' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-212256	E350ステーションワゴン	国自審第1721号	H22.2.17	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-212247C	E250CGIステーションワゴン	国自審第1721号	H22.2.17	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	6° 55' ± 30' 7° 05' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-212287C	E350 4MATIC ステーションワゴン	国自審第1721号	H22.2.17	-0° 30' ± 10' -0° 35' ± 10'	7° 20' ± 30' 7° 35' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 5.5 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
DBA-207456	E350カブリオレ	国自審第1998号	H22.3.30	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-212277	E63ステーションワゴン	国自審第1998号	H22.3.30	-1° 40' ± 20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
FDA-164125	ML350 BlueTEC 4MATIC	国自審第228号	H22.5.21	-0° 20' ± 30'	5° 35' ± 30'	0° 25' ± 5' (11±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
ABA-197377	SLS AMG	国自審第349号	H22.6.14	1° 05' ± 20'	11° 15' ± 30'	-0° 10' ± 5' (-3±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	アウト 1.0 ± 5.0 mm	
CBA-171445	SLK200 コンプレッサ	国自審第601号	H22.7.23	-1° 30' +20' -25'	11° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マルチリンク式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
CBA-169032	A180	国自審第683号	H22.8.5	-0° 45' ± 20'	4° 00' ± 30' 4° 50' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション
CBA-216373	CL550	国自審第1115号	H22.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 25' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
CBA-216374	CL63	国自審第1115号	H22.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 25' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
DAA-221095	S400 HYBRID	国自審第1115号	H22.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
CBA-221174	S63	国自審第1115号	H22.10.27	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
ABA-639350	V350	国自審第1782号	H23.3.14	-0° 20' ± 20'	6° 35'	0° 05' ± 5' (2±1mm)	マクファーソン式	イン 3.5 ± 5.0 mm	
ABA-639350C	V350	国自審第1782号	H23.3.14	-0° 20' ± 20'	6° 35'	0° 05' ± 5' (2±1mm)	マクファーソン式	イン 3.5 ± 5.0 mm	
RBA-218359C	CLS350	国自審第71号	H23.4.15	-1° 00' ± 20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-218359	CLS350	国自審第71号	H23.4.15	-0° 50' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-218374	CLS63	国自審第71号	H23.4.15	-1° 40' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 05' ± 05' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
DBA-172448	SLK200	国自審第338号	H23.6.7	-0° 30' ± 15'	11° 15' ± 30' 11° 35' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツ・サスペンション

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
MBA-172457	SLK350	国自審第338号	H23.6.7	-0° 30' ± 15'	11° 35' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-221057	S350	国自審第3号	H23.7.5	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
CBA-221073	S550	国自審第3号	H23.7.5	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
CBA-221173	S550	国自審第3号	H23.7.5	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
CBA-221194	S550 4MATIC	国自審第3号	H23.7.5	-0° 40' +10' -30'	9° 00' ± 30'	0° 15' ± 10' (5±4mm)	4リンク式	イン 8.5 ± 6.0 mm	
RBA-204057	C350	国自審第124号	H23.7.25	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
RBA-204257	C350ステーションワゴン	国自審第124号	H23.7.25	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
RBA-207359	E350 クーペ	国自審第124号	H23.7.25	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-207459	E350 カブリオレ	国自審第124号	H23.7.25	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-204077	C63	国自審第258号	H23.8.19	-1° 55' ± 20'	11° 5' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-204277	C63ステーションワゴン	国自審第258号	H23.8.19	-1° 55' ± 20'	11° 5' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-204377	C63クーペ	国自審第263号	H23.8.19	-1° 55' ± 20'	11° 5' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-218373	CLS550	国自審第359号	H23.9.8	-0° 50' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-212055C	E300	国自審第520号	H23.10.11	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	7° 00' ± 30' 7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
RBA-212080C	E300 4MATIC	国自審第520号	H23.10.11	-0° 35' ± 10'	7° 35' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 5.5 ± 6.0 mm	
LDA-212024	E350BlueTEC	国自審第522号	H23.10.11	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-212059C	E350	国自審第520号	H23.10.11	-0° 40' ± 10'	7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-212059	E350	国自審第520号	H23.10.11	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-212073	E550	国自審第520号	H23.10.11	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-212074	E63	国自審第520号	H23.10.11	-1° 40' ± 20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
RBA-212255C	E300ステーションワゴン	国自審第521号	H23.10.11	-0° 35' ± 10' -0° 40' ± 10'	6° 55' ± 30' 7° 05' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
RBA-212280C	E300 4MATICステーションワゴン	国自審第521号	H23.10.11	-0° 35' ± 10'	7° 35' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 5.5 ± 6.0 mm	
LDA-212224	E350BlueTECステーションワゴン	国自審第522号	H23.10.11	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-212259C	E350ステーションワゴン	国自審第521号	H23.10.11	-0° 40' ± 10'	7° 05' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-212259	E350ステーションワゴン	国自審第521号	H23.10.11	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-212273	E550ステーションワゴン	国自審第521号	H23.10.11	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
CBA-212274	E63ステーションワゴン	国自審第521号	H23.10.11	-1° 40' ± 20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
DBA-204347	C250クーペ	国自審第504号	H23.10.11	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
CBA-207373	E550 クーペ	国自審第491号	H23.10.11	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
ABA-197477	SLS AMG ロードスター	国自審第587号	H23.10.27	1° 05' ± 20'	11° 15' ± 30'	-0° 10' ± 5' (-3±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	アウト 1.0 ± 5.0 mm	
RBA-251057	R350 4MATIC	国自審第922号	H23.12.27	-1° 00' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 20' ± 5' (7±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 7.0 ± 5.0 mm	
DBA-204049	C180	国自審第994号	H24.1.17	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-204249	C180ステーションワゴン	国自審第994号	H24.1.17	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-204349	C180クーペ	国自審第994号	H24.1.17	-0° 30' ± 20' -0° 35' ± 15'	10° 45' ± 30' 11° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 7.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-246242	B180	国自審第1284号	H24.3.14	-1° 05' ± 20' -1° 00' ± 20'	7° 30' ± 30' 7° 10' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:スポーツサスペンション 下段:コンフォートサスペンション
RBA-166057	ML350 4MATIC	国自審第45号	H24.4.10	-0° 50' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 15' ± 5' (6±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 5.0 mm	
CBA-166074	ML63 4MATIC	国自審第45号	H24.4.10	-0° 30' ± 30'	5° 25' ± 30'	0° 15' ± 5' (6±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 5.0 mm	
CBA-172475	SLK55	国自審第46号	H24.4.10	-1° 30' ± 25'	9° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-231457	SL350	国自審第318号	H24.5.29	-1° 10' ± 20' -1° 25' ± 20'	11° 50' ± 30' 12° 10' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マルチリンク式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:AMGスポーツサスペンション(H25.10.17国自審第983号にて設定追加)
CBA-231473	SL550	国自審第318号	H24.5.29	-1° 10' ± 20'	11° 50' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マルチリンク式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
CBA-231474	SL63	国自審第477号	H24.6.21	-1° 55' ± 20'	11° 50' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マルチリンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-204988	GLK350	国自審第677号	H24.7.27	-0° 45' ± 20'	10° 00' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
ABA-639350A	V350	国自審第913号	H24.9.11	-0° 20' ± 20'	6° 35'	0° 05' ± 5' (2±1mm)	マクファーソン式	イン 3.5 ± 5.0 mm	
ABA-639350T	V350	国自審第913号	H24.9.11	-0° 20' ± 20'	6° 35'	0° 05' ± 5' (2±1mm)	マクファーソン式	イン 3.5 ± 5.0 mm	
LDA-166024	ML350 BlueTEC 4MATIC	国自審第931号	H24.9.14	-0° 50' ± 30'	5° 50' ± 30'	0° 15' ± 5' (6±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 5.0 mm	
RBA-218959C	CLS350シューティングブレーク	国自審第1072号	H24.10.18	-1° 00' ± 20'	7° 25' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-218959	CLS350シューティングブレーク	国自審第1072号	H24.10.18	-0° 50' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-218991	CLS550 4MATIC	国自審第1072号	H24.10.18	-0° 50' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
ABA-218974	CLS63シューティングブレーク	国自審第1071号	H24.10.18	-0° 40' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 05' ± 05' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
DBA-176042	A180	国自審第1244号	H24.11.20	-1° 00' ± 20' -1° 05' ± 20' -1° 05' ± 20'	7° 10' ± 30' 7° 30' ± 30' 7° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:コンフォートサスペンション 中段:ロワ・コンフォートサスペンション 下段:スポーツサスペンション
DBA-176044	A250	国自審第1244号	H24.11.20	-1° 05' ± 20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ± 10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーション	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
DBA-246244	B250	国自審第1425号	H25.1.24	-1° 05' ±20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
CBA-172448	SLK200	国自審第1537号	H25.1.29	-0° 30' ±15'	11° 15' ± 30' 11° 35' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
CBA-166873	GL550 4MATIC	国自審第1612号	H25.2.13	-0° 30' ±30'	5° 25' ± 30'	0° 15' ±5' (6±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 5.0 mm	
ABA-197GT	SLS AMG GT クーペ SLS AMG GT ロードスター	国自審第1667号	H25.2.25	-1° 05' ±20'	11° 15' ± 30'	0° 10' ±5' (-3±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	アウト 1.0 ± 5.0 mm	
CBA-166874	GL63 4MATIC	国自審第1779号	H25.3.22	-0° 30' ±30'	5° 25' ± 30'	0° 15' ±5' (6±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 5.0 mm	
RBA-212036C	E250	国自審第107号	H25.4.19	-0° 35' ±10' -0° 40' ±10'	7° 00' ± 30' 7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
RBA-212236C	E250ステーションワゴン	国自審第107号	H25.4.19	-0° 35' ±10' -0° 40' ±10'	6° 55' ± 30' 7° 05' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
DAA-212095C	E400Hybrid	国自審第107号	H25.4.19	-0° 40' ±10'	7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-207436	E Cabriolet	国自審第395号	H25.6.24	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
RBA-207336	E Coupe	国自審第395号	H25.6.24	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-117342	CLA180	国自審第579号	H25.8.1	-1° 05' ±20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
DBA-117344	CLA250	国自審第579号	H25.8.1	-1° 05' ±20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
CBA-176052	A45AMG	国自審第566号	H25.7.30	-1° 05' ±20' -1° 50' ±20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:スポーツサスペンション 下段:AMGパフォーマンスサスペンション
LDA-212026C	E350BlueTEC	国自審第483号	H25.7.11	-0° 40' ±10'	7° 15' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-212226C	E350BlueTECステーションワゴン	国自審第483号	H25.7.11	-0° 40' ±10'	7° 05' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-212075	E63S	国自審第637号	H25.8.7	-1° 40' ±20'	8° 20' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-212092	E63 4MATIC	国自審第637号	H25.8.7	-1° 55' ±20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-212076	E63S 4MATIC	国自審第637号	H25.8.7	-1° 55' ±20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-212292	E63 4MATICステーションワゴン	国自審第637号	H25.8.7	-1° 55' ±20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-212276	E63S 4MATICステーションワゴン	国自審第637号	H25.8.7	-1° 55' ±20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-218375	CLS63S	国自審第634号	H25.8.7	-1° 40' ±20'	8° 20' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-218392	CLS63 4MATIC	国自審第634号	H25.8.7	-1° 55' ±20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-218376	CLS63S 4MATIC	国自審第634号	H25.8.7	-1° 55' ±20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-218992	CLS63 4MATIC SB	国自審第634号	H25.8.7	-1° 55' ±20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
CBA-218976	CLS63S 4MATIC SB	国自審第634号	H25.8.7	-1° 55' ±20'	8° 15' ± 30'	0° 05' ± 5' (2±2mm)	マクファーソン式	イン 4.5 ± 4.0 mm	
DBA-117346	CLA250 4MATIC	国自審第999号	H25.10.18	-1° 05' ±20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
CBA-117352	CLA45 AMG	国自審第999号	H25.10.18	-1° 05' ±20' -1° 50' ±20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:スポーツサスペンション 下段:AMGパフォーマンスサスペンション
DBA-222182	S550L	国自審第811号	H25.9.17	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-222182C	S550L	国自審第811号	H25.9.17	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (メルセデス・ベンツ)

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
DAA-222057	S400Hybrid	国自審第972号	H25.10.17	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-222178	S63L AMG 4MATIC	国自審第972号	H25.10.17	-1° 00' +15' -25'	8° 40' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-222177C	S63L AMG	国自審第972号	H25.10.17	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
ABA-204507	C63 AMG Ed507	国自審第569号	H25.8.1	-1° 55' ± 20'	11° 5' ± 30'	0° 10' ± 10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
ABA-197377	SLS AMG	国自審第1013号	H25.10.18	1° 50' ± 10'	11° 10' ± 20'	0° 10' ±05' (-2±1mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 4.0 ± 5.0 mm	カーボンブレーキディスク/ブラックシリーズ仕様(類別:0103)
DBA-176046	A250 4MATIC	国自審第15号	H26.4.7	-1° 50' ± 20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
CBA-222176C	S600	国自審第15号	H26.4.7	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-222179C	S65	国自審第15号	H26.4.7	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-156946	GLA250 4MATIC	国自審第212号	H26.5.22	-0° 55' ± 20' -1° 00' ± 20' -0° 40' ± 20'	6° 00' ± 30' 7° 15' ± 30' 6° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 中段:スポーツサスペンション 下段:オフロードコンフォートサスペンション
DBA-205040C	C180	国自審第289号	H26.6.6	-0° 30' ± 20' -0° 50' ± 20'	9° 30' ± 30' 10° 05' ± 30'	0° 05' ±05' (1±1mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 5.0 mm	上段:コンフォートサスペンション 下段:アジリティサスペンション/スポーツサスペンション
RBA-205042C	C200	国自審第289号	H26.6.6	-0° 30' ± 20' -0° 50' ± 20'	9° 30' ± 30' 10° 05' ± 30'	0° 05' ±05' (1±1mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 5.0 mm	上段:コンフォートサスペンション 下段:アジリティサスペンション/スポーツサスペンション
RBA-205042	C200	国自審第289号	H26.6.6	-0° 30' ± 20'	9° 30' ± 30'	0° 05' ±05' (1±1mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 5.0 mm	
CBA-156952	GLA45	国自審第629号	H26.8.7	-1° 00' ± 20' -1° 50' ± 20'	7° 15' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:スポーツサスペンション 下段:AMG/パフォーマンスサスペンション
RBA-205045	C250	国自審第807号	H26.9.12	-0° 30' ± 20'	9° 30' ± 30'	0° 05' ±05' (1±1mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 5.0 mm	
DBA-212073	E550	国自審第934号	H26.10.10	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-212273	E550ステーションワゴン	国自審第934号	H26.10.10	-0° 35' ± 10'	7° 05' ± 35'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-218373	CLS550	国自審第967号	H26.10.10	-0° 50' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-218991	CLS550 4MATIC	国自審第967号	H26.10.10	-0° 50' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-156942	GLA180	国自審第969号	H26.10.14	-0° 55' ± 20' -1° 00' ± 20' -0° 40' ± 20'	6° 00' ± 30' 7° 15' ± 30' 6° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 中段:スポーツサスペンション 下段:オフロードコンフォートサスペンション
DLA-222163	S550 PLUG-IN HYBRID	国自審第990号	H26.10.17	-0° 25' +25' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-207373	E550クーペ	国自審第1003号	H26.10.20	-0° 35' ± 20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-205240C	C180ステーションワゴン	国自審第1142号	H26.11.17	-0° 30' ± 20' -0° 50' ± 20'	9° 30' ± 30' 10° 05' ± 30'	0° 05' ±05' (1±1mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 5.0 mm	上段:コンフォートサスペンション 下段:アジリティサスペンション/スポーツサスペンション
RBA-205242C	C200ステーションワゴン	国自審第1142号	H26.11.17	-0° 30' ± 20' -0° 50' ± 20'	9° 30' ± 30' 10° 05' ± 30'	0° 05' ±05' (1±1mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 5.0 mm	上段:コンフォートサスペンション 下段:アジリティサスペンション/スポーツサスペンション
RBA-205242	C200ステーションワゴン	国自審第1142号	H26.11.17	-0° 30' ± 20'	9° 30' ± 30'	0° 05' ±05' (1±1mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 5.0 mm	
DBA-217385	S550クーペ 4MATIC	国自審第1160号	H26.11.17	-0° 25' ± 25'	9° 55' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-217378	S63クーペ 4MATIC	国自審第1160号	H26.11.17	-1° 00' ± 25'	8° 40' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-217379C	S65クーペ	国自審第1160号	H26.11.17	-0° 25' ± 25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-166824	GL350 BlueTEC 4MATIC	国自審第1314号	H26.12.15	-0° 30' ± 30'	5° 25' ± 30'	0° 15' ±05' (6±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (メルセデス・ベンツ)

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
RBA-205245	C250ステーションワゴン	国自審第1838号	H26.12.19	-0° 30' ±20'	9° 30' ± 30'	0° 05' ±05' (1±1mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 5.0 mm	
DBA-246246	B250 4MATIC	国自審第1384号	H26.12.19	-1° 05' ±20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
MBA-207361	E400クーペ	国自審第1456号	H27.1.13	-0° 35' ±20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
MBA-207461	E400カブリオレ	国自審第1456号	H27.1.13	-0° 35' ±20'	10° 55' ± 30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-222982C	Mercedes-MAYBACH S550	国自審第1477号	H27.1.20	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
ABA-222976C	Mercedes-MAYBACH S600	国自審第1477号	H27.1.20	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
MBA-212061C	E400	国自審第1594号	H27.2.10	-0° 40' ±10'	7° 15' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
MBA-212261C	E400 ステーションワゴン	国自審第1594号	H27.2.10	-0° 40' ±10'	7° 05' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
MBA-218361	CLS400	国自審第1595号	H27.2.10	-0° 50' ±20'	7° 20' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
MBA-218361C	CLS400	国自審第1595号	H27.2.10	-1° 00' ±20'	7° 30' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
MBA-218961	CLS400 SB	国自審第1595号	H27.2.10	-0° 50' ±20'	7° 20' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
MBA-218961C	CLS400 SB	国自審第1595号	H27.2.10	-1° 00' ±20'	7° 25' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-212001C	E220 BlueTEC	国自審第1698号	H27.3.4	-0° 40' ±10'	7° 15' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-212201C	E220 BlueTEC ステーションワゴン	国自審第1698号	H27.3.4	-0° 40' ±10'	7° 05' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-218301	CLS220 BlueTEC	国自審第1698号	H27.3.4	-0° 50' ±20'	7° 20' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-218301C	CLS220 BlueTEC	国自審第1698号	H27.3.4	-1° 00' ±20'	7° 30' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-218901	CLS220 BlueTEC SB	国自審第1698号	H27.3.4	-0° 50' ±20'	7° 20' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
LDA-218901C	CLS220 BlueTEC SB	国自審第1698号	H27.3.4	-1° 00' ±20'	7° 25' ±30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-217382C	S550 クーペ	国自審第1796号	H27.3.11	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ±30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-205086	C63	国自審第54号	H27.4.15	-2° 00' ±20'	9° 45' ±30'	0° 10' ±05' (3±1mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
CBA-205087	C63S	国自審第54号	H27.4.15	-2° 00' ±20'	9° 45' ±30'	0° 10' ±05' (3±1mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
CBA-190378	AMG GT S	国自審第41号	H27.4.15	-1° 50' ±10'	11° 10' ±20'	0° 10' ±05' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0 ± 4.0 mm	
DBA-117942	CLA180 SB	国自審第420号	H27.6.23	-1° 05' ±20'	7° 30' ±30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
DBA-117944	CLA250 SB	国自審第420号	H27.6.23	-1° 05' ±20'	7° 30' ±30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
DBA-117946	CLA250 SB 4MATIC	国自審第420号	H27.6.23	-1° 05' ±20'	7° 30' ±30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
CBA-117952	CLA45 AMG 4MATIC	国自審第420号	H27.6.23	-1° 05' ±20'	7° 30' ±30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
CBA-205286	C63ステーションワゴン	国自審第418号	H27.6.24	-2° 00' ±20'	9° 45' ±30'	0° 10' ±05' (3±1mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
CBA-205287	C63Sステーションワゴン	国自審第418号	H27.6.24	-2° 00' ±20'	9° 45' ±30'	0° 10' ±05' (3±1mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
DBA-172434	SLK200	国自審第591号	H27.7.21	-0° 30' ±15'	11° 15' ± 30' 11° 35' ± 30'	0° 10' ±10' (3±3mm)	マクファーソン式	イン 6.0 ± 6.0 mm	上段:標準サスペンション 下段:スポーツサスペンション
LCA-222004	S300h	国自審第623号	H27.7.28	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（メルセデス・ベンツ）

型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
LCA-222104	S300h	国自審第623号	H27.7.28	-0° 25' +15' -25'	9° 25' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-222985	MAYBACH S550 4MATIC	国自審第732号	H27.8.3	-0° 25' +15' -25'	9° 50' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
CBA-205064	C450AMG	国自審第669号	H27.8.3	-0° 50' ±20'	10° 00' ± 30'	0° 10' ±05' (3±1mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
CBA-205064	C450AMGステーションワゴン	国自審第669号	H27.8.3	-0° 50' ±20'	10° 00' ± 30'	0° 10' ±05' (3±1mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
LDA-205004C	C220d	国自審第699号	H27.8.7	-0° 30' ±20' -0° 50' ±20'	9° 30' ± 30' 10° 05' ± 30'	0° 10' ±05' (3±1mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	上段:コンフォートサスペンション 下段:アジリティサスペンション
LDA-205004	C220d	国自審第699号	H27.8.7	-0° 30' ±20'	9° 30' ±30'	0° 15' ±10' (4±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	エアサスペンション
LDA-205204C	C220dステーションワゴン	国自審第699号	H27.8.7	-0° 30' ±20' -0° 50' ±20'	9° 30' ± 30' 10° 05' ± 30'	0° 10' ±05' (3±1mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	上段:コンフォートサスペンション 下段:アジリティサスペンション
LDA-205204	C220dステーションワゴン	国自審第699号	H27.8.7	-0° 30' ±20'	9° 30' ±30'	0° 15' ±10' (4±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	エアサスペンション
DLA-205047	〰 C350e	国自審第862号	H27.9.4	-0° 30' ±20'	9° 30' ±30'	0° 15' ±10' (4±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
DLA-205247	C350eステーションワゴン	国自審第862号	H27.9.4	-0° 30' ±20'	9° 30' ±30'	0° 15' ±10' (4±2mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
CBA-190377	AMG GT	国自審第863号	H27.9.4	-1° 50' ±10'	11° 10' ±20'	0° 10' ±05' (4±2mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 6.0 ± 4.0 mm	
DBA-453342	フォーツー	国自審第952号	H27.9.30	-0° 20' +/-0'	0° ± 45'	0° 10' ±15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
LDA-447811	V220d	国自審第951号	H27.9.30	-0° 20' ±20'	6° 50' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 6.0 mm	
LDA-447815	V220d	国自審第951号	H27.9.30	-0° 20' ±20'	6° 50' ± 30'	0° 10' ±10' (3±4mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 6.0 mm	
DBA-176051	A250 4MATIC	国自審第1078号	H27.10.15	-1° 50' ±20'	7° 30' ± 30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
DBA-117951	CLA250 4MATIC SB	国自審第1079号	H27.10.15	-1° 50' ±20'	7° 30' ±30'	0° 10' ±10' (4±3mm)	マクファーソン式	イン 7.0 ± 6.0 mm	
CBA-166074	メルセデスAMG GLE63S 4M	国自審第1083号	H27.10.15	-0° 30' ±30'	5° 25' ± 30'	0° 35' ±5' (15±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 5.0 mm	
LDA-166024	GLE350d 4MATIC	国自審第1083号	H27.10.15	-0° 50' +/-20'	5° 50' ± 30'	0° 15' ±5' (6±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 4.2 mm	
DBA-453042	フォーフォー	国自審第1312号	H27.12.2	-0° 20' +/-0'	0° ± 45'	0° 10' ±15' (3±5mm)	マクファーソン式	イン 5.0 ± 9.0 mm	
DBA-217364	S400クーペ 4MATIC	国自審第1623号	H28.1.22	-0° 25' ±25'	9° 55' ± 30'	0° 10' ±10' (4±4mm)	4リンク式	イン 6.0 ± 6.0 mm	
DBA-253946C	GLC250 4MATIC	国自審第1565号	H28.1.13	-0° 50' +/-20'	8° 40' +/-30'	0° 05' +/-5' (2±2mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 3.0 mm	
DLA-253954	GLC350e 4MATIC	国自審第1624号	H28.1.22	-0° 50' +/-20'	8° 40' +/-30'	0° 05' +/-5' (2±2mm)	4リンク式	イン 3.0 ± 3.0 mm	
DBA-205340C	C180クーペ	国自審第1808号	H28.3.1	-0° 50' +/-20'	10° 05' +/-30'	3±1(0° 10' +/-5')	4リンク式	イン 6.0 ± 3.0 mm	
CBA-166064	メルセデスAMG GLE43 4M	国自審第1856号	H28.3.10	-0° 30' ±30'	5° 25' ± 30'	0° 35' ±5' (15±3mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン 8.4 ± 5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（オペル）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
オペル	E-XF250	オカ	国自審第1085号	H6.9.20	-1°15'± 30'	5°30'± 30'	0°15'± 15' (1.8±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	
オペル	E-XF300	オカ	国自審第1085号	H6.9.20	-1°15'± 30'	5°30'± 30'	0°15'± 15' (1.8±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	
オペル	E-XF250W	オカワゴン	国自審第1085号	H6.9.20	-1°15'± 30'	4°50'± 30'	0°15'± 15' (1.8±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	
オペル	E-XF300W	オカワゴン	国自審第1085号	H6.9.20	-1°15'± 30'	4°50'± 30'	0°15'± 15' (1.8±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	
オペル	E-XF200	オカ	国自審第1100号	H7.9.12	-1°15'± 30'	5°30'± 30'	0°15'± 15' (1.8±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	
オペル	E-XF200W	オカワゴン	国自審第1100号	H7.9.12	-1°15'± 30'	4°50'± 30'	0°15'± 15' (1.8±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	
オペル	E-XH180	ヘトラ	国自審第89号	H8.2.14	-1°00'± 30'	3°30'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	
オペル	E-XH200	ヘトラ	国自審第89号	H8.2.14	-1°00'± 30'	3°30'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	
オペル	E-XH250	ヘトラ	国自審第89号	H8.2.14	-1°00'± 30'	3°30'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	
オペル	E-XH180	ヘトラ	国自審第43号	H9.2.10	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XH200	ヘトラ	国自審第43号	H9.2.10	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XH250	ヘトラ	国自審第43号	H9.2.10	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XH180W	ヘトラワゴン	国自審第42号	H9.2.14	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	
オペル	E-XH200W	ヘトラワゴン	国自審第42号	H9.2.14	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	
オペル	E-XH250W	ヘトラワゴン	国自審第42号	H9.2.14	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	
オペル	E-XH180	ヘトラ	国自審第951号	H9.9.2	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XH200	ヘトラ	国自審第951号	H9.9.2	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XH250	ヘトラ	国自審第951号	H9.9.2	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	構造変更
オペル	GF-XH181	ヘトラ	国自審第1352号	H10.12.4	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	ノッチバック(セダン)
オペル	GF-XH201	ヘトラ	国自審第1352号	H10.12.4	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	ノッチバック(セダン)

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（オペル）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
オペル	GF-XH181	ベトラワゴン	国自審第1352号	H10.12.4	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	ステーションワゴン
オペル	GF-XH201	ベトラワゴン	国自審第1352号	H10.12.4	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	ステーションワゴン
オペル	E-XF200	オカ	国自審第1110号	H11.9.3	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XF250	オカ	国自審第1110号	H11.9.3	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XF300	オカ	国自審第1110号	H11.9.3	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XF200W	オカワゴン	国自審第1110号	H11.9.3	-1°40'± 30'	5°00'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XF250W	オカワゴン	国自審第1110号	H11.9.3	-1°40'± 30'	5°00'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	構造変更
オペル	E-XF300W	オカワゴン	国自審第1110号	H11.9.3	-1°40'± 30'	5°00'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	構造変更
オペル	GF-XF200	オカ	国自審第1197号	H11.9.17	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	呼称変更
オペル	GF-XF250	オカ	国自審第1197号	H11.9.17	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	呼称変更
オペル	GF-XF300	オカ	国自審第1197号	H11.9.17	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	呼称変更
オペル	GF-XF200W	オカワゴン	国自審第1197号	H11.9.17	-1°40'± 30'	5°00'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	呼称変更
オペル	GF-XF250W	オカワゴン	国自審第1197号	H11.9.17	-1°40'± 30'	5°00'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	呼称変更
オペル	GF-XF300W	オカワゴン	国自審第1197号	H11.9.17	-1°40'± 30'	5°00'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン:6.0±5.0 mm	呼称変更
オペル	GF-XH250	ベトラ	国自審第1197号	H11.9.17	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	呼称変更
オペル	GF-XH250W	ベトラワゴン	国自審第1197号	H11.9.17	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン:7.0±5.0 mm	呼称変更
オペル	GF-XF250	オカ	国自審第 713号	H12.6.7	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン 6.0±5.0 mm	
オペル	GF-XF300	オカ	国自審第 713号	H12.6.7	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン 6.0±5.0 mm	
オペル	GF-XF250W	オカワゴン	国自審第 713号	H12.6.7	-1°40'± 30'	5°00'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン 6.0±5.0 mm	
オペル	GF-XF300W	オカワゴン	国自審第 713号	H12.6.7	-1°40'± 30'	5°00'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン 6.0±5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（オペル）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
オペル	GF-XH181	ヘトラ	国自審第 713号	H12.6.7	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH201	ヘトラ	国自審第 713号	H12.6.7	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH250	ヘトラ	国自審第 713号	H12.6.7	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH181	ヘトラワゴン	国自審第 713号	H12.6.7	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH201	ヘトラワゴン	国自審第 713号	H12.6.7	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH250W	ヘトラワゴン	国自審第 713号	H12.6.7	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XF260	オカ	国自審第 1324号	H12.10.13	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン 6.0±5.0 mm	
オペル	GF-XF260	オカワゴン	国自審第 1324号	H12.10.13	-1°40'± 30'	5°00' ± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン 6.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH182	ヘトラ	国自審第 1324号	H12.10.13	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH220	ヘトラ	国自審第 1324号	H12.10.13	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH260	ヘトラ	国自審第 1324号	H12.10.13	-1°00'± 30'	4°15'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH182	ヘトラワゴン	国自審第 1324号	H12.10.13	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH220	ヘトラワゴン	国自審第 1324号	H12.10.13	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	GF-XH260	ヘトラワゴン	国自審第 1324号	H12.10.13	-1°00'± 30'	4°00'± 30'	0°14'± 10' (2.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 7.0±5.0 mm	
オペル	TA-XF260	オカ	国自審第 199号	H14.5.23	-1°40'± 30'	5°40'± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン 6.0±5.0 mm	
オペル	TA-XF260	オカワゴン	国自審第 199号	H14.5.23	-1°40'± 30'	5°00' ± 30'	0°15'± 10' (2.0±1.8mm)	マクファーソン式	イン 6.0±5.0 mm	
オペル	TA-Z02Z22	ヘトラ	国自審第 342号	H14.7.1	-1°00'± 45'	2°55'± 60'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	
オペル	TA-Z02Z32	ヘトラ	国自審第1223号	H15.2.4	-1°00'± 45'	2°55'± 60'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	
オペル	TA-Z02Z22L	シグナム	国自審第1008号	H15.10.31	-0°55'± 45'	2°40'± 65'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	
オペル	TA-Z02Z32L	シグナム	国自審第1008号	H15.10.31	-0°55'± 45'	2°40'± 65'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（オペル）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
オペル	TA-Z02Z22L	シグナム/ベクトラ・ワゴン	国自審第292号	H16.6.9	-0°55'± 45'	2°40'± 60'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	
オペル	TA-Z02Z32L	シグナム/ベクトラ・ワゴン	国自審第292号	H16.6.9	-0°55'± 45'	2°40'± 60'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	
オペル	TA-Z02Z22	ベクトラ	国自審第 326号	H16.6.24	-1°00'± 45'	2°55'± 60'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	
オペル	TA-Z02Z32	ベクトラ	国自審第326号	H16.6.24	-1°00'± 45'	2°55'± 60'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	
オペル	GH-Z02Z28L	シグナム	国自審第1796号	H18.3.2	-0°55'± 45'	2°40'± 60'	0°00'± 10' (0.0±1.1mm)	マクファーソン式	イン 4.0±5.0 mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（プジョー）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
プジョー	GH-A8KfV	1007	国自審第1365号	H18.11.30	-0° 30'±30'	3° 55'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	GH-A8NFU	1007	国自審第1365号	H18.11.30	-0° 30'±30'	3° 55'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A08KfV	1007	国自審第105号	H19.4.18	-0° 30'±30'	3° 55'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A08NFU	1007	国自審第105号	H19.4.18	-0° 30'±30'	3° 55'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A75FY	207GTI	国自審第116号	H19.4.19	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7C5FX	207CC	国自審第116号	H19.4.19	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A75FW	207	国自審第225号	H19.5.8	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A75FX	207	国自審第225号	H19.5.8	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7C5FW	207CC	国自審第224号	H19.5.9	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-D2CPV	407クーペ	国自審第795号	H19.7.26	-0° 35'±30'	5° 25'±20'	+1±1mm	ダブルウィッシュボーン式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A7W5FW	207SW	国自審第1626号	H19.12.3	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7W5FY	207SW GTI	国自審第1628号	H19.12.3	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T75FX	308	国自審第2007号	H20.2.13	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-T75FW	308	国自審第2007号	H20.2.13	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-T75FT	308	国自審第2007号	H20.2.13	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A75FWP	207	国自審第2063号	H20.2.27	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T75FY	308	国自審第2190号	H20.3.19	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A7KFUP	207 Style	国自審第338号	H20.6.10	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-T7W5FT	308SW	国自審第718号	H20.8.8	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-T7C5FT	308CC	国自審第1562号	H21.1.14	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A75F01	207	国自審第1025号	H21.9.17	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（プジョー）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
プジョー	ABA-A7C5F01	207CC	国自審第1398号	H21.11.27	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A7W5F01	207SW	国自審第1398号	H21.11.27	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T75F04	308	国自審第1477号	H21.12.17	-0° 20'±30'	5° ±30'	-2.5 ±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.5±5.0mm	
プジョー	ABA-A75F04	207	国自審第283号	H22.6.4	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+2±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-W25F02	508	国自審第85号	H23.7.20	左 -0° 25'±30' 右 -0° 40'±30'	左 4° 20'±30' 右 4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-W2W5F02	508	国自審第85号	H23.7.20	左 -0° 25'±30' 右 -0° 40'±30'	左 4° 20'±30' 右 4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A95F01	208	国自審第920号	H24.9.24	-0° 30'±30'	4° 20'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9C5F02	208	国自審第920号	H24.9.24	-0° 35'±30'	4° 35'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9CHM01	208	国自審第1232号	H24.11.16	-0° 30'±30'	4° 20'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9C5F03	208	国自審第153号	H25.4.26	-0° 35'±30'	4° 40'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9HM01	208	国自審第480号	H25.7.11	-0° 30'±30'	4° 20'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A94HM01	2008	国自審第1014号	H25.10.18	-0° 25'±30'	4° 10'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T7R5F08	RCZ R	国自審第1401号	H26.1.6	-1° 45'±30'	13° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
プジョー	ABA-W25G01	508	国自審第1315号	H26.12.15	左 -0° 25'±30' 右 -0° 40'±30'	左 4° 20'±30' 右 4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-W2W5G01	508	国自審第1315号	H26.12.15	左 -0° 25'±30' 右 -0° 40'±30'	左 4° 20'±30' 右 4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9X5G04	208	国自審第1672号	H27.2.19	-1° 55'±30'	4° 35'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:3.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9HN01	208	国自審第1029号	H27.10.5	-0° 35'±30'	4° 40'±20'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A9C5G04	208	国自審第1111号	H27.10.22	-0° 25'±30'	4° 10'±30'	+1.5±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	
プジョー	ABA-T95G05	308	国自審第1600号	H28.1.22	-1° 40'±30'	3° ±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:2.0±5.0mm	
プジョー	ABA-A94HN01	2008	国自審第1639号	H28.1.26	-0° 25'±30'	4° 20'±30'	+1±1mm	マクファーソン ストラット式	イン:4.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表

[illegible]

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（ロールスロイス）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
ロールス・ロイス	GF-AL	シルバー セラフ	国自審第1389号	H14.2.15	-0° 09'±14'	+3° 23'(参考値)	片側+0° 05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	GF-AD	パークワート	国自審第1389号	H14.2.15	-0° 09'±14'	+3° 23'(参考値)	片側+0° 05'±03°	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	GH-1S68	ファントム	国自審第876号	H15.10.3	-0° 12'	7.8°	0° 08'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-1S68L	ファントムEWB	国自審第1058号	H17.10.28	-0° 12'	7.8°	0° 08'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-1S68	ファントム	国自審第885号	H18.9.21	-0° 12'	7.8°	0° 08'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-2D68	ファントム ドロップヘッドクーペ	国自審第656号	H19.7.9	-0° 12'	7.8°	0° 08'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-3C68	ファントム クーペ	国自審第798号	H20.9.2	-0° 12'	7.8°	0° 08'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-664S	ゴースト 及び ゴースト シリーズ II	国自審第22号	H22.4.9	-0° 12'	7° 0'	0° 12'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-664L	ゴースト EWB 及び ゴースト シリーズ II EWB	国自審第390号	H23.9.14	-0° 12'	7° 0'	0° 12'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-681S	ファントム シリーズ II	国自審第491号	H24.6.28	-0° 12'	7.8°	0° 08'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-681L	ファントム シリーズ II EWB	国自審第491号	H24.6.28	-0° 12'	7.8°	0° 08'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-682D	ファントム シリーズ II DHC 及び クーペ	国自審第491号	H24.6.28	-0° 12'	7.8°	0° 08'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-665C	レイス	国自審第606号	H25.8.7	-0° 12'	7° 0'	0° 12'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
ロールス・ロイス	ABA-665C	ドーン	国自審第1926号	H28.3.25	-0° 12'	7° 0'	0° 12'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (サーブ)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
サーブ	GF-DB204	9-3	国自審第1204号	H10.10.13	-0.5°±0.5°	2.1°-0.7°, +0.6°	0.1°±0.04° (1.5±0.5mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GF-EB235	9-5 2.3t	国自審第1204号	H10.10.13	-0.8°±0.5°	2.9°±0.5°	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GF-EB308	9-5 3.0t	国自審第1516号	H11.1.19	-0.8°±0.5°	2.9°±0.5°	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GF-DB205	9-3 エア	国自審第1435号	H11.11.5	-0.5°±0.5°	2.1°-0.7°, +0.6°	0.1°±0.04° (1.5±0.5mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GF-EB205	9-5 2.0t	国自審第1435号	H11.11.5	-0.8°±0.5°	2.9°±0.5°	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GF-EB235R	9-5 エア	国自審第484号	H12.4.13	-0.8°±0.5°	2.9°±0.5°	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-FB207	9-3	国自審第1061号	H15.1.6	-0° 45'±30' (-0.8°±0.5°)	-2° 55'±30' (-2.9°±0.5°)	0.15°±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-DB205	9-3	国自審第1206号	H15.1.31	-0° 30'±30' (-0.5°±0.5°)	2° 6', -42', +36' (2.1°, -0.7°, +0.6°)	0.1°±0.04° (1.5±0.5mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB205	9-5	国自審第1206号	H15.1.31	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB235	9-5	国自審第1206号	H15.1.31	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB308	9-5	国自審第1206号	H15.1.31	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB205	9-5	国自審第 226号	H16.6.7	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-EB235	9-5	国自審第 226号	H16.6.7	-0° 48'±30' (-0.8°±0.5°)	2° 54'±30' (2.9°±0.5°)	0.1°±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-FB207	9-3	国自審第 226号	H16.6.7	-0° 45'±30' (-0.8°±0.5°)	-2° 55'±30' (-2.9°±0.5°)	0.15°±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	GH-FB284	9-3	国自審第1091号	H17.11.2	-0° 45'±30' (-0.8°±0.5°)	-2° 55'±30' (-2.9°±0.5°)	0.15°±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB207	9-3	国自審第1329号	H18.11.27	-0° 45'±30' (-0.8°±0.5°)	-2° 55'±30' (-2.9°±0.5°)	0.15°±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-EB235	9-5	国自審第1301号	H19.10.3	-0°48'±30' (-0.8° ±0.5°)	2°54'±30' (2.9° ±0.5°)	0.1° ±0.04° (2.0mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB207	9-3	国自審第1349号	H19.10.16	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB284	9-3	国自審第1349号	H19.10.16	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB284	9-3	国自審第225号	H20.5.21	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB207	9-3	国自審第1409号	H20.12.12	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	
サーブ	ABA-FB284	9-3	国自審第1409号	H20.12.12	-0°45'±30' (-0.8° ±0.5°)	-2°55'±30' (-2.9° ±0.5°)	0.15° ±0.05° (2.1±0.6mm)	マクファーソン式	イン5.0±5.0mm	

横滑り量の特例扱い車両一覧表（フォルクスワーゲン）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	訂正有無	特記事項
フォルクスワーゲン	E-3BADR	VW パサート 1.8	国自審第657号	H9.6.19	-0°25'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	E-3BAEB	VW パサート 1.8T	国自審第657号	H9.6.19	-0°25'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	E-3BAGZ	VW パサート VR5	国自審第657号	H9.6.19	-0°25'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	E-3BACKF	VW パサート V6 シンクロ	国自審第1162号	H9.10.23	-0°25'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	有り	
フォルクスワーゲン	E-3BACKF	VW パサート V6 シンクロ	国自審第225号	H11.3.9	-0°25'±25' -0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	有り	ラベルにて 判断
フォルクスワーゲン	E-3BADR	VW パサート 1.8	国自審第225号	H11.3.9	-0°25'±25' -0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	有り	ラベルにて 判断
フォルクスワーゲン	E-3BAEB	VW パサート 1.8T	国自審第225号	H11.3.9	-0°25'±25' -0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	有り	ラベルにて 判断
フォルクスワーゲン	E-3BAGZ	VW パサート VR5	国自審第225号	H11.3.9	-0°25'±25' -0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	有り	ラベルにて 判断
フォルクスワーゲン	GF-3BAPU	VW パサート 1.8T	国自審第219号	H11.3.16	-0°25'±25' -0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	無し	ラベルにて 判断
フォルクスワーゲン	GF-3BAPRF	VW パサート V6 シンクロ	国自審第219号	H11.3.16	-0°25'±25' -0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	無し	ラベルにて 判断
フォルクスワーゲン	GF-3BAPT	VW パサート 1.8	国自審第889号	H11.7.6	-0°25'±25' -0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm イン:6.0±5.0mm	無し	ラベルにて 判断
フォルクスワーゲン	GF-3BAZM	VW パサート 2.0	国自審第444号	H13.7.19	-0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	GF-3BAZX	VW パサート 2.3 V5	国自審第444号	H13.7.19	-0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	GF-3BAMX	VW パサート 2.8 V6	国自審第444号	H13.7.19	-0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	GF-3BAMXF	VW パサート 2.8 V6 4 モーション	国自審第444号	H13.7.19	-0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	GH-3BBDNF	VW パサート 4.0 W8 4 モーション	国自審第1342号	H14.2.1	-0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	GH-3BAMX	VW パサート 2.8 V6	国自審第206号	H14.5.31	-0°35'±25'	+3°36'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	GH-3BAMXF	VW パサート 2.8 V6 4 モーション	国自審第206号	H14.5.31	-0°35'±25'	+3°30'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	GH-3BAZM	VW パサート 2.0	国自審第206号	H14.5.31	-0°35'±25'	+3°36'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	
フォルクスワーゲン	GH-3BAZX	VW パサート 2.3 V5	国自審第206号	H14.5.31	-0°35'±25'	+3°36'(参考値)	片側+0°10'±5° [片側+1±1mm]	ダブルウィッシュボーン式	イン:6.0±5.0mm	無し	

別紙様式

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表

平成28年3月16日現在

[illegible]