

仕 様 説 明 書

1. 件 名 関東運輸局 収納庫他の購入
2. 仕 様 書 別添のとおり
3. 仕様説明に対する
質問書提出期限 令和7年10月15日(水) 12時00分
4. 同 上 提 出 及 び
回 答 場 所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎17F
関東運輸局総務部会計課
電 話 045-211-7207
E-mail ktt-keiyakukanri@gxb.mlit.go.jp
5. 回 答 日 時 令和7年10月16日(木) 16時00分

仕 様 書

件 名 関東運輸局 収納庫他の購入

購入物品 別紙 1、2 のとおり
及び数量

納入場所 東京運輸支局
〒140-0011 東京都品川区東大井 1-12-17

履行期限 契約締結日から令和 7 年 1 1 月 2 8 日（金）まで

仕 様

1. 共通事項

- ①納入する製品は新品（未使用品）であること。
- ②「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づく環境負荷の少ない製品であること。
- ③服務規律を厳正に維持し、関東運輸局の名誉と信用保持に寄与すること。
- ④納品は別紙 1、2、3 により各官署に直接するものとし、送料については請負者の負担とする。
- ⑤組み立て作業・設置作業・調整作業・廃棄作業及び移動作業が必要な製品については請負者の責任で行い、費用は請負者の負担とする。
- ⑥例示品の同等品をもって入札に応じようとするものは、仕様説明書に明記されている質問書提出期限までに入札予定品のカタログ等を担当職員に提出し、本仕様書に合致していることの確認を受けること。
- ⑦購入する物品等については、耐震、転倒防止に配慮して必要に応じ、横連結・背連結・壁固定を行うこと。
- ⑧別紙 2 のとおり既存品の廃棄をすること。なお、設置場所には、既存の什器等が配置されているため、納品等に支障がある場合については移動作業を行うこと。また、既存什器等について、移動作業を行った場合には、必要に応じて連結・転倒防止の措置を講じること。
- ⑨納入に際しては、予め担当職員と納入等の作業日時、設置箇所、搬入経路及び駐車場の仕様等について十分な打ち合わせを行うこと。
- ⑩本作業にあたり、過積載・違法改造等の車両は乗り入れをしないこと。
- ⑪本作業にあたっては、対象施設について毀損等生じないよう必要な養生を設け、その費用は請負金額に含んでいるものとする。
- ⑫本仕様書に記載のない事項、又は契約履行上生ずる疑義については、担当職員と協議のうえ指示に従うこと。

保 証

1. 納入後、使用上の責任によらないものと認められる損傷を発見した場合は、請負者は無償で修理等を行うものとする。但し、保証期間はメーカー保証を基準とし同等若しくはそれ以上を付保すること。
2. 構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、前記 1. に係わらず、請負者は無償で修理等を行うものとする。

検査職員

東京運輸支局 首席運輸企画専門官

購入品一覧

別紙 1

番号	品名	詳細仕様No	例示品		数量計	単位	部署
			メーカー	型番・規格			
1	平机W1600	No1	オカムラ	3V2NAF-MK28	1	台	4 階整備担当
2	平机W1400	No2	オカムラ	3V2NAH-MK28	14	台	4 階整備担当
3	机下ワゴン	No3	オカムラ	DNC1CX-Z975	30	台	4 階整備担当
4	横型移動書庫 基本	No4	オカムラ	4P52UG-ZA75	1	台	4 階整備担当
5	横型移動書庫 増連	No4	オカムラ	4P51UG-ZA75	3	台	4 階整備担当
6	OAフロア調整ベース	No4	オカムラ	4P813Y-Z690	5	式	4 階整備担当
7	収納庫 上置き 引戸	No5	オカムラ	4H41ZZ-ZA75	2	台	4 階整備担当
8	収納庫 下置き 引戸	No5	オカムラ	4H43ZZ-ZA75	2	台	4 階整備担当
9	収納庫 ベース	No5	オカムラ	4H92ZZ-ZA75	2	台	4 階整備担当
10	更衣ロッカー 2 人用	No6	コクヨ	NLK-L245SAW	8	台	4 階整備担当
11	ローパーティションW800	No7	コクヨ	PP-FXW0818SAW	5	枚	4 階整備担当
12	ローパーティションW450	No7	コクヨ	PP-FXW0418SAW	2	枚	4 階整備担当
13	コーナーポスト	No7	コクヨ	PPS-FXWP18N	2	個	4 階整備担当
14	キャスター付パネル 2 連	No8	オカムラ	4W65DM FKF	1	台	4 階整備担当
15	キャスター付パネル 1 連	No9	オカムラ	4W65DJ FKF	1	台	4 階整備担当
16	ロールスクリーンW1800×2000	No10	ニチベイ	ソフィー標準	2	台	4 階整備担当
17	掲示板衝立キャスター付	No11	PLUS	VSC-0915BNK-BL	1	台	3 階総務企画担当
18	掲示板衝立キャスター付	No11	PLUS	VSC-1215BNK-BL	1	台	3 階総務企画担当
19	掲示板衝立キャスター付	No11	PLUS	VSC-0917BNK-BL	1	台	3 階総務企画担当

<詳細仕様書>

No. 品目	仕様等
1. W1600平机 サイズ 数量 仕様 W1600×D700×H720 程度 1台 ① 本体はスチール製で天板はメラミン化粧板であること ② 天板厚は26mm程度で、脚形状はL字であること ③ 配線のアクセスが容易なライン配線タイプであること。また、隣接するデスクへの横配線や対向するデスクにも通線できる配線口があること。 ④ 天板最大耐荷重は150kg以上であること。 ⑤ 余長コードを格納するため、天板下に配線ダクトを装備していること。 ⑥ ワイド方向任意の位置で通線可能な開閉式配線カバーを装備していること。 ⑦ 机上面を広く使えるよう有効天板奥行625mm程度を確保していること。 ⑧ 幕板パネルが床から100mmの高さまでであること。 ⑨ 中央引き出しは、A3サイズのものが縦方向で格納可能であること。 ⑩ ノート型PCのセキュリティ対策の一環として、PC盗難防止ワイヤーを取付けるための加工や機能があること。 ⑪ 引き出し下に標準的なワゴン(ペントレー引出し+A4ファイル引出し×2段タイプ650H程度)が収まること。 ⑫ 環境配慮の観点から、単一素材に分解が可能な分別設計であること。 ⑬ 資源有効化を図るため、材質別の表示をしていること。 ⑭ 地球温暖化防止へ貢献するため、バイオマスメラミン化粧板を天板に採用していること。 ⑮ 天板サイドエッジにポリ乳酸樹脂を配合していること。 例示品 設置場所 オカムラ 3V2NAF-MK28 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所	
2. W1400平机 サイズ 数量 仕様 W1400×D700×H720 程度 14台 ① 本体はスチール製で天板はメラミン化粧板であること ② 天板厚は26mm程度で、脚形状はL字であること ③ 配線のアクセスが容易なライン配線タイプであること。また、隣接するデスクへの横配線や対向するデスクにも通線できる配線口があること。 ④ 天板最大耐荷重は150kg以上であること。 ⑤ 余長コードを格納するため、天板下に配線ダクトを装備していること。 ⑥ ワイド方向任意の位置で通線可能な開閉式配線カバーを装備していること。 ⑦ 机上面を広く使えるよう有効天板奥行625mm程度を確保していること。 ⑧ 幕板パネルが床から100mmの高さまでであること。 ⑨ 中央引き出しは、A3サイズのものが縦方向で格納可能であること。 ⑩ ノート型PCのセキュリティ対策の一環として、PC盗難防止ワイヤーを取付けるための加工や機能があること。 ⑪ 引き出し下に標準的なワゴン(ペントレー引出し+A4ファイル引出し×2段タイプ650H程度)が収まること。 ⑫ 環境配慮の観点から、単一素材に分解が可能な分別設計であること。 ⑬ 資源有効化を図るため、材質別の表示をしていること。 ⑭ 地球温暖化防止へ貢献するため、バイオマスメラミン化粧板を天板に採用していること。 ⑮ 天板サイドエッジにポリ乳酸樹脂を配合していること。 例示品 設置場所 オカムラ 3V2NAH-MK28 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所	
3. 机下ワゴン サイズ 数量 仕様 W390×D580×H650 程度 30台 ① スチール製で塗装仕上げであること ② フロント把手でシンダー錠であること ③ 引出しは3段【最上段 ペントレー引出し、中段・下段 ファイル引出しA4用】で構成されていること。 ④ 中段・下段はA4ファイルボックスが収容可能なサイズであること。 ⑤ 錠は開閉表示付きとし、オールロック錠(引出しが一括でロックできる)タイプとする。 ⑥ 内筒交換対応が可能であること。 ⑦ (不意な鍵のとり込みを防止するために)引出しが出ている状態では施錠できないこと。 ⑧ 引き出しにはラッチ機能がついていること。(ペントレー引出しは除く) ⑨ キャスターにはストッパー機能がついていること。 ⑩ 引き出しには転倒を防止するローラーがついていること。 ⑪ 仕切り板2枚及びペントレー1個を見込むものとする。 例示品 設置場所 オカムラ DNC1CX-Z975 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所	

No. 品目	仕様等
4. 横型移動書庫 2重連 5-4	
サイズ 数量 仕様 例示品 設置場所	W4575×D635×H2286 程度 各棚の幅及び奥行については以下とする。 固定棚サイズ 900W300D 程度 内寸864×299 程度 移動棚サイズ 900W300D 程度 内寸857×268 程度 1式 ① 固定棚はオープンタイプタイプ5台、移動棚は両開き4台の構成とする。 ② 全ての棚が施錠された状態にすることが可能であること。 ③ 錠は開閉表示付きとし、鍵の上下がない両刃キータイプであること。 ④ 内筒交換対応が可能であること。 ⑤ ラッチ機構がついていること。 ⑥ 震動を考慮し、固定棚上部に転倒防止レールを設けるなど移動棚を保持する工夫をしていること。 ⑦ 震動に強い二条レールを採用していること。 ⑧ 固定棚・移動棚の各筐体には棚板6枚(底板含む)装備されており、棚板ピッチ16mm以下で変更可能であること。 ⑨ 両開き書庫に関しては、正面がフルフラットになるヒンジを採用し、扉が180°開くこと。 ⑩ 両開き書庫の把手については、ユニバーサルデザインの観点から、4方向から操作できるマルチアクセスハンドルを採用していること。 ※既存品はレールを含めて撤去し、本製品を設置すること。また、OA床の補修を行うこと。 オカムラ 4P52UG-ZA75×1、4P51UG-ZA75×3、4P813Y-Z690×5 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所
5. 収納庫 引戸 H1810	
サイズ 数量 仕様 例示品 設置場所	W900×D400×H1810(①H1050+②H710+③H50) 程度 本体内寸W864×D352×①H987、②H647 程度 2台 ① 錠は開閉表示付きとし、鍵の上下がない両刃キータイプであること。 ② 内筒交換対応が可能であること。 ③ ラッチ機構がついていること。 ④ ①棚板2枚付きとし、A4ファイルが縦3段に収納可能であること。また、棚板ピッチは16mm以下で変更可能であること。(棚板最大積載質量 44kg/段) ②棚板1枚付きとし、A4ファイルが縦2段に収納可能であること。また、棚板ピッチは16mm以下で変更可能であること。(棚板最大積載質量 44kg/段) ⑤ 耐震性を考慮し、上下左右の連結が可能であること。また、転倒防止のため、床固定や壁固定が可能な構造となっていて、固定のためのオプションがあること。 ⑥ 将来的なレイアウト変更を踏まえ、上置き・下置きどちらにも兼用できる仕様であること。 ⑦ 本体製品に合わせてベースを見込むこと。 オカムラ ①4H43ZZ-ZA75、②4H41ZZ-ZA75、③4H92ZZ-ZA75 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所
6. 更衣ロッカー2人用	
サイズ 数量 仕様 例示品 設置場所	W900×D515×H1792 程度 内寸W405×D425/1人分 程度 8台 ① 本体・扉・上棚はスチール製焼付塗装であること ② アジャスター付きであること ③ 連結ができること ④ 2人用であること ⑤ 付属品はハンガーパイプ、コートフック、鏡、扉トレー、扉フック、上棚、下棚があること ⑥ シリンダー錠であること コクヨ NLK-L245SAW 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所
7. ローパーティション	
サイズ 数量 仕様 例示品 設置場所	①W800×D54×H1835 程度 ②W450×D54×H1835 程度 1式 ① パネル厚は54mm程度であること ② コーナーポストは90° 2・3・4方向共通であること ③ パネル両サイドに化粧が施されエンドカバーが不要であること ④ 直線で連結する場合、パネルのみで連結できる構造であること ⑤ 全面スチールパネルであること ⑥ トリム部はホワイトであること ⑦ マグネットが使用できること ⑧ 設置については別紙3を参照のこと コクヨ ①PP-FXW0818SAW×5、②PP-FXW0418SAW×2、PPS-FXWP18N×2 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所

No. 品目	仕様等
8. キャスター付パネル2連 サイズ 数量 仕様 例示品 設置場所	W915×800×D480×H1800 程度 1台 ① 表面材はクロスであること ② ビン対応であること ③ 枠・脚はアルミアルマイト仕上げであること ④ キャスター脚でストッパー付きであること ⑤ フレームはホワイトであること ⑥ 連結部は360° 回転機構であること オカムラ 4W65DM FKF 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所
9. キャスター付パネル1連 サイズ 数量 仕様 例示品 設置場所	W915×D480×H1800 1台 ① 表面材はクロスであること ② ビン対応であること ③ 枠・脚はアルミアルマイト仕上げであること ④ キャスター脚でストッパー付きであること ⑤ フレームはホワイトであること オカムラ 4W65DJ FKF 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所
10. ロールスクリーン サイズ 数量 仕様 例示品 設置場所	W1800×H2000 程度 2台 ① ブルハンドル仕様であること ② 生地はエルデ、フェスタⅡ程度 ③ グリップハンガーを1本付属すること ④ 天井面に取り付けること ⑤ 抗菌、防カビ仕様であること ⑥ 防災仕様であること ニチベイ ソフィー標準 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所
11. 掲示板衝立キャスター付 サイズ 数量 仕様 例示品 設置場所	①W972×D534×H1600 程度 ②W1272×D534×H1600 程度 ③W972×D534×H1800 程度 各1台 ① パネルは片面水性塗装鋼板、片面クロスでフレームはアルミであること ② パネル厚は40mm程度であること ③ 片面掲示板、片面ホワイトボード仕様であること ④ スタッキング可能であること ⑤ 付属品はマーカー、イレーザ、マグネット付きトレイがあること ⑥ 脚部はキャスター仕様であること PLUS ①VSC-0915BNK-BL、②VSC-1215BNK-BL、③VSC-0917BNK-BL 関東運輸局 東京運輸支局内 指定場所

<廃棄予定物品>

品名	個数
脇机	18
片袖机	18
両袖机	1
移動書庫 2重連 4×3	1
収納庫 W1800×H1000	2
収納庫 W900×H1800	4
収納庫 W900×H1100	3
足下収納 W500×H500	5
ローカウンター W1800×H700	1

