

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
レクサス	DBA-GRL10	GS350	24国自審第1739号	H25.3.13	-1° 30' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-GRL15	GS350	24国自審第1739号	H25.3.13	-1° 15' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-GRL11	GS250	24国自審第1739号	H25.3.13	-1° 30' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DAA-GWL10	GS450h	24国自審第1739号	H25.3.13	-1° 30' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-GSE31	IS350	24国自審第1709号	H25.3.8	-1° 35' ±45' (後輪)	/	2mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DAA-AWL10	GS300h	25国自審第694号	H25.8.22	-1° 30' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-GSC10	RC350	26国自審第620号	H26.8.8	-1° 55' ±45' (後輪)	/	2mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-GRL12	GS350	27国自審第975号	H27.10.5	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-GRL16	GS350	27国自審第975号	H27.10.5	-1° 15' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-ARL10	GS200t	28国自審第729号	H28.8.2	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DAA-GWZ100	LC500h	28国自審第1435号	H28.12.14	-1° 20' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-URZ100	LC500	28国自審第1757号	H29.2.16	-1° 20' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-ARL10	GS300	29国自審第785号	H29.8.9	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DAA-GVF50	LS500h	29国自審第836号	H29.8.23	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	DBA-VXFA50	LS500	29国自審第1160号	H29.10.11	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	6AA-GVF50	LS500h	01国自審第751号	R01.8.21	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	6AA-GWZ100	LC500h	01国自審第2036号	R02.3.11	-1° 20' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	5BA-URZ100	LC500	01国自審第2036号	R02.3.11	-1° 20' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	5BA-MXPA12	GRヤリス	02国自審第785号	R02.7.29	-0° 10' ±45' (前輪)	6° 10' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスタ値誤記訂正
トヨタ	4BA-GXPA16	GRヤリス	02国自審第785号	R02.7.29	-1° 25' ±45' (前輪)	6° 5' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン5.0±5.0mm(前輪)	キャスタ値誤記訂正
トヨタ	4BA-GXPA16	GRヤリス	02国自審第785号	R02.7.29	-0° 20' ±45' (前輪)	6° 15' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.5±5.0mm(前輪)	17インチホイール装着車 キャスタ値誤記訂正
レクサス	3BA-GSC10	RC350	02国自審第901号	R02.8.19	-1° 55' ±45' (後輪)	/	2mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	3BA-VXFA50	LS500	02国自審第1170号	R02.10.7	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	6AA-GVF50	LS500h	03国自審第1308号	R3.10.13	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	3BA-VXFA50	LS500	03国自審第1308号	R3.10.13	-1° 25' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	5AA-TZSH35	クラウン	04国自審第580号	R4.6.15	-1° 00' ±45' (後輪)	/	4mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	6AA-AZSH30	クラウン	04国自審第580号	R4.6.15	-0° 55' ±45' (後輪)	/	4mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
トヨタ	6AA-AZSH35	クラウン	04国自審第580号	R4.6.15	-1° 00' ±45' (後輪)	/	4mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	5AA-TALH17	RX500h	04国自審第1409号	R4.9.21	-0° 25' ±45' (前輪) -1° 15' ±45' (後輪)	5° 0' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪) 4mm±2mm(後輪)	ストラット式(前輪) マルチリンク式(後輪)	イン3.0±5.0mm(前輪) イン6.0±5.0mm(後輪)	4WS付車 キャスト値追記
レクサス	5BA-TALA10	RX350	04国自審第1409号	R4.9.21	-0° 25' ±45' (前輪)	4° 50' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスト値追記
レクサス	5BA-TALA15	RX350	04国自審第1409号	R4.9.21	-0° 25' ±45' (前輪)	4° 50' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスト値追記
レクサス	6AA-AALH10	RX350h	04国自審第1409号	R4.9.21	-0° 25' ±45' (前輪)	4° 55' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスト値追記
レクサス	6AA-AALH15	RX350h	04国自審第1409号	R4.9.21	-0° 25' ±45' (前輪)	5° 0' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスト値追記
レクサス	6LA-AALH16	RX450h+	04国自審第1409号	R4.9.21	-0° 25' ±45' (前輪)	4° 55' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスト値追記
レクサス	6AA-GVF55	LS500h	05国自審第1009号	R5.9.20	-1° 15' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	3BA-VXFA55	LS500	05国自審第1009号	R5.9.20	-1° 15' ±45' (後輪)	/	3mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	6AA-AZSH36W	クラウン	05国自審第651号	R5.8.2	-0° 50' ±45' (後輪)	/	4mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	6LA-GRG75	センチュリー	05国自審第795号	R5.8.23	-1° 05' ±45' (後輪)	/	4mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	6AA-MAYH10	LBX	05国自審第1392号	R5.11.1	-0° 20' ±45' (前輪)	7° 30' ±45'(前輪)	1mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスト値追記
レクサス	6AA-MAYH15	LBX	05国自審第1392号	R5.11.1	-0° 20' ±45' (前輪)	7° 30' ±45'(前輪)	1mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスト値追記
トヨタ	6LA-AZSH37W	クラウン	05国自審第1655号	R5.12.6	-0° 45' ±45' (後輪)	/	4mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	4BA-GXPA16	GRヤリス	05国自審第2329号	R6.3.6	-1° 25' ±45' (前輪)	6° 0' ±45'(前輪)	1mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン2.9±5.0mm(前輪)	ハイパフォーマンス用 キャスト値誤記訂正
レクサス	4BA-GAYA16	LBX	06国自審第538号	R6.5.29	-0° 20' ±45' (前輪)	8° 05' ±45'(前輪)	1mm±2mm(前輪)	ストラット式(前輪)	イン3.0±5.0mm(前輪)	キャスト値追記
トヨタ	6AA-AZSH38W	クラウン	06国自審第2409号	R.7.1.29	-0° 30' ±45' (後輪)	/	4mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
トヨタ	6LA-AZSH39W	クラウン	06国自審第2409号	R.7.1.29	-0° 35' ±45' (後輪)	/	4mm±2mm(後輪)	マルチリンク式(後輪)	イン4.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	6AA-AALH15	RX350h	06国自審第2529号	R.7.2.12	-0° 25' ±45' (前輪) -1° 15' ±45' (後輪)	5° 0' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪) 3mm±2mm(後輪)	ストラット式(前輪) マルチリンク式(後輪)	イン3.0±5.0mm(前輪) イン6.0±5.0mm(後輪)	4WS付車
レクサス	6LA-AALH16	RX450h+	06国自審第2529号	R.7.2.12	-0° 25' ±45' (前輪) -1° 15' ±45' (後輪)	4° 55' ±45'(前輪)	2mm±2mm(前輪) 3mm±2mm(後輪)	ストラット式(前輪) マルチリンク式(後輪)	イン3.0±5.0mm(前輪) イン6.0±5.0mm(後輪)	4WS付車